Avec OWASP-ZAP les requetes se trouvent dans l'onglet History en bas de l'interface principal ou dans le panneau History du ZAP HUD dans le navigateur puis le fonctionnement est assez similaire à Burp, clic droit sur la requête puis on selecte Open / Resend with Request Editor une fenetre s'ouvre ou l'on peux modifier et rejouer les requetes. Dans le HUD navigateur on clique sur la requete dans le panneau History et on a le choix entre Replay in Console (Reponse dans le HUD) ou Replay in Browser (reponse dans une nouvelle page)

Encodage / Décodage :

Lorsque l'on envoi des requetes personalisées ou lorsque l'on recoit des requetes on peut être amené à encoder / decoder diverses types de texte.
L'encodage URL peux par exemple s'avérer indispensable lors de l'envoi de caractères spéciaux il y a plusieurs type d'encodage URL le plus commun étant URL-encode (Characters pour encoder du texte ainsi dans BurpSuite on peux selectionner le texte et cliquer sur CLTR+U ou (Convert Selection > URL > URL-encode key characters)
ZAP lui encode l'URL automatiquement en arrière plan avant d'envoyer la requete

On peux aussi vouloir encoder ou décoder bien d'autres types de text du Base64 l'ASCII hex dans burp on à l'onglet Decoder on y trouvera tout type d'encodeurs et décodeurs. Quand à ZAP il a une telle fonctionnalité Encoder / Decoder / Hash accessible via le raccourci CLTR+E

Note: On à aussi l'outil Burp Inspector qui permet de faire de l'encodage et du décodage (entre autre choses) ils se trouve à diverses endroits comme à droite dans le repeater

Outils de Proxyfication:

On peux configurer un proxy pour recuperer le trafic des outils en ligne de commandes et le router sur le port ou le récupéreras burpsuite ou ZAP (souvent 127.0.0.1 8080) on peu le faire avec proxychains .. on commence a connaitre l'outils, rappelons que l'options -q le mettra en mode silencieux evitant l'encombrement du terminal

```
AgentpathogenS@parrot ~$ proxychains -q curl http://example.com
```

On peux aussi faire passer le trafic web généré par metasploit par un proxy afin de mieux l'analyser le comprendre et/ou le debogger en configurant à chaque payload > set PROXIES HTTP:127.0.0.1:8080

Fuzzing Web - Burp Intruder :

Burp possède un web fuzzer pouvant servir d'alternative à des outils comme ffuf ou gobuster, mais sa version gratuite est un calvaire limité à une requete par seconde pour l'utiliser comme d'hab clic droit sur la requete puis Send to Intruder ou sinon le raccourci CLTR+i
Juste au-dessus de la requetes on a « Positions » ou l'on place le ou les points de fuzzing (Ex $ILYFU22$).
Ensuite on configure le type et la position de payload pour une simple attaque « sniper » comme configuré par défault il y a pas besoin de choisir une position de payload du coup car 1 seul point de fuzzing
Ensuite le type de payload burp en a plusieurs notons en 3 :
Simple List: payload de base une liste de mot et burp teste sur chacun d'eux
Runtime File: pareil mais chargement des lignes au fur et a mesure, (limité conso de RAM)
Character Substitution: permet de spécifier une liste de charactère et leurs remplacement.
Ensuite dans la partie Payload Configuration on peu ajouter et effacer des mots un par un ou choisir un fichier wordlist à utiliser, sur notre PC.