La base de donnée relationelle est le type le plus courant, elle organise les donnée dans des tables structurées (aussi appelées entité) qui sont composées de lignes et de colonnes. Le Skéma est le plan qui définit la structure de la base de donnée, c'est à dire les tables les colonnes qu'elles contiennent et les relations entre elles:
Les données sont stockés dans des tables. Pour relier les tables entre elles ont utilise des clés. Par exemple l'identifiant (ID) d'un utilisateur dans la table users peux être utilisé comme clé pour le lier à ses messages dans la table "posts" (via une colonne user_id) et ainsi de suite entre tables, de cette manière il devient rapide de rupérer toute les données appartenant à un élément particulier

users

id	username	First_name	Last_name
1	admin	admin	admin
2	test	test	test
3	Sa	Super	Admin

posts

id	user_id	date	content
1	2	01-01-2021	Welcom...
2	2	02-01-2021	This is the...
3	1	0-2-01-2021	Remember...

Les bases de données non relationelles (NoSQL), elles, n'utilisent pas de tables, de lignes de colones, de clés primaires, de relations ou de skéma, mais elles utilisent différent modèles de stockages en fonction des types de données (Clé-Valeur, orienté document, orienté colonnes Larges, graphes)
Voici un exemple ci-dessous du modèle clé-valeur (les données y sont généralement stockées en json ou XML):

```
{
    "10001": {
        "date": "01-01-2021",
        "content": "Welcom to this application."
    },
    "10002": {
        "date": "01-02-2022",
        "content": "This is my post"
    }
}
```

Introduction à MySQL:

La syntaxe SQL peu différer d'un SGBDR à un autre, cependant ils doivent tous suivre la norme ISO pour le langage de Requêtes Structurées.
L'utilitaire mysql est utilisé pour s'authentifier avec une base de donnée MySQL/MariaDB.

```
Agentpalhagan@parrot~$ mysql -u username -p#password -h serverIP -P 3030
```

Une fois que nous sommes connectés à la base de donnée à l'aide de l'utilitaire mysql, on peux commencer à utiliser des requêtes SQL pour interagir avec le SGBD par exemple une nouvelle base de donnée peux être créé avec l'instruction CREATE DATABASE:

```
mysql> CREATE DATABASE users;
```