NB. MySQL s'attend à ce que toutes les requêtes se terminent par un point-virgule
Ci-dessous on va lister les bases de données et basculer sur la base de données users,
( les instruction SQL ne sont pas sensibles à la casse les noms de base de donné si)

```
mysql> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
| users              |
+--------------------+
mysql> use users;
Database changed
```

Comme on l'a vu le SGBD stocque les données sous forme de tables composées de lign
horizontales et colonnes verticales, l'intersection d'une ligne et d'une colonne s'apelle une
cellule. Chaque table est créé avec un ensemble fixe de colonnes, ou chaque colonne est d'
type particulier ( nombre, date, heure, string, etc)
Nous allons voir comment créé une table avec la requête SQL create table, en sp
cifiant le nom de la table, puis chaque colonne par son nom et son type de donné
après le nom et le type on peu spécifier des propriétés spécifiques comme on le verra pl
tard

```
mysql> create table logins (          -> nom de la table
    id INT,                  -> colonne nommé "id" de type entier
    username VARCHAR(100),
    password VARCHAR(100),   }=> colonnes de type string de 100 caractères m
    date_of_joining DATETIME  => colone de type datetime
    );
```

On vient de créer une table à 4 colonnes maintenant voyons comment lister les
tables d'une base de donné puis lister la structure d'une table avec ses champs e
ses types de données.

```
mysql> show tables;
+------------------+
| Tables_in_users  |
+------------------+
| logins           |
+------------------+

mysql> describe logins;
+---------------+--------------+
| Field         | Type         |
+---------------+--------------+
| id            | int          |
| username      | varchar(100) |
| password      | varchar(100) |
| date_of_joins | date         |
+---------------+--------------+
```

Dans la requête "create table" il existe de nombreuses propriétés qui peuvent être de
finies pour la table et chaque colonnes.
Par exemple on peu définir la colonne id en auto-incrementation en utilisant le mot
clé "auto_increment" la contrainte "not null" garanti que la colone n'est jamais lai
ssé vide en gros c'est un champ obligatoire

```
id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```