Nous avons également la contrainte "unique" pour nous assurer que les éléments insé sont toujours uniques

```
username VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
```

On a aussi le mot clé "default" utilisé pour spécifier la valeur par défault ici pour date je spécifie Now() qui dans MySQL envoi la date et l'heure actuelle

```
date_of_joining DATETIME DEFAUCT NOCU(),
```

Enfin l'une des propriétés les plus importantes est PRIMARY KEY, ou clé Primaire que l'on peu utiliser pour identifier de manière unique chaque enregistrement d une table, faisant référence à toute les données d'un enregistrement au sein d'u table pour les bases de données relationelles comme vu au dessus avant...

```
PRIMARY KEY (id)
```

Voici pour donner une vue d'ensemble la requête create table finale:

```
mysql> create table logins (
        id int not null auto_increment,
        username varchar(100) unique not null,
        password varchar(100) not null,
        date_of_joining datetime default now(),
        primary key (id)
        );
```

Instructions SQL Essentielles:

L'instruction INSERT est utilisé pour ajouter des nouveaux enregistrements à une table donnée. (l'omission des colones NOT NULL entrainera une erreur, ... deu exemples d'utilisation ci dessous:

```
mysql> INSERT INTO logins VALUES(1, 'admin', 'p@ssword!', '2020-02-03');
```

```
mysql> INSERT INTO logins(username, password) VALUES('administrator', 'p@ssw0rd');
```

L'instruction SELECT sert à récuperer des données, (entre autres choses) voici qu'un exemple ci dessous, à noter l'asterix (*) (wildcard) est un caractère jocker qui signifie "tout".

```
mysql> SELECT * FROM table_name;
```

```
mysql> SELECT colonne1, colonne2 FROM table_name;
```

Nous pouvons utiliser l'instruction DROP pour supprimer des tables et des bases de données du server...

```
mysql> DROP TABLE table_name;
```

L'instruction ALTER pour modifier le nom d'une table ou de n'importe lequel de ses champs ou pour supprimer ou ajouter une colonne a une table existante:

Ajout d'une nouvelle colonne à la table logins:

```
mysql> ALTER TABLE logins ADD newcolumn INT;
```

Renommer une colonne avec RENAME COLUMN:

```
mysql> ALTER TABLE logins RENAME COLUMN newcolumn TO newname;
```

Modifier le type de donnée d'une colonne avec MODIFY:

```
mysql> ALTERTABLE logins MODIFY newname DATE;
```