logique pour utiliser plusieurs conditions à la fois...

L'opérateur AND prend deux conditions en entrée et renvoi true ou false en fonction de leur evaluation:

```
mysql> select 1=1 AND 'test'='test';    => renvoi 1 donc true
mysql> select 1=1 AND 'test'='abc';     => renvoi 0 donc false
```

L'opérateur OR prend également deux expression en entrée et renvoi true lorsque au moins l'une d'entre elle est evaluée à true:

```
mysql> select 1=1 or "test"="abc"   => 1 (true)
mysql> select 1=2 or 'test'='abc'   => 0 (false)
```

L'opérateur NOT inverse simplement une valeur booléenne c'est à dire que true est convertit en false et vice-versa.

```
mysql> select NOT 1=1;   => 0 (false)
mysql> select NOT 1=2;   => 1 (true)
```

Les opérateurs and or et not peuvent être représenté par les même symbole qu'en bash AND = && OR = || NOT = !
SQL prend en charges diverses opérations mathématiques avec un ordre de priorité:
1- Division (/), Multiplication (*) et Modulo (%)
2- Addition (+) et soustraction (-)
3- Comparaison (=, >, <, <=, >=, !=, LIKE)
Les opérateurs en haut de la liste sont evalués avant ceux en bas ↰.

Petit exemple de requête: `mysql> select * from table_name where username != 'to and id >3-2;`

Introductions Aux Injections SQL:

Maintenant que on à une idée générale du fonctionnement de MySQL et des requêtes SQL on va s'intéresser aux injections SQL.
Les applications web utilisent généralement les entrées utilisateurs dans les requêtes SQL, si le code n'est pas sécurisé cela peux entrainer plusieurs vulnérabilités.
Une injection se produit lorsque'une application interprète à tort une entrée utilisateur comme du code réel plutôt qu'une chaine de caractère, cela peu se produire en "s'échappant" des limites de l'entrée utilisateur avec un caractère spécial (') ois en écrivant du code à exécuter

Types d'Injection SQL:

Les injections SQL sont classées en fonctions de la manière et de l'endroit ou l'on récupère leurs sorties

Si la sortie de la requête peux être affiché dans le front-end on parle d'injection SQL IN-BAND, elle se décline en deux types les UNION BASE (on utilise l'opérateur union pour fusionner le tableau d'origine avec un second tableau contenant les données piratés) ou ERROR BASE (en provoquant intentionnellement des messages d'erreurs SQL qui retournent la sortie de notre requête)
Dans certains cas on obtient pas l'affichage de la sortie on peu utiliser la logique SQL pour récupérer la sortie caractère par caractère on apelle ca injection SQL à l'aveugle (Blind) on en à deux type Boolean base on envoi une instruction conditionnelle SQL pour controller si la page retourne une sortie c'est à dire la réponse à la requête original = true donc condition vraie, et false à l'inverse si la page ne contient pas la réponse à la requête originale.