Quelques Termes Courants:

Le test d'intrusion / Hacking est un domaine immense. Nous rencontrerons d'innombrables technologie tout au long de notre carrière. Certaine technologie sont utilisées presque partout...

Qu'est-ce qu'un Shell ?

- Sur un system linux le shell est un programme qui prend les entrés utilisateur via le clavier et transmet ces commande au system d'exploitation pour qu'il exécute une fonction spécifique. La plupart des systems linux utilisent un programme appelé Bash (Bourne Again SHell) - Bash est une version améliorée de sh. Un shell sur une machine peu être obtenu en exploitant une vulnérabilité d'application web ou de reseau/service ou en obtenant des identifiants et en se connectant à distance sur l'hote cible. On parleras plus des shells sur un autre module mais tout d'abord définitions les 3 principaux types de connexion shell.
  - Reverse Shell: Initié une connexion en retour vers un "écouteur" (listenner) sur notre machine d'attaque
  - Bind Shell : Se lie (bind) à un port spécifique sur l'hote cible et attend une connexion depuis notre machine d'attaque
  - Web Shell: Exécute des commandes du system d'exploitation via le navigateur web, généralement de manière non interactive ou semi-interactive.

Chaque type de shell à son utilisation, ca peu être de petits scripts ou des programmes plus complexes on détaillera ca dans une prochaine section...

Qu'est-ce qu'un Port ?

Les ports sont des points virtuels ou les connexions réseaux commencent et se termine. Ils sont basés sur des logiciels et gérés par le system d'exploitation de l'hôte. Les ports sont associés à un processus ou service spécifique et permettent aux ordinateurs de différencier les differents types de trafic (le SSH port 22 le Web lui port 80 pour HTTP et 443 pour HTTPS).

Il existe deux catégories de ports, le Protocole de Contrôl de Transmission (TCP) et le Protocole de Datagramme Utilisateur (UDP). TCP est orienté connexion ce qui signifie qu'une connexion entre un Client et un Serveur doit être etablie avant que les données puissent être envoyées. Le serveur doit etre en etat d'écoute, attendant les demandent de connexion des clients.
UPP lui utilise un modèle de communication sans connexion. Il n'y a pas de "poignée de main" (HandShake) il n'y a aucune garantie de livraison des données. Il convient donc mieux aux applications qui exécutent des tâches sensible au temps.
- Voici quelques ports : =>

20/21	(TCP)	-> FTP	389	(TCP/UDP)	-> LDAP
22	(TCP)	-> SSH	443	(TCP)	-> SSL / TLS (HTTPS)
23	(TCP)	-> Telnet	445	(TCP)	-> SMB
25	(TCP)	-> SMTP	3389	(TCP)	-> RDP
80	(TCP)	-> HTTP			
161	(TCP/UDP)	-> SNMP			

Qu'est-ce qu'un Serveur Web ?

Un serveur web est une application qui s'exécute sur le serveur back-end, qui gère tout le trafic HTTP provenant du navigateur coté client, l'achemine vers les pages de destinations des requêtes et répond finalement au navigateur coté client. Comme les applications web ont tendances à être ouvertes à l'interaction publiques et tournées vers internet. De nombreuses vulnérabilités peuvent les affecter, ci-après les plus répendues on parle du TOP 10 de l'OWASP (mis à jour annuellement)