Chaque rules est écrite sur une nouvelle ligne et détermine comment la ou les mots doivent être transformés :


```
Agentpathogene@parrot ~$ cat custom.rule
:
c
c  sO o
$! c sO o
l
u
$! l
```

Enfin ensuite executer la commande suivante pour appliquer les rules à notre wo list et stocker les resultats dans une nouvelle wordlist.

```
Agentpathogene@parrot ~$ hashcat --force ma.list -r custom.rule --stdout
sort -u > new_wordlist.list
```

tri par ordre alphabétique et supression des doublons

Génération de Wordlist avec Cewl :



Nous pouvons utiliser un outil appelé CeWL pour scanner les mots potentiels d'u site web d'une entreprise et les enregistrer dans une liste qui pourra elle aussi etre ameliorer avec des rules. Nous pouvons spécifier à CeWL certains paramètres com me la profondeur d'exploration (-d), la longeur minimal du mot (-m) le stockage des mots trouvé en minuscule (--lowercase), et le fichier ou nous vou lons les stocker (-w)

```
Agentpathogene@parrot ~$ cewl https://www.inlanefreight.com -d 4 -m 6 --lo
wercase -w inlane.list
```

Cracquage de Fichiers Protégés :

L'utilisation du chiffrement de fichier est souvent négligé par les privés et les profesionels. Mais a mesure que les entreprise renforcent leur sécurité ca devient de plus en plus courant. De nombreuses extention correspondent à des fichiers chif frés ou intéressant voyons comment les trouver rapidement.

```
Victim@blinux ~$ for ext in $(echo ".xls .xls* .xltx .od* .doc .doc*
.pdf .pot .pot* .pp* "); do echo -e "\nFile extention: " $ext; find / -nam
e *$ext 2>/dev/null | grep -v "lib\|fonts\|share\|core"; done
```

Les clé ssh n'ont pas d'extention de fichier standard, mais il est possible de les identifié par leurs valeurs d'en-tête ou de pied de page.

```
Victim@blinux ~$ grep -rnE '^-{5}BEGIN [A-Z0-9]+ PRIVATE KEY-{5}$'
/* 2>/dev/null
```

Il arrive que les clé ssh soient chiffrées mais leur apparence reste souvent la même pour s'en assurer on peu les lires avec SSH-Keygen et voir si il nous demande une paraphrase. ~$ ssh-keygen -yf ~/.ssh/id_rsa

- JtR possède de nombreux scripts pour extraire le Hashage des fichiers et ensuite nou pouvons essayer de les craquers. Par exemple on peu utiliser ssh2john.py pour obtenir le Hashage correspondant à une clé ssh chiffrée puis utiliser JtR pour essayer de la craquer :

```
Agentpathogene@parrot ~$ ssh2john.py ssh.private > ssh.hash
Agentpathogene@parrot ~$ john --wordlist=rockyou.txt ssh.hash
```

