
Services Réseaux :

Lors de nos tests d'intrusion on rencontre plusieurs services installés pour gérer, modifier ou créé ou partager du contenu. Ils sont hébergés avec des permissions spécifiques et attribués à des utilisateurs spécifique (FTP, SMB, NFS, SSH, WinRM, MySQL, MSSQL, RDP, Telnet, LDAP, SMTP, etc)
Tout ces services disposent d'un mécanisme d'authentification avec nom d'utilisateur et mot de passe bien sur ils peuvent être modifiés pour n'accepter que les clés

WinRM : Windows Remote Management doit être activé installé et configurer manuellement il utilise par défault les ports (5985 ou 5986 - HTTPS). Il sert à gérer à distance les systems windows. On peu l'attaquer avec Netexec. Voyons tout d'abord la syntaxe de base de l'outil.



Pour afficher une aide generique :

```
Agentpathogene@parrot ~$ netexec -h
```

Afficher une aide spécifique à un protocole :

```
Agentpathogene@parrot ~$ netexec <protocole> -h
```

Utilisation generale de NetExec : `~$ netexec <protocole> <target-IP> -u <username ou user_list> -p <password ou password_list>`

Exemple pour un brute force WinRM `~$ nxc netexec winrm ip -u user_list -p password_list`

Si le "flag" (pwn3d!) s'affiche l'execution de commande est possible on peu alors utiliser evil-winrm pour ca : `~$ evil-winrm -i ip -u username -p password`

SSH : pour bruteforcer la connexion a sécure shell protocole on peux utiliser l'outil hydra :

```
Agentpathogene@parrot ~$ hydra -L user.list -P password.list ssh://ip_cible
```

Avec des identifiant correct on peu utiliser le client ssh pour s'y connecter.

RDP : pour ce protocole on peu également utiliser hydra pour le bruteforce de la même façon que pour ssh mais avec `rdp://` , pour se connecter à la cible on a le choix mais les deux meilleurs s outils sont remmina et xfreerdp3 (xfreerdp3 /u: ip_cible /u: username /p: password).

SMB : toujours pareil avec `smb://` pour le bruteforce avec hydra mais aussi le module (auxiliary/scanner/smb/smb_login) de Metasploit-Framework. L'enumération des utilisateurs et partages avec netexec :

```
Agentpathogene@parrot ~$ netexec smb ip -u "user" -p "password" --shares --users
```

On peu aussi accéder à un partage à l'aide de SmbClient :

```
Agentpathogene@parrot ~$ smbclient -U 'user' //ip/sharename
```

→