Pulvérisation, Bourrage, Défault :

La Pulvérisation: le mot de pass ou password spraying est un type d'attaque par brute force ou l'attaquant tente d'utiliser un même mot de passe pour plusieurs utilisateurs différents. Pour les applications web on utilisera plus Burpsuite pour ce type d'attaque tandis que pour les réseaux Active Directory ce sera plutot des outils tels que netexec ou kerbrute

Le Bourrage d'Identifiants: ou credential stuffing est un autre type d'attaque par brute force dans le quel on utilise les identifiants volés d'un service pour tenter d'accéder à un autre. Par exemple si nous disposon d'une liste d' username:password obtenu à la suite d'une fuite de base de donnée on peux utiliser Hydra ou pour effectuer une attaque par bourrage contre un service ssh :

```
~$ hydra -C user_pass.list ssh://target_ip
```

Les Identifiants Par Default: De nombreux systems tels que les routeurs, les pare-feu et bases de données sont livrés avec des identifiants par défault qui reste assez régulièrement inchangés plusieurs listes sont disponibles en ligne un exemple est la Default Credentials Cheat Sheet installable avec pip3 defaultcreds-cheat-sheet une fois installée on peu l'utiliser avec la commande creds search nomduproduit

Processus d'Authentification Windows :

Le processus d'authentification du client Windows implique plusieurs modules responsable de l'ouverture de session, la récuperation des informations d'identification et de la vérification. Parmi ces diverses mecanismes Kerberos est l'un des plus utilisés et des plus complexes - L'autorité de Sécurité Local (LSA) est un sous-system protégé qui authentifie les utilisateurs, gère les ouvertures de sessions locales, supervise tout les aspects de la sécurité locale, gère les politique de sécurité et les comptes utilisateurs Sur un controller de Domain ces politiques s'appliquent à l'ensemble du domaine et sont stockées dans l'Active Directory

Diagramme :

