
Les Erreurs de Configuration :

Il est important de noter toujours dans notre vision globale d'attaquer un services "qu'une des failles" les plus répendue est l'erreur de configuration c'est souvent elle qui mène à une violation de donné, un mouvement latéral ou une escalade de priviliges devastatrice.

- **Les mots de pass par default** : plus courants sur les services et technologi anciennes rare voir inexistant pour les plus récentes, ces mot de passe par défa initiaux peuvent ne pas avoir été changés l'utilisation de mot de pass ultra co mun peux aussi être une p comme une erreur de configuration ainsi que l'authentification anonyme."

- **Droits d'accès mal-configuré** : Un utilisateur qui à le droit à plus que ce qu'il devrait ou des données sensible accesibles de manière publique pour se protéger il faut appliquer les principes du moindre priviège et de la défen en profondeur.

- **Paramètres Par-Defaults Inutiles** : Des fonctionnalités inutilisées qui elargiss ent la surface d'attaque et/ou contiennent des failles ou un manque de sécu sation (Console de débogage, comptes par défault, gestion des erreurs qui fais fuit de l'info - etc).



Trouver des Informations Sensibles :

Plusieurs information peuvent paraitre insignifiante mais mener à la compro missions d'un ou plusieurs services...
Les informations sensibles peuvent Inclurent sans s'y limiter:

- Nom d'Utilisateurs
- Adresse Email
- Mot De Pass
- Enregistrement DNS
- Adresses IP
- Code Source
- Fichier de Configuration
- PII - (Information d'Identification Personelle)

Chaque cible est unique on doit se familiariser avec elle, ses processus, ses procédures, son modèle économique sa finalité - etc. Pour ensuite réfléchir aux inf rmations essentielles et à celles utiles pour notre attaque.
Il y a 2 elements clés pour trouver des informations sensibles

1- Comprendre Le Service Et Son Fonctionnement.
2- Savoir Ce Que l'on Cherche.

Attaquer FTP - (File Transfert Protocol):

FTP est un protocole réseau standart pour transférer des fichiers entre ordin teurs, il effectue des opérations sur les repertoires et fichiers, et utilise par défa le port 21. Pour attaquer un serveur FTP on peux abuser de mauvaises configura tion et/ou priviliges excessifs exploiter des vulnérabilités connues ou en déco vrir de nouvelles

L'authentification Anonyme : Si le serveur FTP est configuré pour accepter les con nexions anonymes on peux s'y connecter avec comme nom d'utilisateur "anony mous" et aucun mot de passe

Brute Force : A éviter autant que possible mais on peux attaquer la connexion a ftp par Brute Force, par exemple avec Medusa...



```
Agentpathogene@parrotos$ medusa -u username -P /path/to/wordlist.t
-h targetip -M ftp
```