
Lorsque l'on envoi du trafic vers ce port local, le client SSH le chiffre et l'envoie à travers le tunnel au serveur SSH distant qui le déchiffre et le dirige vers l'adresse et le port de destination finaux.
Commande pour un port :

```
#gentpathogène@pawnat ~$ ssh -L port_local:Rote_destination:port_destinati
utilisateur@Rote_pivot (Ex : 1234:localHost:3306 ubuntu@10.10.15.4)
```

Pour plusieurs port il suffit d'enchainer les blocs -L portLocal:Rote destination:rtdestination

Si la redirection à été effectuer sur notre localHost on peux maintenant en local accéder au service distant. Maintenant aussi si l'on tape ifconfig sur l'ubuntu ici on constatera qu'il dispose d'une carte réseaux (NIC) supplémentaire connecté à notre machine d'attaque.
Petit shema de cette redirection de port local:



- Redirection de ports dynamique (SSH et Proxychain)

Contrairement à la redirection locale qui créé un tunnel fixe vers une seule machine et un seul port, la redirection dynamique créé "une autoroute polyvalente" vers tout le réseau interne de la cible.
Le processus est le suivant:
1- On active la redirection dynamique avec SSH :

```
#gentpathogene@pawnat ~$ ssh -D 9050 ubuntu@ipRotepivot
```

2- Une fois cela actuié on a besoin d'un outil capable de router les paquets de n'importe quel outil via le port 9050 - On peux utiliser proxychains capable de rediriger les connexions TCP via des serveurs proxy (intermédiaire reseau qui relaie tes requetes vers une cible pour masquer l'identité ou contourner des blocages) TOR, SOCKS, HTTPS ...
Pour informer proxychain qu'on utilise le port 9050 on modifie le fichier de configuration /etc/proxychains4.conf et on ajoute si pas déjà socks4 127.0.0.1 9050 à la fin du fichier.

3. Maintenant on peux demarrer des outils comme nmap avec proxychains il routera les paquets vers le ports local 9050, ou notre client SSH est à l'écoute qui redirigera tout les paquets via SSH sur le reseau interne cible ici : 172.16.5.0/23

```
#gentpathogene@pawnat ~$ proxychains nmap -v -Pn -sT 172.16.5.1-20
```

Bien sur que on peux utiliser des outils comme Metasploit ou xfreerdp à travers le proxy proxychains: remarque le nmap tcp complet handshake -sT est le seul utilisable à travers proxychains car il ne sais pas gérer les paquets bruts incomplet.