Tunneling ICMP avec SOCKS:

Le Tunneling ICMP encapsule notre trafic dans des paquets ICMP contenant des requetes et des reponses echo. ⚠ Le tunnelling ICMP ne fonctionnera que si les reponses au ping sont autorisés au sein d'un réseau protégé par un par-feu. Quand un hote est autorisé à pinger un serveur externe, il peu encapsuler son trafic dans la requete echo du ping et l'envoyer à ce serveur externe qui peux valider ce trafic et renvoyer une reponse appropriée, extrêmement pratique pour l'exfiltration de données et la création de tunnels pivot.

Nous utilisseront l'outil ptunnel-ng pour créer un tunnel entre notre serveur pivot Ubuntu et notre machine d'attaque. Une fois ce tunnel créé on pourra proxyfier notre trafic à travers le client ptunnel-ng

[1] _ Configurer ptunnel-ng : on clone le script et on lance le script autogen.sh situé à la racine du repertoire

```
Agentpathogene@parrot ~$ git clone https://github.com/utoni/ptunnel-ng.git
                      ~$ sudo ./autogen.sh
```

[2] _ Après Transfert sur la cible de ptunnel-ng on y demarre le serveur: l'option -r spécifie la destination finale ou le serveur doit relayer les données une fois sorties du packet ping et -R le port:

```
Ubuntu@Pivot ~$ sudo ./ptunnel-ng  -r 127.0.0.1  -R22
```

[3] _ Connexion au serveur depuis l'attaquant:

```
Agentpathogene@parrot ~$ sudo ./ptunnel-ng  -p<IPdelaRotePivotouonenvoilespac
-l2222  -r  127.0.0.1  -R22
```

↳ ma porte d'entrée locale lié au port 22 distant

[4] _ On peux maintenant tunneler sa connexion SSH dans ICMP-tunnel:

```
Agentpathogene@parrot ~$ ssh  -p2222  -lubuntu  127.0.0.1
```

Ou Bien on peux même créé une redirection de ports dynamique afin d'utiliser diverses outils via proxychains:

```
Agentpathogene@parrot ~$ ssh -D 9055  -p2222 -l ubuntu  127.0.0.1
Agentpathogene@parrot ~$ proxychains nmap -sV -sT 172.16.5.19 -p338
```

Bien sur on peux capturer son trafic avec wireshark pour s'assurer que tout fonctionne et que ce soit bien des paquets ICMP qui partent.

