C'est parti on commence le test d'intrusion avec un Rote d'attaque à l'i
terieur du réseau (Le mieux c'est avoir une machine interne au reseau que
apelle un Rote de rebond (C2) que nous controlons).
On commence pour ne pas se perdre voici quelques taches:

- Enumerer le réseau interne, en enmumerant les Rotes, les services criti
ques et les vois potentielles pour obtenir un point d'appui.
- Cela inclu des mesures passives et actives pour identifier les utilisateu
les Rotes et vulnérabilités que nous pouvions exploiter pour etendre notre acc
- Documenter et conserver toute les decouvertes que nous faisons pour une
utilisation ultérieur. Extrêmement Important!!!

Enmumerer un environnement AD peux être une tache immense si on
ne l'aborde pas avec methode morceaux par morceaux. Et je ne dois pas ou
blier que est outil n'est pas fiable à 100% il faut privilégier le manuel et au
ssi croiser les résultats.

Identification Des Rotes:

Ok calm! on commence tranquillement (avec une petite tisane;)) à écouter
le réseau et voir ce qui s'y passe. On peux utiliser WireShark ou tcpdump
On a quelque requetes et reponse ARP, MDNS et autre paquet de base de couche
(liaison de données) qui nous informe sur l'existence de certains Rotes, on peux
ainsi "capturer" des IPs et Nom de Machines.
Quelques commandes en cli:

```
AgentpathOgene@parrot ~$ sudo tcpdump -i interface
```

Responder, l'outil conçu pour empoisonner les requetes et reponses LLMNR, N
NS et MDNS mais on peux l'utiliser en mode Analyse ce qui ecoutera passi-
vement le réseau.

```
AgentpathOgene@parrot ~$ sudo responder -I interface -A
```

Cela nous donnera peut-être quelques Rotes en plus...

- Effectuons maintenant quelques reconfigurations actif en commencant par un
balayage ICMP rapide du sous-réseau à l'aide de fping
On peux le lancer avec quelques options a pour n'afficher que les cibles en li
gnes s pour imprimer les stats à la fin du scan g pour générer une liste de ci
ble à partir du reseau CIDR (Ex: 172.16.5.0/24) q pour ne pas afficher les resul
tats par cible, (evite le bruit inutile). ~$ fping -asgq 172.16.5.0/23

- Maintenant on va devenir plus agressif et plus bruyant. Avec nmap on va
énumérer nos Rotes découverts avec nmap afin de déterminer quels services Ro
que Rotes exécutent et identifier les Rotes critiques comme les contrôleurs de do-
maines et serveurs web. Et les Rotes potentiellement vulnérables.
Exemple de scan agressif: ~$ nmap -v -A -iL Hosts.txt -oN nmap
-iL = prend en input la List de ce fichier

- Rappellons on dois trouver le moyen d'obtenir un compte utilisateur de do
maine ou un accès SYSTEM sur un Rote joint au domaine pour obtenir un
point d'appui et commencer à s'amuser. On va donc rechercher un compte uti
lisateur.

Identification des Utilisateurs:

Kerbrute peux être une option interessante pour l'enumeration des comptes de
domaine, plutot fluctue, cela fonctionne car l'AS-REQ (Pré-authentification Kerberos ou de-
mande de TGT) ici modifié pour ne pas contenir de mdp, Kerberos effectue comme
une verification pour savoir si l'utilisateur existe et te génère un code différent
si oui ou non... On l'utilise en conjonction avec une wordlist d'utilisateurs
commun..