On peux cloner le dépot et compilé au format souhaité, l'ajout dans /usr/local/bin/kerbrute le rendra accessible avec la commande kerbrute.
Énumérons les utilisateurs avec kerbrute:

```
Agentpathogen@parrotos$ kerbrute userenum -d DOMAIN.LOCAL --dc <ip DC> wordlist.txt -o valid_ad_users
```

Gardons à l'esprit que le périmètre et le style de test détermineront l'outil que nous allons exécuter. On va après aborder d'autres techniques permettant d'obtenir un compte utilisateur de domain.

Empoisonnement LLMNR/NBT-NS (Depuis Linux):

Cette attaque exploite deux protocoles de résolution de nom que Windows utilise comme solution de secours lorsque le DNS échoue
LLMNR: (Link local Multicast Name Résolution). C'est une méthode secondaire permettant à un ordinateur de trouver un hôte sur le réseau local si le serveur DNS principal ne le trouve pas. L'ordinateur envoi un msg en broadcast à tout les appareils du réseau local demandant "Qui est l'nom d'hôte" il utilise le port UDP_5355.
⚠ Puisqu'il s'agit d'une diffusion n'importe quel appareil sur le réseau peut répondre, un attaquant peux prétendre faussement être l'hôte que l'utilisateur recherche.

NBT-NS: (NetBios Name Service). Un protocole encore plus ancien utilisé en dernier recours si le DNS et le LLMNR échouent. Son fonctionnement est similaire a LLMNR il utilise le port UDP_137

• Lorsque la machine de la victim accepte la fausse reponse de l'attaquant elle envoi son nom d'utilisateur et son hash de mot de pass (NetNTLMv2) à l'attaquant pensant s'authentifier au-près du bon serveur.
Responder est l'outil utilisé pour réaliser l'attaque d'empoisonnement voici les options principales
-w : demarre le serveur proxy pirate WPAD, utilisé pour l'attaque
-f : tente de prendre l'empreinte du system d'exploitation et de la version de l'hôte distant.
-v : pour la verbosité accrue si l'on rencontre des problèmes mais attention c'est très très verbeux.
-I : l'option joker on spécifie à sa suite la carte réseaux, sur laquelle responder va écouter le trafic, intercepter les requêtes (LLMNR/NBT-NS) et envoyer ses réponses empoisonnées.
-F: (Force NTLM Authentification): Force le serveur HTTP de Responder à répondre par un code d'erreur 401 Unauthorized aux requetes de la victim. Ce qui "oblige" le system Windows à envoyer son Hash NetNTLMv2 pour prouver son identité.
-P: (Force Proxy Basic Authentication) Force le faux serveur WPAD de Responder à repondre par un code d'erreur 407 Proxy Authentication Required. Cela déclenche l'apparition d'une authentique fenêtre pop-up de connexion sur l'écran de la victim, permettant de capturer ses identifiants en texte clair si elle les saisits...

WPAD: est un mécanisme permettant à windows de chercher automatiquement un serveur proxy sur le réseau. Si le serveur DNS principal echoue à l'acquitter, la machine utilise LLMNR ou NBT-NS pour router sa demande à tout le monde Responder intercepte "ce ori" (-w) usurpe l'identité du serveur attendu et redirige la victim vers son propre serveur HTTP qui exige alors une authentification forcant Windows à envoyer ses Hashs ou à afficher un pop-up de connexion.