"Infiltrer" Unix / Linux :

- Plus de 70% des serveurs web fonctionnent sur un system basé sur Unix Bien qu'il soit courant pour les organisations d'utiliser des services tiers et cloud nombre d'entre elles hébergent encore leurs sites sur leurs propre environnement. Ce qui pourrait même nous permettre après un premier shell de pivoter dans le réseau interne. C'est pourquoi qu'en on parle de "hacking linux" c'est plus du web

Lorsque nous établissons un premier shell sur un serveur vulnérable il est souvent limité on apelle ca un shell non-TTY, mon

- Si python est présent, on peu l'utiliser pour forcer l'OS à créer un pseudo-terminal (PTY) permettant un shell interactif.

Command à Utiliser : `python -c 'import pty; pty.spawn("/bin/sh")'`

Générer des Shells Interactifs :

- Nous venons de voir au dessus comment passer d'un shell non-TTY, à un shell TTY Bourne. Sur la plupart des systems Unix on rencontrera le shell Bourne (/bin/sh) et le shell Bourne Again présent nativement sur le system.

Selon le language de programmation présent sur le system ces commandes executerons l'interpreteur de shell spécifié.

- Perl vers shell : `perl -e 'exec "/bin/sh";'`
- Ruby vers shell : `ruby: exec "/bin/sh"`
- Lua vers shell : `lua: os.execute('/bin/sh')`
- AWK vers shell : `awk 'BEGIN {system("/bin/bash")}'`
- Utiliser l'outil find pour obtenir un shell :
  - + `find /. -name nameofrandomfile -exec /bin/awk 'BEGIN {system("/bin/sh")}' \;`
  - + avec l'outil exec : `find . -exec /bin/bash \; -quit`

Ou même dans les environnements ultra restreint en utilisant bash comme interpreteur de texte dans Vim

- + `vim -c ':/bin/bash'`

Ou si on est dja dans Vim en redefinissant les variables

- : set shell=/bin/bash
- : shell

Web Shell et WebShell :

Des services vulnérables exposés comme le SMB on en trouve quasi jamais en externe mais plus souvent en interne, ce qui signifie que le premier accès se fais surtout via le web. Mais notons aussi qu'a cause des services cloud il est plus possible de pivoter à l'intérieur du reseau après un accès web, ou presque plus

- Un WebShell, ou interpreteur de command web est une session shell basé sur le navigateur que l'on peu utiliser pour interagir avec le system d'exploitation sous-jacent d'un server web. Il est instable et se fais souvent rapidement supprimer, c'est une étape à un accès initial persistant

Laudanum : c'est un repos github qui inclus des fichiers injectables pour de nombreux language d'applications web different. L'outil est integré PAR DEFAULT sur parrot os on peu le lancer avec laudanum

+ On a aussi antack qui est un webshell interactif très developpé ecrits en aspx il est conçu pour les environnement windows (il imite le style de powershell ;)). Il intègre une console web permettant d'éxécuter des commandes en memoire vive.

- Je balence ca comme ca mais modifier le content type d'une requete d'upload avec burbsuite par exemple peu bypass des restriction d'upload ou parse juste plus inaperçu.

Le framework MITRE Attaque est une base de connaissance mondialement accessible sur les tactiques et technique des cyberattaquant basées sur les connaissance du monde réel