Dossiers personnels des users : Si ils sont acessibles les dossiers personnels des autre utilisateurs peuvent contenir des clés SSH, des credentials, on peu également verifier l'history d'un utilisateurs on sais jamais qu'il est ecris un mdp dans sa comman on peu également chercher pour des potentiels fichiers de configuration

Lister les Privilèges : Le fameux sudo -l on peu trouver des scripts binaires servic qu'un user peux éxécuter avec les privilèges de root...

Tacks cron : les taches crons sont similaires aux taches planifiés windows, elle pourraient utiliser des permissions faibles ou des chemins relatifs (ls -la /etc/cron.dail

System de fichiers non montés et disks supplementaires : si l'on découvre un system de fi chier non monté et qu'on peux le monter on pourrait y découvrir des fichiers de sauve ardes des mdp et autres données sensibles (lsblk)

Permissions SETUID et SETGID : Des binaires configurer avec ces permissions peuvent permettre à un utilisateur, d'exécuter des commandes comme root, et potentielle ment nous amener à un shell root

Repertoires Et Fichiers Inscriptibles : (ou l'on peu ecrire quoi) ces repertoires vont nous permettent d'y télécharger nos scripts et outils, ces fichiers pourraient par ailleurs uti liser par une tache cron root nous donnant un moyen de priver.

find / -path /proc -prune -o -type d -perm -o+w 2>/dev/null

-o = OU ; d = Directory ; -o+w = World Writable

Recherche Depuis la Racine ; on omet /proc un system de fichier virtuel qui ralentirai la recherche et ferai des faux ☺

Enumeration de l'Environnement :

whoami : en tant que quel utilisateur sommes nous en cours d'exécution

id : a quel groupe notre utilisateur appartient

hostname : quel est le nom du serveur pouvons nous tirer quelquchose de la conven tion de nommage

ifconfig ou ip a : dans quel sous réseau avons nous attéri ? l'hote à t'il des car supplémentaires dans d'autres sous reseau

sudo -l : notre user peux il exécuter qqchose en sudo

~$ cat /etc/os-release : verifier le system d'exploitation et la version auxq les nous avons affaire

~$ echo $PATH : verifier le PATH de notre utilisateur actuel, c'est à dire la liste des d sier dans lesquels notre system va chercher un programme lorsque l'on tape son nom dans le terminal, pour afficher les autres variables d'environement ~$ env

~$ cat /proc/version ou uname -a : pour verifier la version du noyau

~$ lscpu : obtenir le type/version du processeur

~$ cat /etc/shells : quels types de shelles de connexions sont présents sur le serveu

~$ lsblk : pour enumérer les informations sur les peripheriques de bloc sur le system (disk dur, clé USB, lecteurs optiques, etc). Si on découvre et peux monter un lecteur supplementaire ou un system de fichier non montés, on pourrais y trouver des donnée sensibles

~$ lpstat : trouver des info sur imprimantes rattachés au system, taches d'impres sion actif, files d'attentes, etc...

~$ cat /etc/fstab : verifier les lecteurs montés et non montés