Comment c'est dans le system de fichier virtuel /proc ?
Si on tape ls /proc on verra une enorme quantité de dossier qui portent des num
Chacun d'eux correspond au PID d'un programme en cours d'exécution. A l'inter
de chaque dossier de processus (Ex /proc/1341) on retrouve la même structure de
fichiers notons en quelques uns intéressant
cmdline : commande exacte et les arguments qui ont lancés le programme
exe : lien symbolique vers le vrai binnaire sur le disk
cwd : lien vers le dossier depuis lequel le programme a été lancé
environ : toute les variables d'environnement du programme !!!
fd/ : Un sous dossier contenant la liste de tout les fichiers sockets reseau ou pip
que ce programme est entrain de lire ou d'ecrire en ce moment même.

Pour lister tout les processus et commandes en cours d'exécution sur la machines
avec l'intégralités de leurs arguments et options : find /proc -name cmdline -ex
cat {} \; 2>/dev/null | tr "\0" "\n" → crée liste vertical propre

Un peu lister tout les packets installés sur notre system → $ apt list --installed | tr
" " | cut -d" " -f1,3 | sed 's/[0-9]://g' | tee -a installed_pkgs.list
Expliquons la commande étapes par étapes
apt list --installed : interroge le gestionnaire de paquet pour lister tout les logiciels in
tallés
tr "/" " " : remplace les / par des espaces pour separer plus facilement le nom du
packet de sa provenance
cut -d" " -f1,3 : découpe la ligne en utilisant l'espace comme separateur et
ne conserve que le premier champ (nom du paquet) et le troisième champ (numéro de ve
sion)
sed 's/[0-9]://g' : certains paquets utilisent un "epoch" (un chiffre suivi de : comme 1
2.3) le sed supprime ce prefix inutile pour ne garder que la version brute
Enfin avec tee on affiche le resultat à l'ecran tout en l'ajoutant de le fichier donné.

N'oublions pas de regarder la version de sudo et les binnaires installés : sudo -v et ls
/usr/bin /bin /usr/sbin

Et après une petite commande bash utilisant l'API de gtfobins pour comparer les pack
gtfobins à ceux qui sont installés → $ for i in $(curl -s https://gtfobins.org/api.json
| jq -r '.executables | keys[]'); do if grep -q "$i" installed_pkgs.list; then echo "[!
FOR GTFO: $i"; fi; done

Pour les utilisateurs avancés on a strace pour suivre et analyser les appels systems
les traitement des signaux, ca permet de suivre le deroulement d'un programme
et de voir comment il accede aux ressources system → $ strace commandeanalyse

Lister les services executés par un utilisateur : ps aux | grep root

Rechercher des fichiers de Configuration : find / -type f \(-name *.conf -o -name
*.config \) -exec ls -l {} \; 2>/dev/null

Lister les scripts (pas ceux du system par default lol) : find / -type f -name "*.sh"
2>/dev/null | grep -v "snap\|share"

Chasse aux Identifiants :

Il est important de noter tout les identifiants découverts lors de l'enumeration
du system présents dans tout types de fichiers, mais souvent on les trouveras
dans des fichiers de configs

Pensons également a bien chercher les clés SSH...