+ei accorde les privilèges effectifs et hérités (inheritable) pour la capacité spécifiée à l'exécutable

• Plusieurs capacités Linux peuvent être utilisées pour élever les privilèges d'un utilisateur à root. Notamment

cap_setuid : permet à un user de définir son ID utilisateur effectif.

cap_setgid : permet à un user de définir son ID de groupe effectif

cap_sys_admin : cet capacité offre un large éventail de privilèges administratif, comme la modification de paramètres system, le montage et le démontage de system de fich

cap_dac_override : permet de contourner la vérification de permission de lecture d'écriture et d'exécution de fichiers.

Voici une commande pour énumérer les capacités :

```
Agentpathegan@parrot~$ find /usr/bin /usr/sbin /usr/local/bin /usr/local/sbin -type f -exec getcap {} \;
```

Privesc Basée Sur Les Services :

Services Vulnérables :

De nombreux services peuvent être découverts présentant des failles qui peuvent être exploités pour élever ses privilèges Un exemple est le célèbre multiplexeur de terminal screen. Bon petit chapitre de rappel quoi ..

Abus des Tâches Planifiés (Cron Job) :

Une tâche cron est une tâche planifié qui s'exécute automatiquement à un intervalle régulier sur un environnement Linux La commande crontab peut créer un fichier cron. Lors de sa création le fichier cron est créé dans /var/spool/cron
Pour afficher toute les tâches cron ma technique est :

```
Agentpathegan@parrot~$ ls -l /etc/cron.*
```

Mais il faut souvent les droits de modification dessus pour en abuser on a vu plus haut comment trouver les fichier "world-writable"

Δ Chaque entrée dans le fichier crontab (création de tâches cron) requiert 6 éléments dans l'ordre : minutes, heures, jours, mois, jour de la semaine, commande
Ex pour une tâche qui s'exécute toute les 12 heures. `0 * /12 * * * /home/admin/backup.sh`

Si on trouve rien en lisant les fichiers on peu utiliser un outil comme pspy qui surveille les processus en temps réel et nous montrera les tâches cron lorsqu'elles s'exécutent

Conteneurs LXD

On a déjà vu comment en commande exploiter son appartenance au groupe LXD on va plus étudier LXD afin de mieux comprendre ce que l'on fait.
LXD est un gestionnaire de conteneur system, une privesc comme on l'avais vu se fait en montant le system de fichier hôte sur un conteneur privilégié
Rappelons que LXD est une technologie de virtualisation au niveau de l'OS Les conteneurs possèdent leurs propres processus mais partagent le noyau du system hôte.
C'est facile d'utilisation et ça consomme moins de ressources par rapport à une machine virtuelle classique ...