Détourner sessions Tmux: tmux peut parfois laisser des sections actives avec des permissions faibles. Si une session est lancée en root et que le fichier de socket est accessible en écriture par notre groupe, on peut "entrer" dans cette session et obtenir les privilèges root.

⚠ Pour les NFS chercher /etc/exports

Linux Privesc Internes (pour les Kings):

Les Exploits du Noyau:

Il existe des exploits du noyau pour une multitude de version du noyau Linux. Ces derniers tirent parti de vulnérabilité dans le noyau pour exécuter du code avec les privilèges root.

Bien ça reste dangereux de toucher au noyau il est important de comprendre le pourquoi que l'on exécute.

Les Bibliothèques Partagées:

Il est courant que les programmes Linux utilisent des bibliothèques d'objets partagés liés dynamiquement. (extention .so) Pour que le system sache où les chercher lors de l'exécution d'un programme, ça peut se faire à l'aide de variable d'environnement spécifiques, ou le placement des bibliothèques dans leur repertoire par default.

⚠ Les objets partagés requis par un binaire peuvent être visualiser avec ldd
Exemple: ldd /bin/ls

LD_PRELOAD est une variable d'environnement qui permet de charger une bibliothèque avant l'exécution du binaire.
Exemple si en sortie de sudo -l on a env_keep+= LD_PRELOAD

```
Agentpathogène@parrot ~$ sudo LD_PRELOAD=/tmp/evil.so /usr/bin/apache2 start
```

Détournement d'Objets Partagés:

Les programmes en cours de développement ont généralement des bibliothèques personnalisés qui leur sont associés, comme avant ldd pour inspecter.
Il est parfois possible de charger des bibliothèques à partir d'emplacement personalisé.
Pour trouver ces emplacement on à l'utilitaire readelf
Pour ce faire on doit trouver la fonction appelé par le binaire, une bonne technique est de la copier à un emplacement ou il trouve pas sa biblio et inspecter son erreur quand on le lance, le reste vous l'aurez pigé, construisez votre payload.

Détournement de Bibliothèque Python:

- Écriture non-autorisée: on peu exécuter un script python en root et il appel une fonction dans une bibliothèque ou on peu écrire et alors rajouter du code malveillant à la fonction appellé (Ex rajouter DEDANS, import os os.system('id'))

- Chemin de recherche des bibliothèques Python: si on peu écrire dans un repertoir plus prioritaire à celui ou la bibliothèque du script lancé en sudo est chargé bah c'est gagné la biblio est un .py pas compilé mais avec monde la fonction appellée
Pour lister les chemins de recherche de python par ordre prioritaire.

```
$ python3 -c 'import sys; print("\n".join(sys.path))'
```

Si sudo -l nous autorise à SETENV (définir des variables) on peu alors modifier la variable PYTHONPATH et en mettant notre bibliothèque malveillant dans le chemin ainsi prioritaire on aura notre accès root!