POP3 → Emails téléchargés → ancien client / mail à usage simple
openssl s_client -connect ip:993 => Connexion à IMAP ou POP3, juste modifier le port.
LOGIN username matdepasse => Se logger une fois connecté port 993
LIST " " "*" => Lister les dossiers disponibles
SELECT INBOX => Entrez dans un dossier, example INBOX
FETCH 1BODY[] => Lire le premier message du dossier

Le protocole SNMP:

- Utilisé pour surveiller et gérer les équipements réseaux comme les routers, les switches ou servers. Il permet de récupérer des informations et parfois de modifier la configuration à distance. Il fonctionne principalement sur les ports 161 UDP pour les requêtes et 162 pour les traps, alertes automatiques envoyées par les équipements (réseaux). Il utilise des "community string" mot de passe pour accéder aux données.
snmp-walk -v2c -c public ip => permet de récupérer des infos systems exposés via SNMP.
onesixtyone -c /opt/useful/seclists/Discovery/SNMP/snmp.txt ip => bruteforce pour essayer de trouver des community strings valid qui peuvent permettre un accès system

Puissance de MySQL:

- MySQL est un system de gestion de base de donnée relationnelles ((SGBD)=> logiciel qui permet de créer, modifier, interroger et sécurisé des données.) open-source utilisé pour stocker et gérer des données via le language SQL
Il fonctionne en architecture client-server : le server MySQL gère les bases, tandis que les clients envoient des requêtes pour lire ou modifier des données.
Dans ces bases les données sont organisées en tables. Très utilisés avec Linux.
mysql -u user -p password ip => connexion au server
select * from <tablename>; => afficher les données d'une table
show tables; => afficher les tables
use <dbname>; => sélectionner une table
show databases; => lister les bases
MSSQL est un system de gestion de base de donné propriétaire de Microsoft, souvent utilisé sous windows et intégré à l'écosystem .NET et Active Directory.
Oracle TNS est un protocole utilisé dans les bases de données Oracle Databases pour communiquer avec les applications clientes via le réseau (Souvent Port TCP_1521).

