récupérer diverses types d'enregistrement DNS sa flexibilité tout comme sa sortie détaillée et personnalisable en ajoutant un choix de prédilection

dig domain.com : Effectue une recherche d'enregistrement A par défault pour le domaine.
dig domain.com A : Récupère l'IPv4 associé au domaine (enregistrement A)
dig domain.com MX : Trouve les serveurs de messagerie responsable du domain on peux remplacer MX par n'importe quel enregistrement qui nous interesse, mais on ne peut pas enchainer les enregistrement en une seule commande dig.
dig @1.1.1.1 domain.com spécifie un serveur de nom spécifié à interroger, dans ce cas-ci 1.1.1.1
dig +trace domain.com affiche le chemin complet de la resolution DNS
dig -x 192.168.2.3 effectue une recherche inversé sur l'adresse IP pour trouver le nom d'hote associé, on doit peut-être spécifié un serveur de noms.
dig +short domain.com fournit une reponse courte et concise à la requête
dig +noall +answer domain.com affiche uniquement la séction de reponse de la sortie de la requête
dig domain.com ANY récupère tout les enregistrement DNS disponibles pour le domain. De nombreux serveurs DNS ne ignorent les requêtes ANY, pour réduire les charges et prevenir les abus, conformément à la RFC 8482).
RFC (Request for Comment) est un document officiel qui définit les standards, protocoles et technologies d'Internet.

Les Sous-Domaines :

Sous le domain principal (example.com) se cache un reseau potentielle de sous domaine (mail.example.com, blog.example.com) servant à organiser et séparer différentes sections et fonctionnalités d'un site web.
Ils sont important car ils peuvent révéler des environnement de developpement et pré-production des portails de connexion cachés, des applications anciennent et oubliés ou même des informations sensibles.
Leur enumeration peux se faire de manière passive (sources d'informations externes comme journaux de transparance des certificat SSL/TLS utilisation de filtre moteur de recherche comme (site:domain.com) outils en ligne, etc...) ou de manière active ; avec le transfert de zone (demande du fichier de zone) souvent refusé. Ou surtout le brut force qui devient lui aussi difficile (Rate Limiting, WAF, Fail2ban, Captcha...).

Force Brute de Sous-Domain :

On utilise une wordliste soigneusement choisie qu'elle soit généraliste, ciblé ou personnalisée, Un script parcours la liste de mots y ajoutant le domaine principale il initie une requête DNS pour chacun d'eux, si le sous-domaine se resous il est ajouté à la liste des sous-domaines valides.
Plusieurs outils excellent dans l'enumération par bruteforce : dnsenum fierce dnsrecon amass assetfinder puredns
Ex avec dns enum :
dnsenum --enum inlanefreight.com -f /usr/share/seclists/Discovery/DNS/Subdomain-top1million-5000.txt -r
le -r applique un bruteforce recursif " sous-domaine des sous-domaines trouvés ".

Transfert de Zone DNS :

- Un transfert de zone DNS est essentiellement une copie intégrale de tout les enregistrements DNS au sein d'une zone, d'un serveur de nom à un autre Il sert a maintenir la cohérence et la redondance au sein des serveurs DNS Il arrive si il est mal sécurisé des tiers malveillant peuvent télécharger l'intégralité du fichier de zone rendant ainsi une liste complète de sous-domaines, IP associés et autres données DNS sensibles

→