

Les tests fonctionnels


Vers une specification formelle des applications

Régis Medina

regis.medina@design-up.com


<http://www.design-up.com>

Un exemple



Key sequence	Display
1	1
12	12
2+	2
2+3	3
2+3=	5
2+3C	0
3±	-3
...	

[Au menu](#)



Pourquoi ces tests ?


Une progression laborieuse ?



« Surtout ne pas toucher l'existant ! »



Un édifice fragile




Les tests automatiques




Intégration dans le processus


« Tests F » vs « Tests U »




Recette de fin d'itération




Spécifications « *just in time* »



Intégration Continue




Suivi



Les tests manuels




La documentation




Remaniement & Emergence

Mécanique de test



La duplication



Le remaniement



Rename

Extract interface

Move

Extract superclass

Safe delete

Encapsulate fields

Extract / Inline variable

Introduce constant

Extract / Inline method

Introduce parameter

Change signature


Pull members up

Use interface where possible


Replace inheritance with delegation

Replace constructor with factory method


Exemple



Démonstration



Emergence



Expression des données

XML

```
<testSuite>
  <test name="Display">
    <sequence input="1" display="1"/>
    <sequence input="12" display="12"/>
  </test>
  <test name="Addition">
    <sequence input="2+" display="2"/>
    <sequence input="2+3" display="3"/>
    <sequence input="2+3=" display="5"/>
  </test>
  <test name="Reset">
    <sequence input="2+3C" display="0"/>
  </test>
  <test name="Sign">
    <sequence input="3±" display="-3"/>
  </test>
</testSuite>
```


Tables type « FIT »

Key sequence	Display
1	1
12	12
2+	2
2+3	3
2+3=	5
2+3C	0
3±	-3
...	


Retour d'expérience

Serveur de communication CORBA ↔ TCP-IP

Le contexte



Un test type




Exemple de test

```
void testConnection()  
{  
    CALLSYNC (CommService::Connect(id_, LOCALHOST, getListeningPort()));  
    EXPECT (EqEvents::Connection<OpenConnection>(id_, MessageDefs::INIT));  
    CALLSYNC (EqCommands::ConnectAck<OpenConnection>(id_, MessageDefs::INIT, true));  
    EXPECT (CommListener::ProcessLinkReportEvt(id_, true));  
}
```


Retour d'expérience

Outil de configuration d'équipements de réseau


Le contexte




Organisation



L'application




Tests « règles d'ingénierie »




```
void testCheck1() {  
    Obj1 o1 = root.createObj1();  
    o1.setFirstField("default");  
    o1.setSecondField(1,4);  
    runCheck("check1", o1);  
    checkError(o1.getId(),  
                "Parameter firstField " +  
                " must be set to 'auto' " +  
                " when secondField < 3");  
}
```

Tests IHM




Exemple



John	12	<input type="checkbox"/>
Sylvia	43	<input checked="" type="checkbox"/>
Bill	31	<input type="checkbox"/>

```
public void testTableContent() (  
    JTable table = ...  
    assertEquals("John", table.getValueAt(0, 0));  
    assertEquals("12", table.getValueAt(0, 1));  
    assertEquals(Boolean.FALSE, table.getValueAt(0, 2));  
    assertEquals("Sylvia", table.getValueAt(1, 0));  
    assertEquals("43", table.getValueAt(1, 1));  
    assertEquals(Boolean.TRUE, table.getValueAt(1, 2));  
    assertEquals("Bill", table.getValueAt(2, 0));  
    assertEquals("31", table.getValueAt(2, 1));  
    assertEquals(Boolean.FALSE, table.getValueAt(2, 2));  
}
```

UISpec4J



My Contacts		
John	12	<input type="checkbox"/>
Sylvia	43	<input checked="" type="checkbox"/>
Bill	31	<input type="checkbox"/>

```
public void testTableContent() {  
    Table contacts = getMainWindow().getTable();  
    contacts.assertContentEquals(new Object[][]{  
        {"John", "12", Boolean.FALSE},  
        {"Sylvia", "43", Boolean.TRUE},  
        {"Bill", "31", Boolean.FALSE}});  
}
```

➡ <http://www.uispec4j.org>

UISpec4J

API orientées test

Recherche de composants

Mode « headless »


Interception / Fenêtres modales

Extensibilité

Retour d'expérience

Système d'aide à la décision dans le domaine de la finance

Stratégie de test



Conclusion



Conclusion

Le remaniement concerne aussi les tests

Faire émerger « l'essence » du fonctionnel

Besoin d'outils adaptés

Références



<http://www.design-up.com>

- ✓ Dossiers
- ✓ Ressources
- ✓ Services

✉ regis.medina@design-up.com