



Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
Departamento de Engenharia Informática e de Sistemas

Sistemas Operativos

2021/22

(alguns) Comandos Unix

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

1

Unix

- **Sistema de ficheiros Unix**
- Aspecto central do Unix
 - Muitos recursos são vistos como um ficheiro / pseudo-ficheiro
 - Existe uma organização (estrutura) típica. Muitos serviços e recursos dependem dessa estrutura
- A directoria raiz “root” é a directoria base / ponto de partida
- A começar a partir da raiz existe um conjunto de directorias e sub-directorias com um propósito bem definido

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

2

Unix

/

- Início – directoria raiz (não confundir com o utilizador “root”)

/bin

- Comandos e outros ficheiros executáveis

/dev

- Dispositivos (device drivers)

/etc

- Bibliotecas e ficheiros de configuração

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

3

Unix

/lib

- Bibliotecas de âmbito geral e do sistema

/boot

- Ficheiros de arranque da máquina e kernel

/home

- Directorias pessoais (*homedirs*) dos utilizadores

/mnt

/media

- Local standard para montar dispositivos (pens, cdrom etc.). Em Unix os dispositivos aparecem como directorias e não como sistemas de ficheiros independentes (ver comandos *mount* e *umount*)

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

4

Unix

/opt

- Software opcional, específico a uma determinada instalação

/proc

- Pseudo-ficheiros que descrevem processos em execução e outros aspectos dinâmicos (run-time) do sistema

/tmp

- Ficheiros temporários do sistema e dos utilizadores

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

5

Unix

/usr

- Ficheiros de carácter genérico, tipicamente de âmbito do sistema e não de utilizadores específicos

/var

- Ficheiros que podem variar muito de tamanho (ex., ficheiros log). Normalmente mapeado num dispositivo diferente e com formato de sistema de ficheiros específico para melhor suportar ficheiros de tamanho muito variável

/sbin

- Ficheiros de execução restrita (root)

/srv

- Programas de natureza servidor. Exemplos: servidores de mail, web, ftp, etc.

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

6

Comandos Unix

- Os comandos Unix têm a forma geral
 - command opções alvo(s)**
- As opções tomam a forma típica -x
 - O símbolo – deve mesmo ser escrito
 - X É uma ou mais letras que identificam a(s) opções pretendidas e podem ter parâmetros
 - Pode-se especificar mais do que uma opção: -x -y
 - Podem-se combinar opções: -xyz em vez de -x -y -z
 - Algumas opções têm parâmetros. Ex., -u jose (user jose)
 - As opções com parâmetros não devem ser combinadas
- Alvo identifica o alvo do comando. Pode ser qualquer coisa, dependendo do comando (ficheiro, directoria, user, etc.)
 - Pode haver mais do que um alvo, dependendo do comando

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

7

Comandos Unix

- Com muito poucas excepções, os comandos Unix são simplesmente programas que são executados de forma independente da shell. Desta forma é mais fácil expandir o conjunto de comandos disponíveis.
- Exemplos
 - ls**
 - Mostra o conteúdo de directorias
 - É um programa localizado em /bin
 - echo**
 - Imprime mensagens no standard output
 - É um programa localizado em /bin
 - cd**
 - Muda a directoria actual (de trabalho)
 - É um comando interno à shell (nunca poderia ser um programa externo, pelas razões descritas na aula)
 - set**
 - Define variáveis de ambiente (conceito descrito na aula)
 - É um comando interno à shell, pelas mesmas razões do comando cd

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

8

Comandos Unix

- Comandos internos são executados pela shell (fazem parte do seu algoritmo)
- Comandos externos são programas “normais”, localizados algures no conjunto de directorias onde o sistema procura os programas executáveis. Esse conjunto de directorias é definido pela variável de ambiente PATH
- **Variáveis de ambiente:**
 - Definem aspectos do funcionamento do ambiente do utilizador e do próprio sistema
 - Pares chave-valor
 - *chave* é o nome da variável
 - *valor* é o conteúdo da variável. Não tem tipo de dados associado
 - *chave* e *valor* são simplesmente strings

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

9

Comandos Unix

- **Para obter o valor de uma variável:**
 - Usar *\$nome-da-variável* num contexto ou comando que use esse valor.
 - Por exemplo, para imprimir esse valor, usando a variável PATH
 - *echo \$PATH*
 - (*echo é um dos comandos brevemente vistos atrás*)
- **Para criar variáveis / mudar o valor de variáveis**
 - Comandos set, export, let
 - Exemplo: *set MyVar=MyValue*
 - Nota: sem o \$ (o \$ é usado apenas para **obter** o valor da variável)

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

10

Comandos Unix

- **Melhor comando de todos: man**

- **man**

- Este comando apresenta informação acerca da maior parte dos assuntos relevantes ao Unix:

- Ajuda sobre comandos
 - Ajuda nas funções biblioteca da linguagem C
 - Ajuda acerca de componentes e configuração do sistema

- **Como usar**

- *man [options] assunto*

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

11

Comandos Unix

- **As *man pages* (base de dados para o comando *man*) estão organizadas em secções**

- 1 Programas executáveis e comandos shell
 - 2 Funções sistema Unix (kernel)
 - 3 Funções de biblioteca C
 - 4 Ficheiros especiais (tipicamente em /dev)
 - 5 Formatos de ficheiros especiais (ex., /etc/passwd)
 - 6 Jogos
 - 7 Assuntos variados (ex., outras packages de software)
 - 8 Comandos de administração de sistema
 - 9 Rotinas do kernel (não standard)

- Se o assunto procurado aparecer em mais do que uma secção, o *man* apresenta a primeira. Para forçar uma secção:

- *man número-de-section-number assunto*

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

12

Comandos Unix básicos, por assunto

▪ Operações

- Login, logout,
- Ver utilizadores, ver informação sobre o utilizador
- Mudar a password
- Executar comandos privilegiados

▪ Comandos

- logout, exit
- pico, nano, echo
- passwd
- who, whoami,
- su, sudo
- reboot, restart
- apt-get, apt
- useradd, userdel
- ps, kill, top, df

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

13

Comandos Unix básicos

▪ logout

- Fecha a sessão do utilizador
 - A máquina continua a correr
 - Outras sessões (desse ou outro utilizador) continuam abertas

▪ exit

- Fecha a sessão da shell num terminal:
 - Fecha a sessão, retornando para a sessão anterior
 - Se essa fosse a sessão inicial, então o terminal é encerrado
 - Outros terminais (sessões noutros terminais) não são afectados

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

14

Comandos Unix básicos

▪ **echo**

- Apresenta informação no standard output (“ecrã”)
 - A informação pode ser: valores fixos, resultado de execução de outros comandos, valores de variáveis, etc.
- Exemplo: ***echo hello Word***

▪ Algumas opções habituais

- -n
 - Não muda de linha
- -e
 - Permite interpretação de sequências *escape*

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

15

Comandos Unix básicos

▪ **pico e nano**

- Editores de texto
- Executam dentro da consola (modo consola / não gráfico)
- Muito fáceis de usar e consomem poucos recursos
- Exemplo: **pico myfile** (^o + ^x -> grava e sai)

▪ Outros editores de texto (interface gráfica)

- **mousepad** (vem com o Xubuntu). Actualmente instável
- **notepadqq** (tem que ser instalado manualmente) – relativamente bom e simples

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

16

Comandos Unix básicos

- **passwd** – actualiza informação de utilizador
 - Pode mudar a password e outros detalhes do utilizador
 - Pode ser usado para modificar outros utilizadores, mediante privilégios de root
- **passwd [-k] [-l] [-u [-f]] [-d] [-e] [-n mindays] [-x maxdays] [-w warndays] [-i inactivedays] [-S] [--stdin] [username]**
- Algumas opções (há mais – ver páginas man)
 - **-l**
 - Bloqueia a conta
 - **-n**
 - Define a duração (tempo) da password

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

17

Comandos Unix básicos

- **who** – mostra utilizadores logados
 - Apresenta informação acerca dos utilizadores actualmente logados
- **who [OPTION]... [FILE | ARG1 ARG2]**
- Algumas opções habituais
 - **-u, --userslist**
 - Utilizadores logados
 - **-q, --countall**
 - Nomes e número de utilizadores logados
 - **-m**
 - Apresenta hostname e username
 - **-q, --count**
 - Todos os usernames e número de utilizadores logados

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

18

Comandos Unix básicos

- **whoami** – apresenta identificação do utilizador
 - Apresenta o *username* associado ao **effective user ID** actual. Faz o mesmo que **id -un**.
- **whoami [OPTION]...**
- Não tem opções excepto *-help* e *-version*
- Acerca de “Effective ID” -> ?
 - O utilizadores podem assumir temporariamente a identificação de outros utilizadores. Este comando apresenta o ID que está actualmente em uso (ou seja, o **effective user ID**)

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

19

Comandos Unix básicos

- **su** – executa uma nova shell com outro user / grupo ID
 - Executa uma nova shell com o ID do utilizador ou de grupo especificado
 - É pedida a password desse utilizador
 - A nova shell é executada tal como se fosse lançada por esse outro utilizador
 - Se o utilizador não for especificado, +e assumido o root
 - O comando **exit** terminará esse nova shell e fará retornar à shell anterior (a partir da qual foi executado o comando su), recuperando-se o ID de utilizador original
- **su [OPTION]... [-] [USER [ARG]...]**

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

20

Comandos Unix básicos

- **su** - executa uma nova shell com outro user / grupo ID
- Algumas opções habituais
 - **-c, --command=COMMAND**
 - Executa um comando no contexto na nova shell e retorna imediatamente à shell inicial. Útil para executar um comando no contexto de outro utilizador (em vez de obter uma sessão)
 - Exemplo: *su -c comando-qualquer*
 - **-s, --shell=SHELL**
 - Especifica a shell a executar (em vez de usar a default)
 - **-m, --preserve-environment**
 - Mantém as variáveis da shell de origem no contexto da nova shell

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

21

Comandos Unix básicos

- **sudo, sudoedit** - executa comandos como outro utilizador
 - Permite executar comandos em nome de outro utilizador.
 - Por omissão o outro utilizador é o root
 - Não implica a execução de uma nova shell
 - É usado o ficheiro */etc/sudoers* para verificar se o comando pode ser utilizado por quem o invoca (pede a password)
- **sudo options command [options for the command]**
- Algumas opções habituais
 - **-i**
 - Invoca uma shell e permite o uso interactivo em vez de apenas executar um comando
 - **-u user**
 - Especifica o utilizador a usar (em vez de usar por omissão o *root*)

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

22

Comandos Unix básicos

- **reboot** – reinicia a máquina
 - *Causa o reinício do sistema (reboot)*
- **reboot [OPTION]...**
- Algumas opções habituais
 - **-f, --force**
 - *Força o reinício mesmo em situações em que o sistema sugere que essa acção não tenha lugar neste instante*

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

23

Comandos Unix básicos

- **shutdown** – Encerra o sistema
 - Faz com que a máquina encerre (não volta a reiniciar). Os utilizadores logados são notificados com uma mensagem. Permite agendar o shutdown especificando um intervalo de tempo antes do sistema efectivamente encerrar. Permite cancelar um ordem de shutdown anterior.
- **shutdown [OPTION]... TIME [MESSAGE]**
- Algumas opções habituais
 - **-r**
 - Faz com que o sistema reinicie (reboot) em vez de apenas encerrar.
 - **-c**
 - Cancela uma ordem anterior de shutdown

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

24

Comandos Unix básicos

- **apt-get** – Gestão de software instalado
 - Utilitário de linha de comandos para gerir software instalado
- **apt-get [options] [-o config=string] [-c=cfgfile] command [pkg]**
- Algumas opções habituais
 - Update
 - Actualiza a informação acerca do software disponível nos repositórios remotos
 - Upgrade
 - Actualiza o software instalado
 - Install
 - Instala o software indicado

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

25

Comandos Unix básicos

- **useradd** – Cria ou actualiza um utilizador
 - Permite especificar uername, homedir, shell, etc.
- **useradd [options] username**
- Este comando é muito detalhado e tem muitas opções
 - -> Consultar a página *man* deste comando
- **userdel [options] username** - remove um utilizador
 - Remove um utilizador
- Ambos os comandos exigem privilégios de root (ou sudo)
- **A informação dos utilizadores está em /etc/passwd e /etc/shadow**

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

26

Comandos Unix básicos

▪ Alguns outros comandos úteis

▪ ps

- Apresenta os processos em execução

▪ kill [signal] process

- Envia um sinal a processos
- Os processos são identificados pelo seu PID (Process ID) que é um valor numérico
- Útil para terminar processos (sinal 9)

▪ top

- Apresenta a utilização de memória e processador

▪ df

- Apresenta a utilização (ocupação) de disco

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

27

Comandos para gerir ficheiros e directorias

▪ Operações básicas habituais

- Mudar de directoria, listar conteúdo de directoria
- Copiar, apagar, mover, comparar, encontrar ficheiros
- Mudar permissões e posse de ficheiros

▪ Comandos

- cd, pwd
- ls, cp, rm, mv
- mkdir, rmdir
- whereis, find
- chmod, chown, touch

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

28

Comandos para gerir ficheiros e directorias

- **ls** – Apresenta conteúdo de directoria
 - Apresenta a lista de ficheiros em directoria(s). Por omissão os ficheiros são listados por ordem alfabética
- **ls [OPTION]... [FILE]...**
- Algumas opções habituais
 - -a, --all
 - Apresenta também os ficheiros começados por “.”
 - -d, --directory
 - Lista a directoria em si, e não o seu conteúdo (útil para ver as propriedades da directoria)
 - -l
 - Usa o formato longo (detalhado) para a apresentação
- Existem muitas opções úteis -> consultar a página *man*

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

29

Comandos para gerir ficheiros e directorias

- **ls**
 - Exemplo de output
 - **drwxr-xr-x 2 joao joao 4096 Set 19 20:41 Documents**
- A primeira letra indica o tipo de ficheiro
 - d → Directoria
 - - → Ficheiro regular
 - p → named pipe (mecanismo de comunicação)
 - s → socket (mecanismo de comunicação em rede)
 - l → link simbolico (espécie de “shortcut”)
 - b → Device driver do tipo bloco (exemplo, driver de disco)
 - c → Device driver do tipo caracter (exemplo, porta série)

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

30

Comandos para gerir ficheiros e directorias

■ ls

■ Caracterização dos ficheiros

■ Três tipos de permissões

- **r** → **read**
- **w** → **write**
- **x** → **execute**

A letra está presente: a permissão é dada

Está um "-" no lugar da letra: a permissão não é dada

- Também podem ser descritas como um dígito octal, derivado da representação binária: 1 -> permissão dada, 0 -> permissão não dada, pela ordem read, write, execute

- As permissões são dadas em três conjuntos: para o **owner**, o **group**, e os **others**

■ Outras permissões

- **t** → **Eliminação restringida** – só o dono pode apagar o ficheiro.
- **S** → (com **execute**) = bit setuid / setgid ligado -> o ficheiro executa em nome do dono (em vez de ser como habitualmente em nome de quem o invoca) (usado pelo comando **sudo**)

Comandos para gerir ficheiros e directorias

■ ls

■ Exemplo de output

■ **drwxr-xr-x 2 joao joao 4096 Set 19 20:41 Documents**

■ Os outros campos são, por ordem

- Número de links para o ficheiro
 - O mesmo ficheiro pode aparecer simultaneamente com vários nomes em vários pontos do sistema de ficheiros. Cada ponto é uma ligação para o ficheiro
- Dono do ficheiro
- Grupo dono do ficheiro
- Tamanho do ficheiro
- *Timestamp* do ficheiro
- Nome do ficheiro

Os ficheiros são absolutamente centrais à forma de operação do Unix

Comandos para gerir ficheiros e directorias

- **cd** - Muda a directoria actual (“de trabalho”)
- **cd directoria-pretendida**
 - A directoria pode ser relativa à directoria actual, ou pode ser absoluta (relativa à raiz do sistema)
 - Exemplos
 - `abc/ola/` -> directoria *ola* dentro de *abc* dentro da directoria actual
 - `../otradir` -> um nível “acima”, e então, *otradir* (relativamente à directoria actual)
 - `/tmp/games` -> *games* dentro de *tmp* a partir da directoria raiz
 - `~` -> significa sempre a homedir do utilizador actual
 - `cd` em mais nada muda para a homedir do utilizador actual
- **“caminho” -> directoria e nome de um ficheiro, geralmente a partir da directoria raiz**
 - Exemplo: `/etc/passwd` é o caminho e nome do ficheiro *passwd*

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

33

Comandos para gerir ficheiros e directorias

- **cp** – copia ficheiros e directorias
 - Copia SOURCE para DEST, ou vários SOURCE(s) para DIRECTORY.
- **cp [OPTION]... [-T] SOURCE DEST**
- **cp [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY**
- **cp [OPTION]... -t DIRECTORY SOURCE...**
- Algumas opções habituais
 - `-u, --update`
 - Copia apenas quando a origem SOURCE é mais recente que o destino DEST
 - `-R, -r, --recursive`
 - Copia directorias de forma recursiva (directorias dentro de outras directorias)

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

34

Comandos para gerir ficheiros e directorias

- **mv** - move (renomeia) ficheiros
 - renomeia ou move SOURCE para DEST
- **mv [OPTION]... [-T] SOURCE DEST**
- **mv [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY**
- **mv [OPTION]... -t DIRECTORY SOURCE...**
- Algumas opções habituais
 - -f, --force
 - Não pergunta nada antes de escrever por cima de DEST
 - -i, --interactive
 - Pergunta sempre antes de escrever por cima
 - -u, --update
 - Move apenas quando SOURCE é mais recente que DEST
 - -n, --no-clobber
 - Não escreve por cima quando DEST já existe

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

35

Comandos para gerir ficheiros e directorias

- **rm** – apaga ficheiros e directorias
- **rm [OPTION]... [FILE]...**
- Algumas opções habituais
 - -f, --force
 - Executa sempre sem perguntar nada a utilizador
 - -i
 - Pergunta confirmação antes de cada eliminação que vai fazer
 - -r, -R, --recursive
 - Remove conteúdo de directorias de forma recursiva (directorias dentro de directorias)
 - -d, --dir
 - Remove também as directorias que estão/ficaram vazias

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

36

Comandos para gerir ficheiros e directorias

- **mkdir** – cria directorias
 - Cria directorias DIRECTORY(ies), se ainda não existirem
- **mkdir [OPTION]... DIRECTORY...**
- Algumas opções habituais
 - -p, --parents
 - Cria também as directorias de suporte se não existirem e forem especificadas
 - Exemplo
 - mkdir abc/ola
 - Falha se abc não existir.
 - mkdir -p abc/ola
 - Se abc nao existir, cria-a primeiro, e depois ola dentro de abc.

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

37

Comandos para gerir ficheiros e directorias

- **rmdir** – apaga directorias
 - Elimina directorias DIRECTORY(ies), se estiverem vazias
- **rmdir [OPTION]... DIRECTORY...**
- Algumas opções habituais
 - --ignore-fail-on-non-empty
 - Ignoraos casos em que as directorias não estão vazias
 - -p, --parents
 - Remove também as directorias base da directoria removida
 - Exemplo: **rmdir -p a/b/c** faz o mesmo que **rmdir a/b/c a/b a**

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

38

Comandos para gerir ficheiros e directorias

- **whereis** – identifica os locais onde existem o binário, o código fonte, ou páginas de manual de um determinado comando
 - Este comando normalmente identifica apenas um conjunto restrito de ficheiros (tipicamente comandos) e procurando apenas num conjunto específico de locais onde existem normalmente o código fonte, o executável (“binário”), ou páginas de manual.
 - Para uma pesquisa mais geral, deve-se usar o comando **find**
- **whereis [-bmsu] [-BMS directory... -f] filename...**
- Algumas opções habituais
- -b, -s -M dir
 - Pesquisa apenas por binários (b) código fonte (s), ou numa directoria especificada (M)

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

39

Comandos para gerir ficheiros e directorias

- **find** – procura ficheiros
 - Procura ficheiros de qualquer tipo em qualquer local no sistema de ficheiros
- **find [-H] [-L] [-P] [-D debugopts] [-Olevel] [path...] [expression]**
- Este comando é extremamente poderoso. Permite especificar com grande detalhe as características do(s) ficheiro(s) a procurar, os locais onde procurar, e que acções devem ser tomadas quando os ficheiros são encontrados
- Exemplos
- **find / -name foo.txt -type f -print**
 - Procura ficheiro dado o seu nome (-name) do tipo ficheiro regular (f) começando na directoria raiz (/) e se encontrar esse(s) ficheiro(s), apresenta-o(s) na consola (-printf)

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

40

Comandos para gerir ficheiros e directorias

- Mais exemplos
 - **`find / -name foo.txt -type f -print`**
 - Procura ficheiro `foo.txt` (-name) do tipo regular (f) começando na raiz (/) e apresenta-os (-print)
 - **`find /opt /usr /var -name foo.txt -type f`**
 - Procura ficheiro regular `foo.txt` nas directorias `/usr` e `/var`
 - **`find . -type f -not -name "*.html"`**
 - Procura ficheiros sem extensão "`html`" a começar na dir. actual (.)
 - **`find /usr/local -name "*.html" -type f -exec chmod 644 {} \;`**
 - Procura ficheiros e executa a acção `chmod` sobre eles (`chmod 644 {}`). A opção `-exec` especifica a acção. `{}` significa cada ficheiro encontrado (neste caso, como argumento para `chmod`). `\;` indica o fim da acção.
 - **`find . -type f -name "*.mp3" -exec cp {} /tmp/Music \;`**
 - Encontra e copia ficheiros de música (`*.mp3`) para `/tmp/Music`
 - **`find . -mtime -7 -type f -exec rm {} \;`**
 - Procura ficheiros (-type f) modificados (-mtime) nos últimos 7 dias (-7) e apaga-os (-exec rm {} \;)

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

41

Comandos para gerir ficheiros e directorias

- **`chmod`** – modifica o modo (permissões) de ficheiros
 - Modifica os bits de permissão `r/w/x` de ficheiros. O modo pode ser especificado como representação octal dos seus bits correspondentes, ou uma representação simbólica `r=read, w=write, x=execute` e `o=owner, g=group, o=other` e ainda `-` = remover permissão, `+` = adicionar permissão.
- **`chmod [OPTION]... MODE[,MODE]... FILE...`**
- **`chmod [OPTION]... OCTAL-MODE FILE...`**
- **`chmod [OPTION]... --reference=RFILE FILE...`**
- As permissões podem ser dadas em **octal** or com letras que simbolizam as permissões e o alvo da permissão (dono, grupo, restantes)
 - Utilizadores afectados: `u` (user), `g` (group), `o` (others)
 - Operações `r` (read), `w` (write), `x` (execute)
 - (Tal como visto no contexto do comando `ls`)
 - `+` -> adicionar, `-` -> remover

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

42

Comandos para gerir ficheiros e directorias

- **touch** – modifica timestamp de ficheiros
 - Actualiza o tempo (timestamp) do ultimo acesso/modificação de ficheiros para coincidir com a hora actual do sistema.
 - Se o ficheiro alvo FILE não existir, será criado (com zero bytes de tamanho) excepto se tiverem sido especificados os argumentos -c ou -h.
- **touch [OPTION]... FILE...**
- Algumas opções habituais
 - -a
 - Modifica apenas o timestamp relativo ao último acesso
 - -m
 - Modifica apenas o timestamp relativo à última modificação
 - -c, --no-create
 - Não criar o ficheiro (caso não exista)
 - -d, --date=STRING
 - Utiliza a STRING indicada como hora actual em vez da hora do sistema

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

43

Apresentação e manipulação de texto

- Apresentação e manipulação de texto (de ficheiros de texto)
 - Útil e muito importante nas operações de gestão da máquina:
 - Extracção de dados concretos a partir do output de outros comandos
 - Extracção de dados com base em ficheiros de configuração (que normalmente são de texto com uma estrutura regular. Ex.: /etc/passwd)
- Commandos
 - **cat** -> Mostra conteúdo de ficheiros
 - **cut** -> Extrai uma coluna (campo)
 - **grep** -> Extrai linhas específicas com base num filtro (expr. regular)
 - **head** -> Mostra primeiras linhas de um ficheiro
 - **tail** -> Mostra últimas linhas de um ficheiro
 - **more** -> Mostra ficheiro página a página. Alternativa melhor: **less**
 - **sort** -> mostra conteúdo ordenado por um certo critério
 - **uniq** -> mostra conteúdo filtrando repetições
 - **wc** -> apresenta número de caracteres/palavras/linhas

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

44

Apresentação e manipulação de texto

- **cat [OPTION]... [FILE]...**
 - Mostra (e concatena se forem vários) o conteúdo do ficheiro na saída standard
- **cat [OPTION]... [FILE]...**
- Algumas opções habituais
 - -b, --number-nonblank
 - Numera as linhas (que não sejam vazias)
 - -n, --number
 - Numera todas as linhas
 - -s, --squeeze-blank
 - Não apresenta linhas vazias repetidas
- Se o ficheiro não for especificado, obtém o texto da entrada standard

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

45

Apresentação e manipulação de texto

- **cut - remove sections from each line of files**
 - Mostra na saída standard uma parte (campo / coluna) de cada linha do ficheiro FILE (ou entrada de dados standard)
- **cut OPTION... [FILE]...**
- Algumas opções habituais
 - -c, --characters=LIST
 - Especifica a parte a mostrar pelo número de caracteres
 - -d, --delimiter=DELIM
 - Especifica qual o carácter que separa um campo do seguinte (delimitador). Exemplo -d " " identifica o espaço como delimitador.
 - -f, --fields=LIST
 - Especifica a parte a mostrar através do número do campo (primeiro = 1). Usado geralmente com -d para identificar qual é o separador de campo. Mostra também as linhas que não tenham sequer o campo especificado (excepto se se indicar a opção -s)

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

46

Apresentação e manipulação de texto

- **grep** – filtra as linhas com base num padrão
 - Apresenta na saída standard as linhas recebidas (do ficheiro FILE ou da entrada standard) que cumpram um determinado padrão.
 - O padrão é normalmente especificado como uma expressão regular. Permite seleccionar linhas com base em critérios bastante complexos e poderosos.
 - Um exemplo genérico: *seleccionar as linhas que começam por uma determinada palavra, têm um certo conjunto de letras, que se pode repetir, mas não mais do que um determinado número de vezes, e que contém esta ou aquela palavra em alternativa, e que terminam com uma determinada letra dentro de um certo conjunto*
- **grep [OPTIONS] PATTERN [FILE...]**

Este comando é bastante poderoso e as suas funcionalidades mais complexas exigem vários exercícios para praticar. A seguir são dados alguns breves e simples exemplos

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

47

Apresentação e manipulação de texto

Alguns exemplos (muito) simples do uso (isolado) de grep

- **grep '^fred'**
 - Linhas começadas por fred
- **grep '[FG]oo'**
 - Linhas contendo Foo ou Goo
- **grep '[0-9][0-9][0-9]'**
 - Linhas contendo três algarismos seguidos
- **grep -v bubble**
 - Linhas que não contém a palavra bubble
- **grep '^[a-zA-Z]'**
 - Linhas que começam por uma letra (minúscula ou maiúscula)

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

48

Apresentação e manipulação de texto

- **head** – apresenta a parte inicial de ficheiro ou standard input
 - Apresenta na saída standard as primeiras 10 linhas do texto de cada ficheiro FILE ou entrada standard
- **head [OPTION]... [FILE]...**
- Algumas opções habituais
 - -n, --lines=[-]K
 - Apresenta as primeiras K linhas em vez das primeiras 10. Com o sinal '-', apresenta todas menos as primeiras K linhas

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

49

Apresentação e manipulação de texto

- **tail** - apresenta a parte final de ficheiro ou entrada standard
 - Apresenta na saída standard as últimas 10 linhas do texto de cada ficheiro FILE ou entrada standard
- **tail [OPTION]... [FILE]...**
- Algumas opções habituais
 - -n, --lines=K
 - Apresenta as últimas K linhas em vez das últimas 10. Com -n +K apresenta as linhas a partir da k-ésima

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

50

Apresentação e manipulação de texto

- **more** - Apresenta conteúdo uma página de cada vez
 - O conteúdo pode ser o ficheiro ou a entrada standard
- **more [-dlfpsu] [-num] [+pattern] [+linenum] [file ...]**
- Algumas opções habituais
 - -num
 - Indica que deve apresentar *num* linhas de cada vez.
- Alternativa: comando **less**
 - O comando *less* é menos pesado para o sistema (não necessita de ler todo o ficheiro) e permite “andar” para cima e para baixo no conteúdo apresentado

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

51

Apresentação e manipulação de texto

- **sort – apresenta conteúdo depois de ordenado**
 - Envia para a saída standard o input depois de ordenado por um determinado critério. O conteúdo original (ficheiro FILE ou entrada standard) não é modificado..
- **sort [OPTION]... [FILE]...**
- Algumas opções habituais
 - -d, --dictionary-order
 - Ordem alfabética considerando apenas espaços e caracteres alfanuméricos
 - Caso dos números: “10” parece antes de “9” (“1” < “9”)
 - -f, --ignore-case
 - Ignora diferenças entre minúsculas e maiúsculas
 - -n, --general-numeric-sort
 - Ordem numérica (ex.: “9” aparece antes de “10”)
 - -k num,
 - Usa coluna *num* para o critério de ordenação (primeira = 1)
 - -r, --reverse
 - Inverte a ordem

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

52

Apresentação e manipulação de texto

- **uniq – filtra, omitindo, linhas repetidas**
 - Envia para a saída standard o conteúdo dado (INPUT) omitindo linhas repetidas.
- **uniq [OPTION]... [INPUT]**
- Algumas opções habituais
 - -d, --repeated
 - Apresenta apenas as linhas repetidas
 - -u, --unique
 - Apresenta apenas as linhas únicas (que não se repetem)
 - -s, --skip-chars=N
 - Não considera para a comparação de repetição os primeiros N caracteres em cada linha

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

53

Apresentação e manipulação de texto

- **wc – apresenta a contagem de caracteres, palavras e linhas**
 - Apresenta na saída standard o número de caracteres, de palavras e de linhas do conteúdo dado (ficheiro FILE ou entrada standard)
- **wc [OPTION]... [FILE]...**
- Algumas opções habituais
 - -c, --bytes
 - Apresenta o número de bytes
 - -m, --chars
 - Apresenta o número de caracteres
 - -l, --lines
 - Apresenta o número de linhas
 - -w, --words
 - Apresenta o número de palavras

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

54

Redireccionamento

- A entrada e a saída dos comandos (e programas em geral) pode ser redireccionada de uns para os outros e para ficheiros.
- Isto significa que a saída de um comando pode ser vir para alimentar a entrada de outro comando, ou seja, um comando pode operar sobre os resultados do comando anterior, acrescentando funcionalidade ao que o anterior já tinha feito.
- Este processo não está limitado apenas a dois comandos: pode ser usado para ligar um número arbitrário de comandos numa longa cadeia, construindo um processamento de texto bastante complexo, um passo (comando) simples de cada vez
 - Mas quando se redirecciona para um ficheiro, a cadeia termina aí
- Requisitos para se poder usar esta característica:
 - Os comandos devem ir buscar os seus dados à entrada de dados standard ("teclado")
 - Os comandos devem enviar o resultado para a saída standard ("ecrã")
 - Normalmente é isso que acontece.

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

55

Redireccionamento

- Redireccionamento de/para ficheiro: `>` `>>` `<`
- **`cmd > fich`**
 - A saída (standard) do comando `cmd` é enviada para ficheiro `fich` em vez de ir para o ecrã
- **`cmd 2> fich`**
 - A saída (standard) de erro do comando `cmd` é enviada para ficheiro `fich` em vez de ir para o ecrã
- **`>> em vez de >`** acrescenta ao ficheiro (em vez de escrever por cima)
- **`cmd < fich`**
 - O comando `cmd` vai buscar os dados ao `fich` em vez de ao "teclado" (entrada standard)
- **`cmd < fich1 > fich2 2> fich3`**
 - `<` `>` e `>>` podem ser usados em simultâneo

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

56

Redireccionamento

- Redireccionamento de comando para outro comando: ***pipe***
- ***cmd1 | cmd2***
 - A saída do comando *cmd1* é enviada para a entrada do comando *cmd2*
 - Pode-se usar uma cadeia de comandos (programas) com comprimento arbitrário
 - ***cmd1 | cmd2 | cmd3 | cmd4 Etc.***
 - O limite é apenas o da memória (para conter todos os comandos a correr em simultâneo)
- Para serem compatíveis com redireccionamento os comandos (programas em geral) apenas precisam de usar as entrada e saída standard, o que normalmente se traduz em não fazer nada de especial (mais tarde será visto como isto funciona a nível de programação em C)

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

57

Redireccionamento

- Todos os comandos para processar texto tem o seguinte em comum
 - Lêem os dados de trabalho da entrada standard (por omissão)
 - Envio o resultado para a saída standard
- Logo são intrinsecamente compatíveis com o redireccionamento.
- Na maior parte dos casos, estes comandos são mesmo usados como parte de uma cadeia de comandos ligada por redireccionamento
- Exemplo muito simples
 - ***cat contactos | grep manuel | wc -l***
 - Conta o número de vezes que uma pessoa com o nome “manuel” aparece no ficheiro *contactos*
- É normal encadear seis, sete ou mais comandos numa única operação

Sistemas Operativos – 21/22

João Durães

58