## Министерство образования и науки Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ"

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 6.1

«Установка локального веб-сервера. Создание простого РНР-скрипта.»

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование» Дисциплина «Основы проектирования баз данных»

| Преподаватель: | Выполнил:            |
|----------------|----------------------|
| Говоров А.И    | студент группы Ү2337 |
| «» 2020 г.     | Князев А. А.         |
| Оценка         |                      |

Санкт-Петербург 2019/2020

<u>Цель работы</u>: овладеть практическими навыками установки локального веб-сервера и базовыми навыками создания простого php-скрипта.

## Практическое задание:

- 1. Установить среду разработки ХАМРР 7.3.4.
- 2. Изучить основы создания php-скрипта (на базе видео-уроков 1-7).
- 3. Создать сайт с использованием базовых возможностей РНР (в соответствии с содержанием видео-уроков 1-7).
- 4. Создать простой скрипт с использованием:
  - переменных различных типов;
  - массивов;
  - условных операторов всех типов;
  - циклов всех типов;
  - пользовательских функций;
  - сессий.
- 5. Разработанный скрипт представить для просмотра в веб-браузере.

```
Код РНР-скрипта:
      Script.php
<?php
session_start();
function func($m)
{
    echo "<br/>m = $m";
}
SESSION['s'] = 10;
echo $_SESSION['s']."<br/>";
a = 1;
echo "a = $a<br/>";
b = a + 2.1;
echo "b = b";
$c = "Text";
echo "<br/>c = $c";
\frac{1}{2} array = array(1,2,3,4,1);
echo "<br/>array = $array[1], $array[4]<br/>";
if ($array[0] == $array[4])
    echo "arr0 = arr5";
else if ($array[0] != $array[4])
    echo "arr0 != arr5";
else
    echo "????";
$i = 0;
echo "\langle br/\rangle i = ";
do
{
    echo "$i";
    $i++;
}while($i != 5);
while($i != 8)
{
    echo "$i";
    $i++;
}
echo "\langle br/\rangle i = ";
for($i = 0;$i != 3;$i++)
{
    echo "$i";
}
echo "<br/>Array = ";
foreach($array as $v)
{
    echo "$v";
}
func(5); ?>
```

```
10

a = 1

b = 3.1

c = Text

array = 2, 1

arr0 = arr5

i = 01234567

i = 012

Array = 12341

m = 5
```

Рисунок 1. Просмотр работы РНР-скрипта в браузере.

<u>Вывод</u>: были получены практические навыки установки локального веб-сервера и базовые навыки создания простого php-скрипта.