

Índice

| | |
|--|---|
| Objetivo de la práctica | 2 |
| Descripción del problema | 2 |
| Ejercicio 1 : Definir el modelo de datos | 2 |
| Ejercicio 2 : Procedimiento para crear un avión (2 puntos) | 3 |
| Ejercicio 3 : Vista para el profesor (1 punto) | 3 |
| Ejercicio 4 : Procedimientos de limpieza (1 punto) | 4 |
| Ejercicio 5 : Procedimientos de copia de piezas y aviones (3 puntos) | 4 |
| Ejercicio 6 : Funciones de comprobación (3 puntos) | 5 |
| Instrucciones de entrega | 5 |

Objetivo de la práctica

En esta práctica el alumno utilizará las funcionalidades de PLSQL para automatizar algunas operaciones y para realizar comprobaciones sobre los datos. Estas operaciones y comprobaciones no pueden realizarse solo con SQL.

Descripción del problema

Una compañía aeronáutica necesita informatizar la gestión de las piezas de sus aviones.

- Unas piezas se pueden formar de otras piezas, dando lugar a una pieza compuesta.
- Se considera a un avión como una pieza compuesta.
- Cada avión está identificado por un número consecutivo.
- Las piezas simples no están compuestas de otras piezas. Cada pieza simple tiene un *serial number* único, y un *part number*, que identifica el tipo de pieza.
- Un avión puede tener tipos de piezas (*part number*) repetidos (por ejemplo, 2 motores del mismo tipo).
- Un avión no se compone nunca de más de 15 piezas simples en total.
- Una pieza compuesta no se compone nunca de más de 5 piezas simples *directas*.

Ejercicio 1 : Definir el modelo de datos

Crea las tablas y funciones necesarias para soportar la descripción del problema. Las tablas y atributos concretos no son importantes, ya que el profesor consultará los datos a partir de la vista definida más adelante.

- Los aviones (y el resto de piezas) se darán de alta usando como identificador el valor de la secuencia SECUENCIA_PIEZA_ID, si la orden INSERT no especifica ningún valor.
- Las piezas simples tendrán un *serial number* alfanumérico, que comienza por “SN-” y acaba con un número que se extrae de la secuencia SECUENCIA_SERIALNUMBER

Ejercicio 2 : Procedimiento para crear un avión (2 puntos)

Crea un procedimiento de nombre `CREAR_AVION_TIPO(avion_id number)` que dé de alta el siguiente avión con el ID especificado:

| Nombre de pieza | Serial Number | Part Number |
|-----------------|---------------|-------------|
| Avión 1 | | |
| Fuselaje | SN-1001 | PN-001 |
| Cabina | | |
| Asiento piloto | | |
| Asiento 1 | SN-1002 | PN-002 |
| Controles | SN-1003 | PN-003 |
| Asiento 2 | SN-1004 | PN-002 |
| Asiento 3 | SN-1005 | PN-002 |
| Motor 1 | SN-1006 | PN-004 |
| Motor 2 | SN-1007 | PN-004 |

El procedimiento fallará si alguno de los *serial number* está ya utilizado.

Ejercicio 3 : Vista para el profesor (1 punto)

Crea una vista `AVIONES_PROFESOR` que liste todas las piezas, aviones incluidos. Los tipos de las columnas serán los siguientes:

| Nombre columna | Tipo | Descripción |
|----------------|---------|--|
| id | numeric | Identificador de la pieza |
| padre_id | numeric | Identificador de la pieza padre, o null si es un avión |
| nombre | varchar | Nombre de la pieza |
| sn | varchar | Serial number de la pieza (null para piezas compuestas) |
| pn | varchar | Part number, o tipo de pieza (null para piezas compuestas) |

```
create or replace view AVIONES_PROFESOR(id, padre_id, nombre, sn, pn) as
select ...
```

Listado 1: label

Ejercicio 4 : Procedimientos de limpieza (1 punto)

- Crea un procedimiento BORRAR_AVION que reciba un identificador de avión y borre todas sus piezas. El procedimiento fallará si el avión no existe.
- Crea un procedimiento BORRAR_AVIONES que borre todos los aviones (y posibles piezas sueltas) de la base de datos. También reiniciará todas las secuencias que se utilicen.

```
create or replace procedure BORRAR_AVION(avion_id IN number) as ...
create or replace procedure BORRAR_AVIONES() as ...
```

Listado 2: label

Ejercicio 5 : Procedimientos de copia de piezas y aviones (3 puntos)

- Crea un procedimiento COPIAR_PIEZA que reciba un identificador de pieza y cree una copia de la misma (**con todas sus subpiezas**). La nueva pieza formará parte de la pieza nueva_pieza_destino. El parámetro nueva_pieza_id devolverá el identificador de la nueva pieza.
- Crea un procedimiento COPIAR_AVION que reciba un identificador de avión y cree un avión con el mismo número de piezas y del mismo tipo que el original. El parámetro copia_avion_id devolverá el identificador del nuevo avión

```
create or replace procedure COPIAR_PIEZA(
  pieza_id IN number,
  nueva_pieza_destino IN number,
  nueva_pieza_id OUT number)
as
begin
  -- HAGO UNA COPIA DE LA PIEZA pieza_id, PERO CON nueva_pieza_destino COMO PADRE.
  -- PARA CADA PIEZA hija QUE TIENE COMO PADRE A pieza_id:
  --   HAGO UNA COPIA DE LA PIEZA hija QUE TENGA COMO PADRE A nueva_pieza_id,
  --   USANDO EL PROCEDIMIENTO COPIAR_PIEZA.
end;

create or replace procedure COPIAR_AVION(
  avion_id IN number,
  nuevo_avion_id OUT number)
as
begin
  -- HAGO UNA COPIA DEL AVION Y DE SUS SUBPIEZAS.
  -- SEGURAMENTE UTILICE EL PROCEDIMIENTO COPIAR_PIEZA.
end;
```

Listado 3: label

Ejercicio 6 : Funciones de comprobación (3 puntos)

- La función `COMPRUEBA_AVION(ID)` provocará un error en los siguientes casos:
 - el avión tiene más de 15 piezas simples
 - si el ID no es el de un avión.
 - si el ID no existe.
- La función `COMPRUEBA_PIEZA(ID)` provocará un error en los siguientes casos:
 - si la pieza tiene más de 5 piezas simples
 - el ID es el de un avión.
 - el ID no existe.

```
create or replace function COMPRUEBA_AVION(id IN number) return varchar
as
begin
    -- SI EL AVION TIENE MUCHAS PIEZAS SIMPLES, O NO ES UN AVION, O NO EXISTE,
    -- HAGO UN RAISE_APPLICATION_ERROR
    -- SI NO, DEVUELVO 'ok'
end;

create or replace function COMPRUEBA_PIEZA(id IN number) return varchar
as
begin
    -- SI LA PIEZA TIENE MUCHAS PIEZAS SIMPLES, O ES UN AVION, O NO EXISTE,
    -- HAGO UN RAISE_APPLICATION_ERROR
    -- SI NO, DEVUELVO 'ok'
end;
```

Listado 4: label

Nota: puede ser muy útil una función que reciba un identificador de pieza y devuelva el número de piezas simples de las que se compone. La sentencia propietaria de Oracle `CONNECT BY PRIOR` puede facilitar mucho esta función (aunque no es necesaria).

Instrucciones de entrega

Se creará un único fichero SQL para todos los apartados. Este fichero se corregirá de forma semiautomática, por lo que es necesario seguir la nomenclatura propuesta en el ejercicio.

La autoría del trabajo puede ser por parejas. A pesar de ello, cada alumno debe subir al moodle una copia del trabajo. Los alumnos que no dispongan de usuario de educamadrid en el momento de la entrega pueden enviar su trabajo a alvaro.gonzalezsotillo@educa.madrid.org

Sube el documento a [la tarea correspondiente en el aula virtual](#) Presta atención al plazo de entrega (con fecha y hora).