NexiFy

streaming to your pocket



Contents

1	Glossario	4
2	Visione del Sistema 2.1 Configurazione del Sistema alla Consegna	5 5 7
3	Studio di Fattibilità 3.1 Aspetto tecnologico	8 8 8 8 9
4	Contratto 4.1 Descrizione del Sistema	10 10 10 10 10
5	Pianificazione del Progetto 5.1 Introduzione	12 12 12 13 22
6	Analisi dei Requisiti 6.1 Requisiti sui dati	24 24 26 33
7	Gestione dei Rischi	34
8	Modello degli Use-Case 8.1 Introduzione	45 45 45 46 52 53
9	Stima dei costi	118
10	10.1 Analisi Nomi-Verbi	

	10.1.3	Funzionalità	28
10.2	Schede	CRC - Class-Responsability-Collaboration	3(

1 Glossario

In questa sezione saranno esplicitati tutti i termini necessari alla comprensione del progetto.

- Piano di abbonamento: pacchetto di funzionalità, acquistabile dagli utenti per un certo periodo (e rinnovabile alla fine del periodo). A volte è indicato impropriamente come "abbonamento"
- API: interfaccia offerta all'esterno di un sistema, per poter usare delle funzionalità interne al sistema
- CDN: sistema di server largamente distribuita, usata per la distribuzione di contenuti quali tracce video e audio.
- ORM: tecnica per interfacciarsi con basi di dati relazionali, astraendo dall'implementazione del dbms
- Piattaforma: componente del sistema accessibile dagli utenti.
- Server: macchina logica (composta da uno o piu macchine fisiche) su cui risiede la piattaforma in parte o nella sua totalità.
- RUP: Rational Unified Process, processo di sviluppo basato su fasi temporali, iterazioni e attività.
- Risorsa Multimediale: intendiamo un file di tipo multimediale, quindi un video, una canzone, ecc. (a volte è indicata solamente come risorsa)

2 Visione del Sistema

NexiFy è una piattaforma di streaming multimediale on demand che offre contenuti quali film, serie tv, brani e video musicali e altre forme di intrattenimento. Il servizio è fruibile sia via web che da app mobile.

La fruizione dei contenuti avviene attraverso un singolo player audio/video (utilizzabile solamente all'interno della piattaforma):

- per la riproduzione di film o serie tv entrambe le tracce video e audio vengono riprodotte in contemporanea. L'utente può scegliere la qualità di riproduzione, manualmente o automaticamente, in base alle sue preferenze e disponibilità di connessione a internet. Possono essere mostrati anche dei sottotitoli (se disponibili).
- per la riproduzione di musica ci sono due scenari diversi (in entrambi i casi il brano può essere ascoltato con l'app in background, inibendo quindi la traccia video):
 - il brano è accompagnato dal relativo video musicale; in questo caso vengono riprodotte entrambe le tracce audio e video contemporaneamente.
 - il brano non è accompagnato dal video musicale; in questo caso viene riprodotta la sola traccia audio e al posto della traccia video, viene mostrata la copertina dell'album relativo al brano oppure i lyrics del brano in tempo reale (in base alla scelta dell'utente e alla disponibilità dei lyrics).

Gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra diversi profili di abbonamento. In base al profilo di abbonamento scelto avranno diversi servizi.

2.1 Configurazione del Sistema alla Consegna

Alla consegna del sistema prevediamo, già inclusi in esso, i seguenti abbonamenti designati e pensati per gli utenti:

- Free (0 € / mese) che darà accesso alle seguenti funzioni:
 - Ascoltare brani musicali presenti sulla piattaforma con limiti di scelta di riproduzione e intermezzi pubblicitari;
 - Visionare episodi pilota di serie tv;
 - Visionare trailer di film.
- Music (9.99 € / mese) che darà accesso alle seguenti funzioni:
 - Ascoltare brani musicali presenti sulla piattaforma senza limiti di scelta di riproduzione e intermezzi pubblicitari;

- Scaricare su dispositivo, tramite app mobile, brani musicali per usufruirne offline:
- Visionare episodi pilota di serie tv;
- Visionare trailer di film;
- Creare playlist di brani musicali.
- Premium (14.99 € / mese) che darà accesso alle seguenti funzioni:
 - Ascoltare brani musicali presenti sulla piattaforma senza limiti di scelta di riproduzione e intermezzi pubblicitari;
 - Scaricare su dispositivo, tramite app mobile, brani musicali per usufruirne offline;
 - Visionare tutti gli episodi delle serie tv presenti sulla piattaforma;
 - Scaricare su dispositivo, tramite app mobile, episodi di serie tv per usufruirne offline;
 - Visionare tutti i film presenti sulla piattaforma;
 - Scaricare su dispositivo, tramite app mobile, film per usufruirne offline;
 - Creare playlist di brani musicali.
- Partner (300 € / anno) che darà accesso alle seguenti funzioni:
 - Pubblicare video (cioè film o episodi di serie tv);
 - Pubblicare brani musicali;
 - Modificare/rimuovere video;
 - Modificare/rimuovere brani musicali;
 - Ricevere pagamenti in base alle visualizzazioni sui contenuti pubblicati.

In questa configurazione iniziale, gli abbonamenti sono sottoposti ad un rinnovo automatico di contratto che ricorre ogni periodo (a seconda dell'abbonamento selezionato, può essere mensile, annuale, ecc.). Gli utenti possono annullare il rinnovo in qualsiasi momento. Qualora questo succedesse, l'utente in questione potrà usufruire del servizio fino alla scadenza dell'ultimo periodo rinnovato.

La CDN, inizialmente, coprirà principalmente il Nord America e l'Europa, supportando un numero massimo di 100.000 utenti. La piattaforma, sarà però implementata in modo da poter gestire CDN più grandi, in modo da potersi espandere in futuro. L'obiettivo iniziale di NexiFy è quindi fornire contenuti di livello medio alto (film/serie tv/musica), ma senza escludere creatori amatoriali o non associati a grandi aziende; l'abbonamento Partner punta quindi ad avere un costo accessibile a tutti ma abbastanza alto da scoraggiare la pubblicazione di materiale troppo scadente.

2.2 Vincoli

- NexiFy si riserva di rimuovere ogni contenuto considerato non idoneo ad essere visualizzato o riprodotto dagli utenti.
- In caso di contenuti particolari, prima della riproduzione l'utente verrà informato, dando la possibilità di evitare contenuti non desiderati.
- In particolare è vietato il caricamento di qualsiasi traccia audio/video con contenuti sessualmente espliciti o che promuovono o giustificano l'uso della violenza contro persone o gruppi in base a razza, etnia, religione, disabilità fisiche, sesso, età, nazionalità né contenuti il cui scopo sia l'incitamento all'odio sulla base di tali caratteristiche.
- NexiFy può creare/modificare/rimuovere profili di abbonamento.
- Qualsiasi risorsa audio o video scaricata tramite l'app mobile sarà codificata in modo tale da rendere il file accessibile solo ed esclusivamente tramite il player dell'app stessa onde evitare una riproduzione non consentita di questi.

3 Studio di Fattibilità

3.1 Aspetto tecnologico

Per la realizzazione del sistema sarà necessario l'utilizzo di CDN, in modo da distribuire i contenuti multimediali in maniera efficiente e mantenendoli sempre accessibili per gli utenti. Saranno anche necessarie basi di dati cloud-based di diversi tipi:

- relazionali per mantenere informazioni su dati utenti (oltre alle informazioni di base, anche le eventuali playlist musicali create, ecc) e sui listing dei contenuti.
- NoSQL per mantenere dati sulle richieste effettuate dagli utenti (per creare statistiche, classifiche, suggerimenti e altre funzionalità), anonimi ove possibile.

Questa suddivisione rende possibile trattare i dati personali degli utenti con maggiore sicurezza. Alcune CDN mantengono già informazioni sulle richieste degli utenti, ma per mantenere il sistema il più indipendente possibile dalla tecnologia utilizzata, sarà NexiFy stesso a tenere traccia di tali dati.

La fattibilità del progetto dal punto di vista tecnologico segue dalla grande disponibilità di aziende che offrono servizi cloud, tra cui CDN: per esempio AWS CloudFront. Questi servizi includono anche delle API per interfacciarsi in maniera efficiente con la CDN. Notiamo che questi servizi vengono già usati da piattaforme simili a NexiFy, e che sono risultate in grado di scalare a livello mondiale (ad esempio Prime Video usa AWS CloudFront). Anche per quanto riguarda i database esistono numerose soluzioni cloud affidabili.

3.2 Aspetto Economico

3.2.1 Vantaggi del sistema

NexiFy sarà in grado di acquisire utenti grazie ai diversi vantaggi offerti:

- La disponibilità di contenuti sia video che musicali, non presente in piattaforme quali Netflix e Spotify. Questo darà la possibilità agli utenti interessati di visualizzare film, serie tv e ascoltare brani musicali sottoscrivendo un singolo abbonamento, comportando un risparmio di denaro, in quanto non è necessario iscriversi a diversi servizi il cui costo totale ammonterebbe ad una quota mensile maggiore;
- La possibilità per piccoli creatori di pubblicare autonomamente contenuti, ma senza degradare la qualità dei contenuti (come invece avviene in piattaforme quali YouTube).
- Oltre al poter disdire un abbonamento, per poi attivarne un altro; verrà data la possibilità agli utenti che fruiscono della piattaforma di poter cambiare piano di abbonamento con un altro piano offerto, mentre questo è

ancora in corso di validità. In questo modo, qualora l'utente avesse ripensamenti potrebbe cambiare piano evitando di rimanere insoddisfatto. In seguito ad un cambiamento di piano, avverrà un'interruzione del rinnovo del piano precedente e l'attivazione del nuovo piano scelto, con rinnovo che inizia nel giorno stesso. Questa funzionalità sarà utilizzabile solamente in casi speciali (ad esempio non si può passare ad un piano di abbonamento di costo inferiore).

3.2.2 Stima dei costi

NexiFy inizialmente supporterà un numero modesto di utenti e di contenuti multimediali; questo per avere dei costi iniziali sostenibili, e man mano che si acquisiranno utenti (e quindi sottoscrizioni di abbonamenti) sarà possibile ampliare la CDN e i database (dal punto di vista software NexiFy sarà già progettato per supportare un carico maggiore del carico iniziale).

Revisioni 1-3

Numero	Data	Descrizione
1	21/11/2019	Stesura iniziale
2	27/11/2019	Modifica sulla gestione dei dati per analytics
3	1/12/2019	Passaggio a db NoSQL con conseguente rimozione di ORM

4 Contratto

Il sistema che si intende realizzare viene descritto ad alto livello nella sezione 2 "Visione del sistema".

Le specifiche dettagliate del sistema si troveranno più avanti nel documento.

Nella sezione 3 "Studio della fattibilità" si possono trovare le motivazioni che rendono possibile affermare che il sistema è realizzabile e la stima dei costi che la realizzazione stessa comporterà.

Il team si impegnerà a realizzare il sistema in questione in un periodo non maggiore di 5 mesi.

Questo contratto non può essere ceduto, in tutto o in parte, a terzi rispetto a coloro che hanno firmato lo stesso, ad esclusione del caso in cui venga ottenuta una specifica autorizzazione.

4.1 Descrizione del Sistema

4.1.1 Introduzione

In questa sezione verrà fatta una descrizione del sistema che scende in maggiori dettagli rispetto a quanto si è fatto in precedenza nel documento.

4.1.2 Interazione con gli utenti

La piattaforma è indirizzata principalmente alla fruzione di contenuti, quali brani musicali, film e serie tv.

Al momento della consegna iniziale, i contenuti potranno essere visionati attraverso web app e app per mobile. La web app è pensata per l'uso in casa, in quanto da la possibilità di visualizzare film e serie tv su schermi di diverse dimensioni ed è accessibile anche da smart tv. L'app per mobile, invece, è pensata per una interazione in mobilità, offrendo un'interfaccia più versatile e la possibilità di riprodurre brani musicali quando l'app si trova in modalità background nel sistema operativo mobile.

Per quanto rigurda il player, esso viene descritto in dettaglio nella "Visione del Sistema".

Sulla piattaforma saranno inizialmente presenti dei listing dei contenuti che sono stati caricati, organizzati per categoria e tipo di risorsa multimediale (es. brano musicale o video). I contenuti potranno essere trovati con una ricerca per titolo, autore, ecc.. Inoltre, agli utenti saranno suggerite delle nuove uscite, oppure altri elementi che potrebbero interessargli.

4.1.3 Accesso alla piattaforma

Gli utenti che vorranno usufruire dei servizi offerti, dovranno sottoscrivere un abbonamento. Esisteranno diversi tipi di abbonamento che saranno svincolati dagli insiemi di servizi a cui danno accesso. Quindi, una volta definiti i servizi, gli amministratori della piattaforma potranno modellare degli abbonamenti che

includono alcuni o tutti questi servizi. Di conseguenza, i tipi di abbonamento offerti alla consegna potranno non essere più disponibili dopo del tempo e potranno esserne costruiti di nuovi. Le prime offerte sono descritte nella "Configurazione del Sistema alla Consegna".

4.1.4 Pubblicazione dei contenuti

NexiFy dà la possibilità a chiunque, in seguito alla sottoscrizione di un contratto da Partner, di caricare contenuti sulla piattaforma. In questo modo viene permesso ai creatori amatoriali o emergenti, di pubblicare i loro lavori, senza doversi necessariamente affidare a case produttrici od aver a disposizione un grande budget.

Al momento della pubblicazione, verrà richiesto al Partner di inserire delle informazioni riguardanti il contenuto proposto. Tra queste vi sono:

- Titolo
- Descrizione breve
- Descrizione completa
- Tipo (es. film o brano musicale)
- Categoria
- Collezione, se applicabile
- Pubblico consigliato

In alcuni casi, i singoli elementi caricati verranno organizzati in collezioni. Ad esempio, gli espisodi delle serie TV appartengono alle serie stesse, oppure, i brani musicali appartengono ad album.

Alcuni contenuti potrebbero non essere indicati per un pubblico giovanile, quindi il Partner dovrà rispondere ad un questionario che lo aiuterà a classificare la sua pubblicazione e a generare delle opportune etichette relative alle fasce d'età consentite. Nel caso in cui un Partner dichiarasse il falso nei questionari, ci saranno ripercussioni più o meno gravi sul suo account che possono arrivare fino alla sospensione definitiva di quest'ultimo.

5 Pianificazione del Progetto

5.1 Introduzione

Il team seguirà la metodologia di progetto RUP, in seguito sono specificati il piano di progetto e le iterazioni che lo compongono.

5.2 Piano

Il piano di progetto si suddivide in 4 fasi temporali:

- Inception
- Elaboration
- Construction
- Transition

Le attività coinvolte sono le seguenti:

- Studio di fattibilità
- Raccolta dei requisiti
- Analisi e progetto
- Implementazione
- Test

Le varie attività si distribuiranno nelle fasi temporali in maniera eterogenea, in relazione a quanto una particolare attività è significativa in una certa fase. Qui sotto è raffigurato il processo in un grafico descrittivo:



5.3 Iterazioni

Nome	Iterazione 1
Fase	Inception
Inizio	20/11/2019
Fine	1/12/2019
Obbiettivi	 Analisi del problema e prima stesura del documento di Visione Definire configurazione iniziale del sistema Analizzare la fattibilità del progetto, dal punto di vista tecnico ed economico Formulazione di una prima proposta di Contratto Formulazione documento Glossario
Stato	Conclusa

Nome	Iterazione 2	
Fase	Inception	
Inizio	15/12/2019	
Fine	18/12/2019	
Obbiettivi	 Stesura del piano di progetto Revisione e aggiornamento della proposta di contratto Individuare almeno il 50% dei requisiti funzionali con priorità primaria 	
Stato	Conclusa	

Nome	Iterazione 3
Fase	Inception
Inizio	01/02/2020
Fine	14/02/2020
Obbiettivi	 Individuare tutti i rimanenti requisiti funzionali con priorità primaria Individuare almeno il 25% dei requisiti funzionali con priorità secondaria Individuare almeno il 25% dei requisiti non funzionali Descrivere ad alto livello i requisiti individuati Individuare almeno il 70% dei rischi e stendere un piano di gestione per ciascun rischio
Stato	Conclusa

Nome	Milestone 1	
Fase	Inception	
Inizio	17/02/2020	
Fine	17/02/2020	
Obbiettivi	 I requisiti primari sono stati individuati e descritti correttamente Almeno il 70% dei rischi è stato individuato ed è stato creato un piano di gestione per ciascun rischio Tutte le iterazioni sono state programmate 	
Stato	Raggiunta	

Nome	Iterazione 4
Fase	Elaboration
Inizio	17/02/2020
Fine	24/02/2020
Obbiettivi	 Iniziare modello di analisi dell'architettura, individuando le classi Definire il modello dei casi d'uso per il primo 50% dei requisiti funzionali primari Individuare 5 requisiti funzionali fondamentali tra i requisiti funzionali primari (che verranno usati per testare l'architettura) Individuare e descrivere un ulteriore 25% dei requisiti funzionali secondari Individuare e descrivere un ulteriore 50% dei requisiti non funzionali Individuare un ulteriore 15% dei rischi e stendere un piano di gestione per ciascun rischio
Stato	Conclusa

Nome	Iterazione 5
Fase	Elaboration
Inizio	26/02/2020
Fine	03/03/2020
Obbiettivi	 Completare il modello di analisi dell'architettura (completare la descrizione delle classi ed effettuare una suddivisione in package) Completare il modello dei casi d'uso relativo ai requisiti funzionali primari Individuare e descrivere un ulteriore 25% dei requisiti funzionali secondari Individuare e descrivere i restanti requisiti non funzionali Individuare i rischi rimanenti e stendere un piano di gestione per ciascun rischio Individuare i primi test sull'architettura e sui requisiti fondamentali Effettuare una stima dei costi con casi d'uso primari
Stato	Conclusa

Nome	Iterazione 6
Fase	Elaboration
Inizio	05/03/2020
Fine	14/03/2020
Obbiettivi	 Iniziare il modello di design dell'architettura Definire il modello di analisi per i casi d'uso fondamentali individuati Individuare e descrivere i restanti requisiti funzionali secondari Ampliare i test sull'architettura e sui requisiti fondamentali, in seguito alle scelte di progetto
Stato	Programmata

Nome	Iterazione 7
Fase	Elaboration
Inizio	15/03/2020
Fine	25/03/2020
Obbiettivi	 Completare il modello di design dell'architettura Definire il modello di design per i casi d'uso fondamentali individuati Implementare l'architettura e i casi d'uso fondamentali individuati Ultimare i test sull'architettura e sui requisiti fondamentali
Stato	Programmata

Nome	Milestone 2
Fase	Elaboration
Inizio	26/03/2020
Fine	26/03/2020
Obbiettivi	 Tutti i rischi sono stati individuati ed è stato creato un piano di gestione per ciascun rischio É stata effettuata una stima dei costi attendibile Prendere una decisione Go/NoGo É stata creata una base architetturale coerente con i requisiti ed eseguibile I casi d'uso fondamentali risultano implementati correttamente con l'architettura prodotta É stato prodotto un modello dei casi d'uso primari sufficientemente dettagliato per iniziare la fase di construction
Stato	Programmata

Nome	Iterazione 8
Fase	Construction
Inizio	27/03/2020
Fine	04/04/2020
Obbiettivi	 Definire il modello di analisi per i requisiti funzionali primari Definire il modello dei casi d'uso per i requisiti funzionali secondari Definire i test per i requisiti funzionali primari
Stato	Programmata

Nome	Iterazione 9
Fase	Construction
Inizio	05/04/2020
Fine	12/04/2020
Obbiettivi	 Definire il modello di design per i requisiti funzionali primari Definire il modello di analisi per i requisiti funzionali secondari Estendere i test per i requisiti funzionali primari, in seguito alle scelte di progetto Definire i test per i requisiti funzionali secondari
Stato	Programmata

Nome	Iterazione 10	
Fase	Construction	
Inizio	13/04/2020	
Fine	20/04/2020	
Obbiettivi	 Definire il modello di design per i requisiti funzionali secondari Implementare il primo 50% delle funzionalità principali Ultimare i test per tutti i requisiti funzionali 	
Stato	Programmata	

Nome	Iterazione 11
Fase	Construction
Inizio	21/04/2020
Fine	27/04/2020
Obbiettivi	 Implementare le rimanenti funzionalità Effettuare i test
Stato	Programmata

Nome	Milestone 3
Fase	Construction
Inizio	28/04/2020
Fine	28/04/2020
Obbiettivi	 Sono stati definiti test per ogni funzionalità del sistema Il sistema e le sue funzionalità implementate hanno superato tutti i test definiti
Stato	Programmata

Nome	Iterazione 12
Fase	Transition
Inizio	29/04/2020
Fine	2/05/2020
Obbiettivi	 Raccolta Feedback di utilizzo degli utenti Effettuare correzioni basate sul feedback degli utenti Creazione degli ultimi test basati sul feedback degli utenti Creare una release finale
Stato	Programmata

Nome	Milestone 4
Fase	Transition
Inizio	03/05/2020
Fine	03/05/2020
Obbiettivi	 Release finale creata La release finale supera i test definiti in seguito al feedback degli utenti
Stato	Programmata

5.4 Diagramma di Gantt



Revisioni 4-5

Numero	Data	Descrizione
1	17/12/2019	Stesura iniziale
2	16/02/2020	Specificati meglio gli obiettivi da raggiungere per ogni iterazione, e non gli strumenti usati per raggiungerli
3	26/02/2020	Revisione del contratto e del piano di progetto
4	14/03/2020	Specificate meglio attività per implementare l'architettura

6 Analisi dei Requisiti

6.1 Requisiti sui dati

- 1. Degli utenti registrati si vuole mantenere:
 - 1.1. Nome
 - 1.2. Cognome
 - 1.3. Data di nascita
 - 1.4. Email di registrazione
 - 1.5. Password (hash)
 - 1.6. Email di recupero
 - 1.7. data di registrazione
 - 1.8. Metodi di pagamento per pagare gli abbonamenti
 - 1.9. Eventuali metodi di pagamento per ricevere pagamenti
 - 1.10. Stato dell'account (può essere attivo, sospeso, ecc.)
 - 1.11. La lista degli abbonamenti sottoscritti. Di ogni abbonamento sottoscritto interessa:
 - 1.11.1. Data di sottoscrizione
 - 1.11.2. Piano di abbonamento a cui fa riferimento
 - 1.11.3. Se è attivo il rinnovo automatico
- 2. Dei piani di abbonamento si vuole mantenere:
 - 2.1. Nome
 - 2.2. Prezzo
 - 2.3. Durata
 - 2.4. Lista dei servizi offerti
 - 2.5. Se è sottoscrivibile o non lo è più
- 3. Dei servizi si vuole mantenere:
 - 3.1. Codice identificativo
 - 3.2. Descrizione
- 4. Dei prodotti multimediali interessa:
 - 4.1. Titolo
 - 4.2. Descrizione
 - 4.3. Età minima per visionarlo
 - 4.4. Genere

- 4.5. Visibilità (può essere privato, visibile solamente ad alcuni utenti o pubblico)
- 4.6. Proprietario del prodotto (utente che lo carica)
- 4.7. Si dividono in:
 - 4.7.1. Prodotti video, di cui interessa:
 - 4.7.1.1. File del video vero e proprio
 - 4.7.1.2. File dell'audio (eventualmente più di uno per supportare più lingue)
 - 4.7.1.3. File dei sottotitoli (opzionali)
 - 4.7.2. Prodotti musicali, di cui interessa:
 - 4.7.2.1. File della musica
 - 4.7.2.2. File delle lyrics (opzionale)
 - 4.7.2.3. File del video musicale (opzionale)
- 5. Delle playlist interessa:
 - 5.1. Nome
 - 5.2. Descrizione
 - 5.3. Visibilità (può essere privata, visibile solamente ad alcuni utenti o pubblica)
 - 5.4. Proprietario della playlist (utente che la crea)
 - 5.5. Lista dei prodotti multimediali che contiene
- 6. Delle serie tv interessa:
 - 6.1. Sono delle playlist tali che:
 - 6.1.1. Tutti i prodotti sono video
 - 6.1.2. Il proprietario della playlist e il proprietario di tutti i prodotti che contiene, sono lo stesso utente
 - 6.1.3. Ogni prodotto appartiene a una sola serie tv
 - 6.2. Genere
- 7. Degli album interessa:
 - 7.1. Sono delle playlist tali che:
 - 7.1.1. Tutti i prodotti sono musicali
 - 7.1.2. Il proprietario della playlist e il proprietario di tutti i prodotti che contiene, sono lo stesso utente
 - 7.2. Genere
- 8. Delle visualizzazioni interessa:
 - 8.1. Il prodotto multimediale visualizzato

- 8.2. L'utente che visualizza il prodotto
- 8.3. L'istante in cui avviene la visualizzazione
- 8.4. Durante una visualizzazione è possibile:
 - 8.4.1. Dare un voto da 1 a 5 al prodotto visualizzato
 - 8.4.1.1. Se il prodotto fa parte di una serie tv o di un album, è possibile valutare la serie tv o l'album oltre che il singolo prodotto
 - 8.4.2. Commentare il prodotto visualizzato
 - 8.4.2.1. Se il prodotto fa parte di una serie tv o di un album, è possibile commentare la serie tv o l'album oltre che il singolo prodotto
- 9. Delle segnalazioni interessa:
 - 9.1. L'utente che effettua la segnalazione
 - 9.2. Il prodotto segnalato
 - 9.3. Motivo della segnalazione
- 10. Della coda di riproduzione interessa:
 - 10.1. è locale ad ogni utente
 - 10.2. Lista ordinata dei prodotti da riprodurre

6.2 Requisiti Funzionali

- 1. REQ_F_GestisciPianiAbbonamento
 - 1.1. REQ_F_CreaAbbonamento
 - Priorità: Primaria
 - Descrizione: permette agli amministratori di creare un nuovo piano di abbonamento (inizialmente con nessun servizio associato)
 - 1.2. REQ_F_DisattivaAbbonamento
 - Priorità: Primaria
 - Descrizione: permette agli amministratori di rendere un piano di abbonamento non più sottoscrivibile (dal punto di vista degli utenti è l'equivalente di un'eliminazione)
 - 1.3. REQ_F_AttivaAbbonamento
 - Priorità: Primaria
 - Descrizione: permette agli amministratori di rendere un piano di abbonamento sottoscrivibile
 - 1.4. REQ_F_AggiungiServizioAbbonamento
 - Priorità: Primaria
 - Descrizione: permette agli amministratori di aggiungere un certo servizio ad un certo piano di abbonamento

1.5. REQ_F_RimuoviServizioAbbonamento

- Priorità: Primaria
- Descrizione: permette agli amministratori di rimuovere un certo servizio ad un certo piano di abbonamento

1.6. REQ_F_RecuperaServiziAbbonamento

- Priorità: Primaria
- Descrizione: permette agli amministratori di recuperare tutti i servizi associati ad un certo abbonamento

$1.7. \ REQ_F_RecuperaPianiAbbonamentoUtente$

- Priorità: Primaria
- Descrizione: permette di recuperare tutti i piani di abbonamento sottoscritti da un certo utente

1.8. REQ_F_RecuperaServizi

- Priorità: Primaria
- Descrizione: permette agli amministratori di recuperare tutti i servizi esistenti

2. REQ_F_EffettuaPagamentoPartner

- Priorità: Primaria
- Descrizione: permette agli amministratori di effettuare pagamenti verso utenti che hanno accesso a un servizio che permette di pubblicare contenuti

$3. REQ_F_SospendiAccount$

- Priorità: Primaria
- Descrizione: permette agli amministratori di sospendere un account di un utente, per un certo periodo o permanentemente (per svariate motivazioni)

4. REQ_F_GestisciAccount

$4.1. \ REQ_F_EffettuaRegistrazione$

- Priorità: Primaria
- Descrizione: permette la registrazione di un nuovo utente (richiedendo vari dati quali nome, cognome, ecc.)

4.2. REQ_F_ModificaProfilo

- Priorità: Secondaria
- Descrizione: permette la modifica del profilo di un utente (può cambiare alcuni dati inseriti in fase di registrazione)

4.3. REQ_F_EffettuaLogin

• Priorità: Primaria

• Descrizione: permette ad un utente registrato di accedere al proprio account

4.4. REQ_F_EffettuaLogout

- Priorità: Primaria
- Descrizione: permette ad un utente di uscire dal proprio account

5. REQ_F_GestisciRicerche

5.1. REQ_F_RicercaContenuto

- Priorità: Primaria
- Descrizione: permette la ricerca di contenuti (sia prodotti che playlist) coerenti con una stringa digitata dall'utente

5.2. REQ_F_RicercaPopolari

- Priorità: Secondaria
- Descrizione: permette la ricerca di contenuti (sia prodotti che playlist) ritenuti popolari in base a vari criteri interni alla piattaforma

5.3. REQ_F_SuggerisciContenuti

- Priorità: Secondaria
- Descrizione: suggerisce dei contenuti (sia prodotti che playlist) ad un utente, in base agli ultimi contenuti visualizzati

$6. \ REQ_F_GestisciSottoscrizioniAbbonamenti$

6.1. REQ_F_SottoscriviAbbonamento

- Priorità: Primaria
- Descrizione: permette ad un utente registrato di sottoscrivere un nuovo abbonamento (relativo a un piano di abbonamento esistente)

6.2. REQ_F_GestisciScadenzeAbbonamenti

- Priorità: Primaria
- Descrizione: gestisce un abbonamento nel momento della sua scadenza

6.3. REQ_F_DisdiciAbbonamento

- Priorità: Primaria
- Descrizione: permette ad un utente registrato di disdire un abbonamento sottoscritto (evitando quindi il prossimo rinnovo, l'abbonamento rimane comunque valido fino alla scadenza)

6.4. REQ_F_CambiaAbbonamento

• Priorità: Secondaria

• Descrizione: permette ad un utente registrato di sostituire un abbonamento in corso di validità con un altro abbonamento, pagando eventualmente un sovrapprezzo

7. $REQ_F_CreaProdotto$

- Priorità: Primaria
- Descrizione: permette agli utenti (che hanno l'opportuno servizio) di creare un nuovo prodotto da pubblicare sulla piattaforma

7.1. REQ_F_CompilaInformazioniDiBase

- Priorità: Primaria
- Descrizione: permette di riempire campi di base del prodotto (come titolo, descrizione, ecc)

$7.2.~REQ_F_CreaVideo$

- Priorità: Primaria
- Descrizione: permette agli utenti (che dispongono dell'opportuno servizio) di creare un nuovo video da pubblicare sulla piattaforma

7.2.1. REQ_F_AggiungiSottotitoli

- Priorità: Secondaria
- Descrizione: permette di aggiungere un file dei sottotitoli al video

7.2.2. REQ_F_CaricaFileMultimedialiVideo

- Priorità: Primaria
- Descrizione: permette di caricare le risorse multimediali per un video (è obbligatorio un file video, possono poi essere aggiunte varie tracce audio in lingue diverse)

7.3. REQ_F_CreaCanzone

- Priorità: Primaria
- Descrizione: permette agli utenti (che dispongono dell'opportuno servizio) di creare un nuovo prodotto musicale da pubblicare sulla piattaforma

7.3.1. REQ_F_AggiungiLyrics

- Priorità: Secondaria
- Descrizione: permette di aggiungere un file delle lyrics

7.3.2. REQ_F_CaricaFileMultimedialiCanzone

- Priorità: Primaria
- Descrizione: permette di caricare le risorse multimediali per una canzone (è obbligatorio un file audio, può essere caricato anche un video multimediale)

7.4. REQ_F_CambiaStatoPubblicazione

- Priorità: Primaria
- Descrizione: permette di modificare lo stato di pubblicazione del prodotto (può essere reso pubbico, oppure lo si può rimettere privato/in bozza)

8. REQ_F_RiproduciProdotto

- Priorità: Primaria
- Descrizione: riproduce una prodotto multimediale (sia esso video, audio)

8.1. REQ_F_RiproduciVideo

- Priorità: Primaria
- Descrizione: riproduce una risorsa video

8.2. REQ_F_RiproduciMusica

- Priorità: Primaria
- Descrizione: riproduce una risorsa musicale, con eventuale traccia video adeguata (lyrics o video musicale)

8.3. REQ_F_PausaPlayer

- Priorità: Primaria
- Descrizione: mette in pausa la visualizzazione della risorsa

8.4. REQ_F_SpostaPuntoRiproduzione

- Priorità: Primaria
- Descrizione: cambia il punto di riproduzione della risorsa (può essere spostata avanti o indietro)

8.5. REQ_F_RiproduciAudioInBackground

- Priorità: Secondaria
- Descrizione: Riproduce l'audio di un prodotto, questa funzionalità viene attivata quando l'app/sito viene messo in background (la traccia video viene inibita)

9. REQ_F_GestisciPlaylist

9.1. REQ_F_CreaPlaylist

- Priorità: Primaria
- Descrizione: permette ad utenti registrati di creare una playlist (inizialmente vuota)

9.2. REQ_F_AggiungiProdottoAPlaylist

- Priorità: Primaria
- Descrizione: permette ad utenti registrati di aggiungere un prodotto a una loro playlist precedentemente creata

9.3. REQ_F_RimuoviProdottoDaPlaylist

- Priorità: Primaria
- Descrizione: permette ad utenti registrati di rimuovere un prodotto da una loro playlist

9.4. REQ_F_RiproduciPlaylist

- Priorità: Primaria
- Descrizione: riproduce i prodotti della playlist, uno dopo l'altro

9.5. REQ_F_CambiaVisibilitàPlaylist

- Priorità: Primaria
- Descrizione: cambia la visibilità della playlist (può essere pubblica, visibile solo all'utente che l'ha creata, o visibile per alcuni account)

10. REQ_F_CreaSerieTv

- Priorità: Primaria
- Descrizione: una serie tv è una playlist di video con dei vincoli: tutti gli episodi devono essere caricati dall'account che crea la serie tv, e un episodio non può appartenere a più serie tv.

11. REQ_F_CreaAlbum

- Priorità: Primaria
- Descrizione: un album è una playlist di canzoni con dei vincoli: tutte le canzoni devono essere caricate dall'account che crea l'album.

12. REQ_F_GestisciValutazioni

12.1. REQ_F_VotaContenuto

- Priorità: Secondaria
- Descrizione: permette di votare un contenuto (singoli prodotti o anche playlist pubbliche, e quindi album e serie tv), agli utenti che l'hanno visionata

12.2. REQ_F_CommentaContenuto

- Priorità: Secondaria
- Descrizione: permette di commentare un contenuto (singoli prodotti o anche playlist pubbliche, e quindi album e serie tv), agli utenti che l'hanno visionata

$12.3. \ REQ_F_RimuoviCommento$

- Priorità: Secondaria
- Descrizione: permette ad un utente di rimuovere un proprio commento su un contenuto

13. REQ_F_GestisciSegnalazioni

13.1. REQ_F_SegnalaProdotto

- Priorità: Primaria
- Descrizione: permette di segnalare un prodotto (con relativa motivazione della segnalazione)

13.2. REQ_F_OttieniSegnalazioni

- Priorità: Primaria
- Descrizione: permette agli amministratori di ottenere le segnalazioni per un certo utente

14. REQ_F_OttieniCronologia

- Priorità: Secondaria
- Descrizione: ottiene gli ultimi contenuti visualizzati da un utente (si può specificare quanti contenuti si vogliono, o di quanti giorni si vogliono)

15. REQ_F_DownloadProdotto

- Priorità: Secondaria
- Descrizione: effettua il download di un certo prodotto, in modo da poterlo riprodurre anche in assenza di connessione internet

16. REQ_F_VisualizzaPubblicità

- Priorità: Primaria
- Descrizione: riproduce uno spot pubblicitario (avviene solo per account che non hanno alcuni servizi, e in determinate situazioni)

17. REQ_F_CalcolaQualitàContenuto

- Priorità: Secondaria
- Descrizione: calcola il voto di un certo contenuto, in base ai voti ricevuti

18. REQ_F_GestisciCodaDiRiproduzione

18.1. REQ_F_AggiungiProdottoAllaCoda

- Priorità: Secondaria
- Descrizione: aggiunge un prodotto in fondo alla coda di riproduzione

18.2. REQ_F_Rimuovi Prodotto
DallaCoda

- Priorità: Secondaria
- Descrizione: rimuove il prodotto in testa alla coda di riproduzione

18.3. REQ_F_MostraStatoDellaCoda

- Priorità: Secondaria
- Descrizione: mostra le risorse attualmente associate alla coda di riproduzione

6.3 Requisiti Non Funzionali

- 1. REQ_NF_TempoDiRisposta
 - Priorità: Primaria
 - Descrizione: la piattaforma deve effettuare le richieste degli utenti in tempi ragionevoli (pochi secondi al massimo), nel caso in cui questo non fosse momentaneamente possibile, è necessario comunicarlo all'utente precisando l'errore
- 2. REQ_NF_Privacy
 - Priorità: Primaria
 - Descrizione: la piattaforma dovrà garantire la riservatezza di dati sensibili degli utenti
- 3. REQ_NF_Compatibilità
 - Priorità: Secondaria
 - Descrizione: la piattaforma dovrà essere compatibile su dispositivi Android e iOS (per quanto riguarda l'app), e sui maggiori browser: Firefox, Chrome, Safari (per quanto riguarda la web app)
- 4. REQ_NF_Backup
 - Priorità: Primaria
 - Descrizione: la piattaforma deve effettuare backup dei contenuti caricati dagli utenti (insieme ai loro dati), in modo da garantire la disponibilità e la persistenza dei dati
- 5. REQ_NF_ContenutiNonAppropriati
 - Priorità: Primaria
 - Descrizione: le segnalazioni inviate dagli utenti devono essere analizzate tempestivamente, in modo da rimuovere eventuali contenuti non appropriati

Revisioni 6

Numero	Data	Descrizione
1	06/02/2020	Stesura iniziale
2	16/02/2020	Spostato audio in background a requisito funzionale
3	29/02/2020	Individuati altri requisiti funzionali

7 Gestione dei Rischi

Identificheremo qui i vari rischi per il progetto.

Ogni rischio ha una certa probabilità di verificarsi che varia tra: molto bassa, bassa, moderata, alta, molto alta; e provoca dei danni che possono essere: catastrofici, seri, tollerabili, insignificanti.

Useremo la tecnica RMMM (Risk Mitigation, Monitoring, Management) per la gestione dei rischi. Per ogni rischio individuato, verrà quindi trovata:

- una strategia di mitigation, per abbassare la probabilità che il rischio si verifichi, e ridurre anche i danni provacati dal rischio
- una strategia di monitoring per individuare cambiamenti nella probabilità del rischio
- una strategia di management per gestire il rischio, assumendo che questo si sia verificato

Inoltre classifichiamo i rischi in base agli aspetti che impattano: progetto, prodotto, business.

Identifichiamo i rischi con la convenzione RSC_nome.

ID	RSC DifficoltàIntegrazioneServizi
Descrizione	Diversi servizi esterni usati nella creazione della piattaforma (es: CDN, basi di dati, ecc), non si riescono a integrare come previsto
Aspetto	Progetto, Prodotto
Probabilità	Moderata
Impatto	Serio
Mitigation	Prestare attenzione durante la fase di selezione dei servizi esterni, controllando che essi si integrino bene l'uno con l'altro
Monitoring	Controllare periodicamente eventuali aggiornamenti nei servizi effettuati dalle aziende esterne
Management	Contattare i fornitori per sapere se esistono soluzioni note per l'integrazione. In caso non esistessero soluzioni note per l'integrazione, si consideri di cambiare uno dei due servizi, in quanto implementare un'integrazione ad-hoc da zero in generale sarebbe più complicato e dispendioso

ID	RSC_{-} CambiamentoRequisiti
Descrizione	La specifica dei requisiti cambia durante il progetto
Aspetto	Progetto
Probabilità	Alta
Impatto	Moderato
Mitigation	Revisionare attentamente l'analisi dei requisiti all'inizio del progetto, in modo da abbassare la probabilità di grandi cambiamenti.
Monitoring	Effettuare revisioni periodiche in modo da far emergere tempestivamente possibili cambiamenti nelle specifiche
Management	Se le modifiche ai requisiti non comportano un grande ritardo nel progetto, o si tratta di requisiti di alta priorità, allora adattare il progetto ai nuovi requisiti. Se dopo aver aggiunto i nuovi requisiti la durata del progetto supera di molto quella precedentemente prevista, eliminare requisiti secondari per restare nei tempi

ID	RSC_{-} Indisponibilità Personale
Descrizione	Alcuni elementi del personale potrebbero essere indisponibili in alcuni periodi del progetto
Aspetto	Progetto
Probabilità	Alta
Impatto	Tollerabile
Mitigation	Incoraggiare i dipendenti a comunicare in anticipo eventuali indisponibilità già previste (tipicamente indisponibilità non dovute a malattie)
Monitoring	Mantenere una comunicazione tra dipendenti e resto dell'azienda, per venire a conoscenza il prima possibile di indisponibilità
Management	Se l'indisponibilità è per un breve periodo, distribuire il lavoro del personale assente sugli altri dipendenti. Se l'indisponibilità si protrae troppo a lungo, assumere nuovi dipendenti per un certo periodo

ID	RSC_{-} Requisiti Fraintesi
Descrizione	I requisiti non vengono compresi nella realizzazione dei casi d'uso.
Aspetto	Progetto
Probabilità	Bassa
Impatto	Serio
Mitigation	Revisionare attentamente l'analisi dei requisiti prima di definire i casi d'uso.
Monitoring	Effettuare revisioni periodiche in modo da far emergere tempestivamente possibili fraintendimenti delle specifiche
Management	Ridefinire i casi d'uso in modo da renderli coerenti con i requisiti corretti. Se dopo aver modificato i casi d'uso la durata del progetto supera di molto quella precedentemente prevista, eliminare requisiti secondari per restare nei tempi

ID	RSC_TecnologiaObsoleta
Descrizione	Durante l'implementazione del progetto, le tecnologie che si intendono utilizzare diventano obsolete
Aspetto	Progetto
Probabilità	Moderata
Impatto	Tollerabile
Mitigation	Scegliere, al momento dello sviluppo iniziale, tecnologie aggiornate e che abbiano dimostrato di essere affidabili in altri progetti
Monitoring	Tenere traccia periodicamente delle tecnologie in uso, e di possibili nuovi aggiornamenti o cambiamenti che avvengono
Management	Effettuare un'analisi per capire se la tecnologia originale è ancora adatta allo svolgimento del compito per cui è stata scelta. In caso negativo, deve essere sostituita con una tecnologia più adatta.

ID	$RSC\ Dimensione Software Sottostimata$
Descrizione	La dimensione del software da produrre viene sottostimata
Aspetto	Progetto
Probabilità	Moderata
Impatto	Serio
Mitigation	Svolgere in maniera accurata le fase di analisi e pianificazione del progetto, in modo da stimare una dimensione il più vicino possibile a quella reale. Inoltre per ogni iterazione aggiungere dei giorni aggiuntivi per fare fronte a eventuali ritardi dovuti a stime sbagliate
Monitoring	Durante lo sviluppo, controllare periodicamente che la dimensione del software rimanga contenuta, in base a quanto è stato pianificato nelle fasi iniziali
Management	Qualora, durante lo sviluppo, il software dovesse superare la dimensione prestabilita per quello stadio, si deve effettuare una nuova stima che tenga conto delle nuove informazioni acquisite. Successivamente si deve rivedere la pianificazione del progetto, eventualmente apportando modifiche laddove la dimensione del software risulta maggiore di quella stimata inizialmente

ID	RSC_ SovraccaricoCDN
Descrizione	Le richieste effettuate dagli utenti superano il carico massimo sopportabile dalla CDN
Aspetto	Prodotto
Probabilità	Moderata
Impatto	Tollerabile
Mitigation	Prestare particolare attenzione ai paesi iniziali in cui rendere disponibile la piattaforma, in modo da ottimizzare la dislocazione dei server
Monitoring	Osservare periodicamente il numero di richieste ricevute, e i file di log dei nodi della CDN, in modo da individuare possibili sovraccarichi
Management	In caso di nodi risultati più volte sovraccarichi, si può procedere all'ampliamento della CDN (se i profitti effettuati lo consentono), oppure ridislocare i nodi in modo da ribilanciare meglio il carico di lavoro. Se la maggior parte dei nodi risulta sovraccarica, ma non si hanno fondi per ampliare la CDN, si può restringere il territorio dove fornire la piattaforma

ID	RSC_ DegradoQualitàContenuti
Descrizione	Contenuti amatoriali di scarsa qualità abbondano sulla piattaforma, portando a un degrado della qualità dei contenuti offerti.
Aspetto	Prodotto
Probabilità	Bassa
Impatto	Tollerabile
Mitigation	Scegliere attentamente i costi che gli utenti devono pagare per poter pubblicare contenuti
Monitoring	Controlli periodici sui contenuti presenti sulla piattaforma.
Management	Aumentare il prezzo richiesto per abilitare la pubblicazione di prodotti

ID	RSC_ DurataSottostimata
Descrizione	La durata dell'iterazione corrente viene sottostimata
Aspetto	Progetto
Probabilità	Basso
Impatto	Serio
Mitigation	Lasciare qualche giorno in più del previsto in ogni iterazione, in modo da far fronte a eventuali errori di stima per una certa iterazione
Monitoring	Esaminare periodicamente l'andamento dell'iterazione corrente, in modo da individuare potenziali situazioni che portano a superare la durata stimata dell'iterazione
Management	Se è la prima iterazione che è stata sottostimata, si può distribuire il lavoro in eccesso sull'iterazione successiva, in quanto è improbabile aver sottostimato due iterazioni consecutive. Se è la seconda iterazione di fila che è stata sottostimata, considerare la rimozione di requisiti meno importanti, in quanto si accumulerebbe troppo lavoro continuando a rimandare sulle fasi successive

ID	RSC_ RiduzioneBudget
Descrizione	Il budget disponibile viene ridotto durante il progetto
Aspetto	Business
Probabilità	Molto basso
Impatto	Catastrofico
Mitigation	Richiedere inizialmente un budget leggermente più alto del necessario, in modo da coprire eventuali, piccole, riduzioni
Monitoring	Controllare periodicamente che l'avanzamento del progetto segua i costi previsti, e sfruttare eventuali condizioni che portano a risparmio
Management	Ridimensionare il progetto in base al nuovo budget, rimuovendo le funzionalità meno importanti

Revisioni 7

Numero	Data	Descrizione
1	07/02/2020	Stesura iniziale
2	16/02/2020	Modificato monitoring e management di REQ_M_DurataSottostimata

8 Modello degli Use-Case

8.1 Introduzione

La seguente sezione mira all'identificazione dei casi d'uso presenti nel progetto. Di seguito vengono identificati oltre ai casi d'uso, anche gli attori coinvolti nel loro utilizzo. Lo scopo principale del documento, è quello di avere un riferimento sui casi d'uso leggibile da chiunque, anche a personale non interno al progetto. Questo è utile al fine di permettere a tutti una comprensione e quindi una discussione sui casi d'uso.

Alleghiamo inoltre i vari diagrammi dei casi d'uso nella cartella "/Contents/Diagrams/Use Case Model/" indicando con uno use case di colore giallo una copia di uno use case, usiamo invece il colore blu per indicare uno use case "originale".

8.2 Legenda

Attori

- ID: rappresenta l'identificatore univoco di un attore. La sintassi è del tipo A_X dove X è una stringa di interi separati da punto che rappresenta la gerarchia di relazioni padre-figlio.
- Nome: nome dell'attore, deve essere comunque univoco e deve dare una prima idea di cosa rappresenta quel preciso attore.
- Genitore: indica l'identificatore del primo antenato nella gerarchia degli attori.
- Livello: indica il grado di rilevanza dell'attore all'interno dell'intero sistema. Può assumere il valore di Primario, Secondario, Di Supporto.
- Tipologia: classifica l'attore in Umano, Sistema
- **Descrizione**: descrive brevemente cosa rappresenta all'interno del sistema l'attore.

Use Case

• ID: identificativo univoco del caso d'uso, è della forma UC_X dove X è una stringa di interi separati da punto che rappresenta la gerarchia di relazioni padre-figlio.

- Categoria: Macroarea di appartenza della funzionalità. Può assumere i valori Abbonamenti, Account, Prodotti, Segnalazioni, Playlist, CodaDiRiproduzione, Recensioni.
- Nome: Nome identificativo del caso d'uso, serve anche per dare un'idea del tipo di attività.
- Priorità: Livello di priorità del caso d'uso. Può assumere i valori Alta, Media, Bassa.
- Attori: Lista di identificativi degli attori coinvolti nel caso d'uso.
- **Descrizione**: Breve descrizione della funzione svolta dal caso d'uso.
- **Pre-condizioni**: Condizioni che devono essere verificate prima che il caso d'uso inizi, altrimenti non potrà essere svolto.
- **Post-condizioni**: Condizioni che devono essere verificate subito dopo l'esecuzione del caso d'uso.
- Flusso: Passi logici eseguiti dal caso d'uso per ottenere il risultato desiderato.

8.3 Specifica Attori

ID	A_{-1}
Nome	Utente
Genitore	-
Livello	Primario
Tipologia	Umano
Descrizione	L' Utente è il ruolo assunto da tutti coloro che usufruiranno del servizio di streaming offerto dalla piattaforma.

ID	$A_{-}1.1$
Nome	UtenteNonAutenticato
Genitore	$A_{-}1$
Livello	Primario
Tipologia	Umano
Descrizione	Questo ruolo è assunto da tutti coloro che utilizzano la piattaforma senza aver effettuato l'accesso ad un profilo utente e che quindi avranno accesso solo a determinate funzionalità

ID	A_1.2
Nome	UtenteAutenticato
Genitore	$A_{-}1$
Livello	Primario
Tipologia	Umano
Descrizione	Questo ruolo è assunto da tutti gli utenti che hanno sottoscritto un contratto con la piattaforma e si sono autenticati in fase di accesso ad essa.

ID	$A_{-}1.2.1$
Nome	UtenteAttivo
Genitore	$A_{-}1.2$
Livello	Primario
Tipologia	Umano
Descrizione	Questo ruolo è assunto da tutti gli utenti autenticati il cui account è attivo

ID	A_2
Nome	Staff
Genitore	-
Livello	Primario
Tipologia	Umano
Descrizione	Rappresenta il ruolo di staff della piattaforma

ID	A_2.1
Nome	Amministratore
Genitore	A_2
Livello	Primario
Tipologia	Umano
Descrizione	Rappresenta il ruolo amministratore della piattaforma, cioè un membro dello staff incaricato della gestione di vari aspetti della piattaforma

ID	A_2.1.1
Nome	ManagerAbbonamenti
Genitore	A_2.1
Livello	Primario
Tipologia	Umano
Descrizione	Rappresenta il ruolo di chi gestisce i servizi offerti dalla piattaforma

ID	A_2.1.2
Nome	ManagerSegnalazioni
Genitore	A_2.1
Livello	Primario
Tipologia	Umano
Descrizione	Rappresenta il ruolo di chi gestisce tutte le segnalazioni verso prodotti o utenti

ID	A_3
Nome	Pagamento
Genitore	-
Livello	Primario
Tipologia	Sistema
Descrizione	Rappresenta il sistema di pagamento esterno al sistema della piattaforma

ID	A_{-4}
Nome	Database
Genitore	-
Livello	Primario
Tipologia	Sistema
Descrizione	Rappresenta il sistema usato per la memorizzazione di informazioni.

ID	$A_{-}5$
Nome	CDN
Genitore	-
Livello	Primario
Tipologia	Sistema
Descrizione	Rappresenta il sistema di distribuzione dei contenuti.

ID	A_6
Nome	Timer
Genitore	-
Livello	Primario
Tipologia	Sistema
Descrizione	Rappresenta la componente responsabile dello scheduling delle operazioni

8.4 Gestione Fallimenti

Specifichiamo qui le politiche standard di gestione dei fallimenti di sistemi esterni. Se negli use case non viene specificato esplicitamente come gestire un fallimento di questi sistemi, si assume che entrino in atto queste politiche.

ID	F_1
Nome	F_FallimentoDatabase
Attore	Database
Descrizione	una richiesta al database produce un errore, e non viene quindi restituito il risultato richiesto
Gestione	La procedura che ha effettuato la richiesta al database viene abortita, riportando un messaggio di errore

ID	F_2
Nome	F_FallimentoCDN
Attore	CDN
Descrizione	una richiesta alla CDN produce un errore
Gestione	La procedura che ha effettuato la richiesta alla CDN viene abortita, riportando un messaggio di errore

8.5 Specifica Use Case

ID	UC_1
Categoria	Abbonamenti
Nome	$UC_GestisciAbbonamenti$
Priorità	Alta
Attori	ManagerAbbonamenti
Descrizione	Fornisce l'interfaccia per la gestione dei piani di abbonamento
Pre-condizioni	Nessuna
Post-condizioni	Nessuna
Flusso	 Il manager accede alla pagina di gestione dei piani di abbonamento Il sistema presenta la pagina di gestione dei piani di abbonamento (usando UC_3), mostrando per ognuno le azioni possibili su di esso Il manager seleziona l'azione da intraprendere (che può essere: attivare un abbonamento, disattivare un abbonamento, aggiungere un servizio a un abbonamento, rimuovere servizio da piano di abbonamento, creare un nuovo piano di abbonamento) In base all'azione scelta dal manager, viene richiamato lo use case adeguato

ID	UC_2
Categoria	Abbonamenti
Nome	UC_CreaAbbonamento
Priorità	Alta
Attori	ManagerAbbonamenti
Descrizione	Crea un nuovo piano di abbonamento senza nessun servizio associato.
Pre-condizioni	Il manager ha richiesto la creazione di un nuovo piano, ed è possibile creare un nuovo piano di abbonamento secondo alcune politiche
Post-condizioni	Esiste un piano di abbonamento con il nome fornito dal manager degli abbonamenti
Flusso	 Il sistema richiede al manager degli abbonamenti il nome, il prezzo e la durata del nuovo piano di abbonamento; Il manager degli abbonamenti fornisce i dati; Il sistema valida gli input, e: # alt1: Se non avvengono errori durante la validazione, il sistema ricerca se esistono altri piani di abbonamento con il nome inserito:

ID	UC_3
Categoria	Abbonamenti
Nome	UC_RecuperaAbbonamentiEsistenti
Priorità	Alta
Attori	Staff, UtenteAttivo
Descrizione	Recupera tutti i piani di abbonamento attualmente esistenti.
Pre-condizioni	Nessuna
Post-condizioni	Nessuna
Flusso	 Il sistema effettua una richiesta al sistema Database per richiedere tutti i piani di abbonamento Viene restituita la lista dei piani di abbonamento trovati

ID	UC_4
Categoria	Abbonamenti
Nome	UC_RecuperaServizi
Priorità	Alta
Attori	Staff
Descrizione	Permette di recuperare la lista di tutti i servizi esistenti.
Pre-condizioni	Nessuna
Post-condizioni	Nessuna
Flusso	 Il sistema effettua una richiesta al sistema Database per richiedere tutti i servizi Viene restituita la lista dei servizi trovati

ID	UC_5
Categoria	Abbonamenti
Nome	UC_DisattivaAbbonamento
Priorità	Alta
Attori	ManagerAbbonamenti
Descrizione	Rende non più sottoscrivibile un piano di abbonamento esistente.
Pre-condizioni	Il manager ha indicato il piano di abbonamento da disattivare.
Post-condizioni	Il piano di abbonamento specificato non è più sottoscrivibile
Flusso	 Il sistema richiede al Database di salvare che il piano di abbonamento specificato non è più sottoscrivibile Il sistema comunica al manager degli abbonamenti che la modifica é stata mem- orizzata con successo

ID	UC_6
Categoria	Abbonamenti
Nome	UC_AttivaAbbonamento
Priorità	Alta
Attori	ManagerAbbonamenti
Descrizione	Rende sottoscrivibile un piano di abbonamento esistente.
Pre-condizioni	Il manager ha indicato il piano di abbonamento da attivare.
Post-condizioni	Il piano di abbonamento specificato è sottoscrivibile.
Flusso	 Il sistema richiede al Database di salvare che il piano di abbonamento specificato è sottoscrivibile Il sistema comunica al manager degli abbonamenti che la modifica é stata memorizzata con successo

ID	UC -7
Categoria	Abbonamenti
Nome	UC_AggiungiServizioAbbonamento
Priorità	Alta
Attori	ManagerAbbonamenti
Descrizione	Permette di aggiungere un servizio all'insieme dei servizi disponibili in un piano di abbonamento.
Pre-condizioni	Il manager ha indicato uno specifico piano di abbonamento al quale vuole aggiungere un servizio
Post-condizioni	Un nuovo servizio viene aggiunto al piano di abbonamento indicato
Flusso	1. Il sistema mostra la lista dei servizi che possono essere aggiunti al piano di abbonamento indicato
	1.1. (UC ₋ 4) Il sistema recupera tutti i servizi disponibili
	1.2. (UC_9) Il sistema recupera tutti i servizi associati al piano di abbonamento indicato
	1.3. La lista dei servizi sarà la differenza tra il primo e il secondo insieme cal- colati
	2. Il manager degli abbonamenti sceglie dalla lista, il servizio da aggiungere al piano di abbonamento
	3. Il sistema richiede al Database di aggiungere il servizio scelto alla lista dei servizi per il piano di abbonamento indicato e comunica al manager degli abbonamenti che l'aggiunta é avvenuta con successo

ID	UC-8
Categoria	Abbonamenti
Nome	UC_RimuoviServizioAbbonamento
Priorità	Alta
Attori	ManagerAbbonamenti
Descrizione	Permette la rimozione di uno dei servizi forniti da un piano abbonamento.
Pre-condizioni	Il manager ha indicato uno specifico piano di abbonamento dal quale vuole rimuovere un servizio
Post-condizioni	Il servizio scelto non é piú associato al piano di abbonamento indicato
Flusso	 Il sistema mostra la lista dei servizi che possono essere rimossi dal piano di abbonamento indicato (UC_9) Il sistema recupera tutti i servizi associati al piano di abbonamento indicato Il manager degli abbonamenti sceglie dalla lista, il servizio da rimuovere Il sistema richiede al Database di rimuovere il servizio scelto alla lista dei servizi per il piano di abbonamento indicato e comunica al manager degli abbonamenti che la rimozione é avvenuta con successo

ID	UC_9
Categoria	Abbonamenti
Nome	UC_RecuperaServiziAbbonamento
Priorità	Alta
Attori	Staff, UtenteAttivo
Descrizione	Permette, dato un piano di abbonamento, di reperire tutti i servizi associati ad esso.
Pre-condizioni	É stato fornito un piano di abbonamento
Post-condizioni	Nessuna
Flusso	 Il sistema effettua una richiesta al sistema Database per richiedere tutti i servizi associati al piano di abbonamento indicato Vengono restituiti i servizi associati al piano di abbonamento fornito

ID	UC_10
Categoria	Abbonamenti
Nome	$UC_Recupera Piani Abbonamento Utente$
Priorità	Alta
Attori	Staff, UtenteAutenticato
Descrizione	Permette di recuperare la lista dei piani di abbonamento sottoscritti da un utente.
Pre-condizioni	É stato fornito un utente
Post-condizioni	Nessuna
Flusso	 Il sistema effettua una richiesta al sistema Database per richiedere tutti i piani di abbonamento sottoscritti dall'utente indicato Viene restituita la lista dei piani di abbonamento sottoscritti dall'utente

ID	UC_11
Categoria	Abbonamenti
Nome	UC_EffettuaPagamentoPartner
Priorità	Alta
Attori	Timer
Descrizione	Effettua i pagamenti verso gli utente che hanno il servizio che permette di pubblicare prodotti
Pre-condizioni	Nessuno
Post-condizioni	Nessuno
Flusso	 Il sistema, alla fine di ogni mese, recupera la lista degli utenti che possono ricevere un pagamento Il sistema recupera tutti gli utenti per ogni utente il sistema recupera i suoi piani di abbonamento (UC_10) e da questi recupera i servizi dell'utente (UC_9) Vengono restituiti gli utenti che hanno il servizio di pubblicare prodotti e il cui account è attivo Per ogni utente individuato: Il sistema individua il sistema di pagamento esterno adatto ad effettuare il pagamento (sulla base dei metodi di pagamento forniti dall'utente) Il sistema calcola l'importo da pagare all'utente (UC_12) # alt1: Se UC_12 non produce errori, allora il sistema richiede al sistema di pagamento di effettuare un pagamento all'utente (con i dati inseriti dall'utente e l'importo calcolato dal sistema) 2.2.1.1. # alt1: Se il pagamento va a buon fine: viene aggiornato l'ultimo giorno di pagamento per l'utente, viene inviata una mail all'utente comunicandogli che il pagamento è stato effettuato 2.2.1.2. # alt2: Se il pagamento non va a buon fine: viene inviata una mail all'utente comunicandogli che un tentativo di pagamento non è andato a buon fine 2.2.2. # alt2: Se UC_12 produce errori, viene inviata una mail all'utente comunicandogli che un tentativo di pagamento non è andato a buon fine

ID	UC_12
Categoria	Abbonamenti
Nome	UC_CalcolaImportoDaPagare
Priorità	Alta
Attori	Timer
Descrizione	Calcola l'importo da pagare a un utente per il prossimo pagamento
Pre-condizioni	Viene fornito un utente, e l'utente ha il servizio che permette di pubblicare prodotti e l'account dell'utente è attivo
Post-condizioni	Nessuna
Flusso	 Il sistema ottiene l'ultimo istante in cui l'utente ha ricevuto un pagamento, e considera l'intervallo: [max(adesso - 1mese, istante ultimo pagamento), adesso] (dove adesso indica l'istante corrente, quando viene eseguito l'use-case) Il sistema effettua una richiesta al Database per calcolare il numero di visualizzazioni complessive ricevute dai prodotti dell'utente nell'intervallo di tempo considerato il sistema restituisce f(numero visualizzazioni complessive), dove f è una funzione che indica come calcolare l'importo da pagare in funzione del numero di visualizzazioni

ID	UC_13
Categoria	Abbonamenti
Nome	$UC_Gestisci Sottoscrizioni Abbonamenti$
Priorità	Alta
Attori	UtenteAutenticato
Descrizione	Fornisce l'interfaccia per la gestione delle sottoscrizioni ai piani di abbonamento
Pre-condizioni	Nessuna
Post-condizioni	Nessuna
Flusso	 L'utente accede alla pagina di gestione delle sottoscrizioni dei piani di abbonamento Il sistema presenta la pagina di gestione dei piani di abbonamento attivi (usando UC_3), mostrando per ognuno le azioni possibili su di esso L'utente seleziona l'azione da intraprendere (per piani già sottoscritti, le azioni possibili saranno: disdici e cambia, per quelli non ancora sottoscritti l'unica azione possibile è la sottoscrizione) In base all'azione scelta dall'utente, viene richiamato lo use case adeguato

ID
Categoria
Nome
Priorità
Attori
Descrizione
Pre-condizioni
Post-condizioni
Flusso

ID	UC_15
Categoria	Abbonamenti
Nome	UC_DisdiciAbbonamento
Priorità	Alta
Attori	UtenteAutenticato
Descrizione	Permette a un utente di disdire un abbonamento sottoscritto, evitando che questo si rinnovi automaticamente nella data prevista
Pre-condizioni	L'utente ha indicato un piano di abbonamento sottoscritto che intende disdire
Post-condizioni	Il rinnovo automatico per il piano di abbonamento indicato è disattivato
Flusso	 Il sistema richiede al Database di memorizzare l'annullamento del rinnovo automatico per il piano di abbonamento indicato Il sistema comunica all'utente che il rinnovo automatico è stato correttamente disabilitato

ID	UC_16
Categoria	Abbonamenti
Nome	UC_CambiaAbbonamento
Priorità	Alta
Attori	UtenteAttivo
Descrizione	Permette a un utente di sottoscrivere un nuovo abbonamento in sostituzione di uno giá attivo.
Pre-condizioni	L'utente ha indicato un piano di abbonamento sottoscritto che intende cambiare, ed esiste almeno un piano di abbonamento sostituibile a quello indicato
Post-condizioni	L'utente ha sottoscritto il nuovo abbonamento e non possiede piú il precedente.
Flusso	1. Il sistema fornisce una lista dei piani di abbonamento con cui è possibile sostituire quello indicato:
	1.1. Il sistema ottiene la lista di tutti i piani di abbonamento sottoscrivibili (UC_3)
	1.2. Il sistema ottiene la lista di tutti i piani sottoscritti dall'utente (UC_10)
	1.3. Il sistema fornisce solo i piani di abbonamento sottoscrivibili non ancora sottoscritti dall'utente, e per cui le politiche del sistema permettono il cambio con il piano di abbonamento indicato
	2. L'utente sceglie il nuovo abbonamento da sottoscrivere;
	3. Il sistema controlla il prezzo dei due piani di abbonamento
	3.1. # alt1: Se il prezzo del nuovo abbonamento è minore o uguale al vecchio abbonamento, il cambio verrà effettuato immediatamente e l'utente viene avvisato della corretta avvenuta del cambio
	3.2. # alt2: Altrimenti, il sistema reinderizza l'utente al sistema esterno di pagamento per far pagare all'utente la differenza tra i due piano di abbonamento:
	3.2.1. # alt1: Se il pagamento va a buon fine: viene effettuato il cambio, rimuovendo il vecchio piano di abbonamento e sottoscrivendo il nuovo piano di abbonamento e l'utente viene avvisato della corretta avvenuta del cambio
	3.2.2. # alt2: Se il pagamento non va a buon fine: il sistema comunica l'errore all'utente e la procedura termina
	60

ID	UC_17
Categoria	Abbonamenti
Nome	UC_GestisciScadenzeAbbonamenti
Priorità	Alta
Attori	Timer
Descrizione	Gestisce un abbonamento nel momento in cui la sottoscrizione scade: effettua un rinnovo, o lo rimuove dai piani di abbonamento dell'utente
Pre-condizioni	Nessuna
Post-condizioni	Nessun utente ha un abbonamento sottoscritto scaduto
Flusso	 All'inizio di ogni giorno, il sistema individua tutti gli utenti che hanno un abbonamento sottoscritto Per ogni utente individuato, il sistema individua gli abbonamenti sottoscritti dall'utente (UC_10) Per ogni abbonamento sottoscritto dall'utente, il sistema verifica se la sottoscrizione è scaduta: # alt1: Se l'abbonamento non è scaduto, la sottoscrizione viene lasciata inalterata # alt2: Se l'abbonamento è scaduto, allora:

ID	UC_18
Categoria	Account
Nome	UC_SospendiAccount
Priorità	Alta
Attori	ManagerSegnalazioni
Descrizione	Sospende l'account di un utente
Pre-condizioni	Il manager ha indicato un utente attivo che vuole sospendere
Post-condizioni	L'account dell'utente specificato è sospeso
Flusso	 Il sistema richiede al manager la durata della sospensione Il manager fornisce la durata della sospensione Il sistema richiede al Database di memorizzare che l'account dell'utente specificato è sospeso Il sistema avverte il manager delle segnalazioni che la sospensione è avvenuta con successo

ID	UC_19
Categoria	Account
Nome	UC_RiattivaAccount
Priorità	Media
Attori	ManagerSegnalazioni
Descrizione	Riattiva l'account di un utente, precedentemente sospeso
Pre-condizioni	Il manager ha indicato un utente sospeso che vuole riattivare
Post-condizioni	L'account dell'utente specificato è riattivato
Flusso	 Il sistema richiede al Database di memorizzare che l'account dell'utente specificato è di nuovo attivo Il sistema avverte il manager delle segnalazioni che la riattivazione è avvenuta con successo

ID	UC_20
Categoria	Account
Nome	UC_RiattivaAccountAutomatico
Priorità	Alta
Attori	Timer
Descrizione	Riattiva l'account di un utente, al termine del periodo di sospensione
Pre-condizioni	Nessuna
Post-condizioni	Gli utenti il cui periodo di sospensione è terminato sono di nuovo attivi
Flusso	 All'inizio di ogni giorno, il sistema individua tutti gli utenti che hanno l'account sospeso Per ogni utente, il sistema verifica se il periodo di sospensione è terminato: # alt1: Se il periodo di sospensione non è terminato, l'account viene lasciato inalterato # alt2: Se il periodo di sospensione è terminato, allora il sistema richiede al Database di memorizzare che l'account dell'utente considerato è di nuovo attivo

ID	UC_21
Categoria	Account
Nome	UC_EffettuaRegistrazione
Priorità	Alta
Attori	UtenteNonAutenticato
Descrizione	Permette a un utente non autenticato di registrarsi
Pre-condizioni	Nessuna
Post-condizioni	Viene creato un nuovo account
Flusso	 L'utente richiede di registrarsi alla piattaforma; Il sistema richiede all' utente non registrato informazioni quali: anagrafiche, email, email di recupero, password, conferma della password; L'utente non registrato riempie i campi richiesti e li invia al sistema; Il sistema verifica la validità dei dati: # alt1: Se il sistema accetta i dati, il sistema richiede al Database di registrare l'utente sulla piattaforma e comunica a quest'utimo la corretta avvenuta della registrazione # alt2: Se il sistema non accetta i dati, la procedura fallisce e l'utente viene avvisato

ID	UC_22
Categoria	Account
Nome	UC_ModificaProfilo
Priorità	Media
Attori	UtenteAutenticato
Descrizione	Permette la modifica da parte di un utente di alcuni dati inseriti in fase di registrazione relativi all'account dell'utente stesso
Pre-condizioni	L'utente si trova sulla pagina di dettaglio del proprio profilo.
Post-condizioni	Le informazioni relative all'utente sono aggiornate secondo i nuovi valori forniti dall'utente.
Flusso	 L'utente richiede la modifica dei suoi dati Il sistema rende modificabili i campi che possono essere modificati L'utente comunica al sistema i nuovi valori da memorizzare Il sistema valida i dati proposti dall'utente: # alt1: Se i nuovi valori sono validi, il sistema richiede al Database di aggiornare i dati dell'utente con quelli inseriti e l'utente viene avvisato della corretta avvenuta della modifica # alt: Se i nuovi valori non sono validi, il salvataggio viene bloccato, l'utente viene avvisato e invitato a fornire dei valori validi

ID	UC_23
Categoria	Account
Nome	UC_EffettuaLogin
Priorità	Alta
Attori	UtenteNonAutenticato
Descrizione	Permette ad un utente registrato di accedere al proprio profilo fornendo le opportune credenziali
Pre-condizioni	Nessuna
Post-condizioni	L'utente è autenticato
Flusso	 L'utente richiede di accedere alla piattaforma Il sistema richiede all' utente le credenziali di accesso quali: email e password L'utente riempie i campi richiesti e li invia al sistema Il sistema valida i dati e avvia la procedura di autenticazione interfacciandosi con il Database: # alt1: se le credenziali sono corrette: l'utente è autenticato e viene rediretto all'interno del proprio account # alt2: se le credenziali non sono corrette: l'utente non viene autenticato ed è rediretto alla schermata di login

ID	UC_24
Categoria	Account
Nome	UC_EffettuaLogout
Priorità	Alta
Attori	UtenteAutenticato
Descrizione	Permette ad un utente autenticato di uscire dal proprio profilo
Pre-condizioni	Nessuna
Post-condizioni	L'utente non è più autenticato.
Flusso	 L'utente richiede di uscire dalla piattaforma L'utente non è più autenticato sulla piattaforma e viene reindirizzato alla schermata principale

ID	UC_25
Categoria	Account
Nome	UC_OttieniCronologia
Priorità	Media
Attori	UtenteAutenticato
Descrizione	Ottiene la cronologia degli ultimi prodotti riprodotti dall'utente
Pre-condizioni	Nessuna
Post-condizioni	Nessuna
Flusso	 L'utente richiede di visualizzare la propria cronologia Il sistema interroga il Database estraendo i prodotti riprodotti dall'utente Il sistema restituisce la lista dei prodotti estratti ordinati in ordine decrescente secondo l'istante di visione

ID	UC_26
Categoria	Prodotti
Nome	UC_GestisciProdotti
Priorità	Alta
Attori	UtenteAttivo
Descrizione	Fornisce l'interfaccia per la gestione dei prodotti
Pre-condizioni	Nessuna
Post-condizioni	Nessuna
Flusso	 L'utente accede alla pagina di gestione dei prodotti Il sistema presenta la lista dei prodotti creati dall'utente L'utente seleziona l'azione da intraprendere (che può essere: creare un nuovo prodotto, modificare le informazioni per un prodotto esistente, caricare i file per un prodotto esistente, cambiare la visibilità di un prodotto esistente) In base all'azione scelta dall'utente, viene richiamato lo use case adeguato

ID	UC_27
Categoria	Prodotti
Nome	$UC_CreaProdotto$
Priorità	Alta
Attori	UtenteAttivo
Descrizione	Permette ad un utente di caricare un nuovo prodotto
Pre-condizioni	L'utente ha il servizio che permette di pubblicare prodotti, e ha richiesto la creazione di un prodotto
Post-condizioni	Viene creato un nuovo prodotto con proprietario l'utente
Flusso	 Il sistema chiede all'utente di fornire il titolo del prodotto e il tipo di prodotto (prodotto video o prodotto musicale) L'utente fornisce le informazioni richieste Il sistema verifica che, tra i prodotti dell'utente, non esista giá un prodotto dello stesso tipo con il nome scelto dall'utente: 3.1. # alt1: Se non esiste il sistema lo crea e alll'utente viene comunicato che la creazione è avvenuta con successo 3.1.1. La visibilità del prodotto è inizialmente impostata come "privato" 3.1.2. Il proprietario del prodotto è l'utente che ha effettuato la richiesta di creazione 3.2. # alt2: Se esiste l'operazione viene annullata e l'utente viene avvisato

UC_28
Prodotti
$UC_Modifica In formazioni Di Base$
Alta
UtenteAttivo
Permette ad un utente di inserire informazioni di base su un prodotto
L'utente ha il servizio che permette di pubblicare prodotti, l'utente ha selezionato il prodotto da modificare, l'utente è proprietario del prodotto
I campi base del prodotto sono compilati
 Il sistema richiede all'utente di inserire descrizione del prodotto, genere del prodotto (tra una lista di generi disponibili) L'utente inserisce i dati per il prodotto Il sistema valida i dati e: # alt1: Se non si verificano errori: i dati vengono correttamente memorizzati, e: 1.1. Il sistema mostra all'utente un questionario a domande chiuse, atto a calcolare l'età minima per visionare il prodotto L'utente compila il questionario Sulla base delle risposte dell'utente, il sistema calcola l'età minima per visionare il prodotto # alt2: Se si verificano errori, viene informato l'utente e viene riportato alla schermata per ricompilare i campi

ID	UC_29
Categoria	Prodotti
Nome	UC_CaricaFile
Priorità	Alta
Attori	UtenteAttivo
Descrizione	Viene completata la creazione di un prodotto, che è stato scelto come prodotto video
Pre-condizioni	L'utente ha il servizio che permette di pubblicare prodotti, l'utente ha selezionato il prodotto sul quale caricare i/il file, l'utente è proprietario del prodotto
Post-condizioni	I file multimediali relativi al prodotto sono caricati
Flusso	 Il sistema analizza il tipo del prodotto, e: # alt1: Se il prodotto é di tipo Video allora: I.1.1. Il sistema richiede di caricare un file video (obbligatorio), almeno un file audio e per ogni file audio deve essere associata una lingua (scelta da una lista di lingue conosciute), un insieme di file dei sottotitoli (opzionali, ma per ogni file dei sottotitoli deve essere associata la lingua) I.1.2. L'utente carica i file sulla piattaforma I.1.3. Il sistema carica i file sulla CDN esterna e li associa al prodotto creato dall'utente, comunicando poi all'utente il corretto caricamente del Video # alt2: Se il prodotto é di tipo Musicale allora: Il sistema richiede un file audio obbligatorio, un file dei lyrics (opzionale), e un file del video musicale (opzionale) I.2.2. L'utente carica i file sulla piattaforma Il sistema carica i file sulla CDN esterna e li associa al prodotto creato dall'utente, comunicando poi all'utente il corretto caricamente del file Musicale

ID	UC_30
Categoria	Prodotti
Nome	UC_CambiaVisibilitáProdotto
Priorità	Alta
Attori	UtenteAttivo
Descrizione	Permette a un utente di cambiare lo stato di pubblicazione di uno dei suoi prodotti
Pre-condizioni	L'utente ha selezionato il prodotto, l'utente é il proprietario del prodotto.
Post-condizioni	Lo stato di pubblicazione del prodotto viene cambiato con quello scelto dall'utente
Flusso	 Il sistema richiede all'utente il nuovo stato di pubblicazione del prodotto L'utente sceglie il nuovo stato di pubblicazione tra "privato", "pubblico", e: # alt1: Se l'utente sceglie privato: il sistema cambia lo stato di pubblicazione in "privato" e il prodotto diventa accessibile solamente all'utente stesso # alt2: Se l'utente sceglie pubblico: il sistema cambia lo stato di pubblicazione in "pubblico" e il prodotto diventa accessibile a tutti gli utenti che hanno il servizio adatto a visionare quel tipo di prodotto Il sistema comunica all'utente che la visibilità è stata aggiornata correttamente

ID	UC_31
Categoria	Prodotti
Nome	UC_RiproduciProdotto
Priorità	Alta
Attori	UtenteAttivo
Descrizione	Permette di riprodurre un prodotto
Pre-condizioni	L'utente ha indicato uno specifico prodotto che intende riprodurre
Post-condizioni	Nessuna
Flusso	 # alt1: Se il prodotto è scaricato sul dispositivo dell'utente: # alt1: Se non è disponibile una connessione ad Internet, il prodotto viene riprodotto tramite il player della piattaforma, usando i file scaricati # alt2: Se è disponibile una connessione ad Internet, il sistema effettua una richiesta al Database per verificare che il prodotto è ancora pubblico e l'utente ha ancora il servizio per guardarlo: # alt1: Se è ancora possibile visualizzare il prodotto, il prodotto viene riprodotto tramite il player della piattaforma, usando i file scaricati # alt2: Se non è più possibile visualizzare il prodotto, vengono rimossi i file scaricati relativi al prodotto, viene comunicato l'errore all'utente e la procedura termina # alt2: Altrimenti, se il prodotto non è scaricato sul dispositivo e l'utente ha il servizio per riprodurre il prodotto: Se i servizi dell'utente prevedono la visualizzazione di pubblicità, viene eventualmente visualizzata una pubblicità con UC_37 Il sistema analizza il tipo di prodotto: # alt1: Se è un prodotto video, il prodotto viene riprodotto tramite UC_32 # alt2: Se è un prodotto musicale, il prodotto viene riprodotto tramite UC_33 # alt3: Altrimenti: la riproduzione non viene effettuate, e l'errore viene comunicato all'utente

ID	UC_32
Categoria	Prodotti
Nome	UC_StreamingVideo
Priorità	Alta
Attori	UtenteAttivo, ManagerSegnalazioni
Descrizione	Permette di riprodurre un prodotto video.
Pre-condizioni	$\acute{\mathrm{E}}$ stato fornito uno specifico prodotto video che si intende riprodurre
Post-condizioni	Nessuna
Flusso	 Il sistema fornisce al client le informazioni sul nodo della CDN dal quale reperire il prodotto Il client contatta il nodo e stabiliscono una connessione Inizia lo stream del prodotto I pacchetti ricevuti dalla CDN vengono riprodotti dal player

ID	UC_33
Categoria	Prodotti
Nome	UC_StreamingMusica
Priorità	Alta
Attori	UtenteAttivo, ManagerSegnalazioni
Descrizione	Riproduce un prodotto musicale, con eventuale traccia video adeguata (lyrics o video musicale).
Pre-condizioni	$\acute{\mathrm{E}}$ stato fornito uno specifico prodotto musicale che si intende riprodurre
Post-condizioni	Nessuna
Flusso	1. Il sistema fornisce al client le informazioni sul nodo della CDN dal quale reperire il prodotto
	2. Il client contatta il nodo e stabiliscono una connessione
	2.1. # alt1: Se il prodotto ha associato un file di lyrics: verrá riprodotto il video lyrics insieme al file audio;
	2.2. # alt2: Altrimenti, se il prodotto non ha associato un file lyrics, ma ha associato un file video musicale: verrá riprodotto il video musicale insieme al file audio
	2.3. # alt3: Altrimenti, se il prodotto non ha associato nè un file lyrics nè un file video musicale: verrá riprodotta solo la traccia audio
	3. Inizia lo stream del file audio e dell'eventuale file video
	4. I pacchetti ricevuti dalla CDN vengono riprodotti dal player

ID	UC_34
Categoria	Prodotti
Nome	UC_PausaPlayer
Priorità	Alta
Attori	UtenteAttivo
Descrizione	Mette in pausa la visualizzazione del prodotto.
Pre-condizioni	L'utente sta riproducento un prodotto.
Post-condizioni	Nessuna
Flusso	 L'utente richiede la pausa di riproduzione al player Il player ferma la riproduzione del prodotto, ma continua a ricevere pacchetti dalla CDN (fino ad un'eventuale saturazione del buffer)

ID	UC_35
Categoria	Prodotti
Nome	UC_SpostaPuntoRiproduzionePlayer
Priorità	Alta
Attori	UtenteAttivo
Descrizione	Cambia il punto di riproduzione del prodotto (puó essere spostata avanti o indietro).
Pre-condizioni	L'utente sta riproducento un prodotto.
Post-condizioni	La riproduzione continua dall'istante selezionato
Flusso	 L'utente seleziona lo spostamento di riproduzione in un certo punto compreso tra 0 e lunghezza del prodotto Il client comunica al nodo della CDN che sta fornendo il prodotto il nuovo istante di tempo dal quale proseguire Il player riprende la riproduzione dal punto selezionato (eventualmente usando i pacchetti che aveva già ricevuto dalla CDN, oppure aspettando i nuovi pacchetti)

ID	UC_36
Categoria	Prodotti
Nome	UC_DownloadProdotto
Priorità	Media
Attori	UtenteAttivo
Descrizione	Permette di scaricare un prodotto, in modo da poterlo riprodurre offline
Pre-condizioni	L'utente ha il servizio per scaricare prodotti, l'utente ha indicato un prodotto che intende scaricare, il prodotto é riproducibile dall'utente.
Post-condizioni	Il prodotto è scaricato sul dispositivo dell'utente
Flusso	 Il sistema fornisce al client le informazioni sul nodo della CDN dal quale reperire il prodotto Il client contatta il nodo e stabiliscono una connessione Il client effettua il download del prodotto dal nodo della CDN, e lo memorizza sul dispositivo

ID	UC_37
Categoria	Prodotti
Nome	UC_VisualizzaPubblicità
Priorità	Alta
Attori	UtenteAttivo
Descrizione	Riproduce uno spot pubblicitario
Pre-condizioni	Il piano di abbonamento associato all'utente non lo esenta dalla riproduzione periodica di spot pubblicitari
Post-condizioni	Nessuna
Flusso	 Il sistema controlla quante riproduzioni mancano all'avvio dello spot pubblicitario: # alt1: Se mancano 0 riproduzioni allora il sistema resetta questo valore a quello di default e riproduce uno spot pubblicitario qualsiasi # alt2: Se mancano 1 o più riproduzioni allora il sistema decrementa questo valore di 1 e non riproduce nessuno spot.

ID	UC_38
Categoria	Prodotti
Nome	UC_RiproduciAudioInBackground
Priorità	Media
Attori	UtenteAttivo
Descrizione	Permette la riproduzione dell'audio quando l'applicazione è in background
Pre-condizioni	L'applicazione è in background ed è in corso la riproduzione di un prodotto
Post-condizioni	Nessuno
Flusso	1. Il sistema sposta la riproduzione del prodotto in background

ID	UC_39
Categoria	Segnalazioni
Nome	UC_SegnalaProdotto
Priorità	Alta
Attori	UtenteAttivo, Staff
Descrizione	Permette di segnalare un prodotto (con relativa motivazione della segnalazione).
Pre-condizioni	É stato indicato il prodotto che si vuole segnalare
Post-condizioni	Il prodotto selezionato ha una nuova segnalazione aperta
Flusso	 Il sistema richiede la motivazione della segnalazione L'utente comunica una motivazione. Il sistema provvede ad aprire la segnalazione Il sistema effettua una richiesta al Database per memorizzare l'utente segnalatore, il prodotto segnalato, la motivazione e l'istante in cui è stata sottomessa la segnalazione. L'utente viene avvisato dell'esito della sengalazione # alt1: Se il la segnalazione è andata a buon fine, l'utente riceverà un responso positivo # alt2: Se il la segnalazione non è andata a buon fine, l'utente riceverà un responso negativo

ID	UC_40
Categoria	Segnalazioni
Nome	UC_GestisciSegnalazioni
Priorità	Alta
Attori	ManagerSegnalazioni
Descrizione	Fornisce l'interfaccia per la gestione delle segnalazioni
Pre-condizioni	Nessuna
Post-condizioni	Nessuna
Flusso	 Il manager accede alla pagina di gestione segnalazioni Il sistema presenta la lista delle segnalazioni, con un pannello per filtrarle (UC_41) Il manager seleziona l'azione da intraprendere (che può essere: chiudere una segnalazione, riaprire una segnalazione, sospendere un account con una segnalazione aperta, visualizza prodotto segnalato) In base all'azione scelta dal manager, viene richiamato lo use case adeguato

ID	UC-41
Categoria	Segnalazioni
Nome	UC_OttieniSegnalazioni
Priorità	Alta
Attori	Staff
Descrizione	Permette ai membri dello staff di ottenere le segnalazioni.
Pre-condizioni	Nessuna
Post-condizioni	Nessuna
Flusso	 Il sistema effettua una richiesta al Database per ottenere tutte le segnalazioni Viene restitita la lista di tutte le segnalazioni trovate

ID	UC-42
Categoria	Segnalazioni
Nome	UC_ChiudiSegnalazione
Priorità	Alta
Attori	ManagerSegnalazioni
Descrizione	Permette ai membri dello staff di chiudere una segnalazione.
Pre-condizioni	Il manager ha indicato una segnalazione aperta da chiudere
Post-condizioni	La segnalazione selezionata è chiusa ed ha un esito
Flusso	 Il sistema richiede un esito per la chiusura della segnalazione Il manager fornisce l'esito Il sistema effettua una richiesta al Database per chiudere la segnalazione Il sistema comunica al manager delle segnalazioni che la segnalazione in questione è stata chiusa con successo

ID	UC_43
Categoria	Segnalazioni
Nome	UC_RiapriSegnalazione
Priorità	Alta
Attori	ManagerSegnalazioni
Descrizione	Permette ai membri dello staff di riaprire una segnalazione.
Pre-condizioni	Il manager ha indicato una segnalazione chiusa da riaprire
Post-condizioni	La segnalazione selezionata è aperta
Flusso	 Il sistema effettua una richiesta al Database per riaprire la segnalazione Il sistema comunica al manager delle segnalazioni che la segnalazione in questione è stata riaperta con successo

ID	UC_44
Categoria	Segnalazioni
Nome	$UC_V isualizza Prodotto Segnalato$
Priorità	Alta
Attori	ManagerSegnalazioni
Descrizione	Permette al manager di visualizzare il prodotto relativo ad una segnalazione
Pre-condizioni	Il manager ha richiesto la visualizzazione di un prodotto con una segnalazione aperta
Post-condizioni	Nessuna
Flusso	 #alt1: Se il prodotto indicato è un prodotto video, viene riprodotto con (UC_32) #alt2: Se il prodotto indicato è un prodotto musicale, viene riprodotto con (UC_33)

ID	UC_45
Categoria	Ricerche
Nome	UC_RicercaContenuto
Priorità	Alta
Attori	Utente
Descrizione	Cerca contenuti (sia prodotti che playlist) coerenti con una stringa digitata dall'utente
Pre-condizioni	L'utente si trova in una pagina che permette la ricerca
Post-condizioni	Nessuna
Flusso	 L'utente fornisce al sistema la stringa di ricerca Il sistema valida l'input e: # alt1: Se l'input supera la fase di validazione: Il sistema effettua una richiesta al Database, richiedendo tutti i prodotti pubblici che contengono la stringa inserita dall'utente nel proprio nome, e tutte le serie tv e album pubblici che contengono la stringa inserita dall'utente nel proprio nome Il sistema presenta la pagina dei risultati # alt2: Altrimenti: la procedura viene annullata e viene comunicato all'utente che l'input non è valido

ID	UC_46
Categoria	Ricerche
Nome	UC_RicercaPopolari
Priorità	Media
Attori	Utente
Descrizione	Cerca contenuti (sia prodotti che playlist) ritenuti popolari
Pre-condizioni	Nessuna
Post-condizioni	Nessuna
Flusso	1. Il sistema fa una richiesta al Database per ottenere i primi 10 prodotti video (non appartententi a serie tv) per numero di visualizzazioni ricevute negli ultimi 7 giorni:
	1.1. # alt1: Se il Database risponde con successo, il sistema mostra i video popolari all'utente
	1.2. # alt2: Se si verificano errori nella richiesta, si comunica che non sono disponibili video popolari al momento
	2. Il sistema fa una richiesta al Database per ottenere i primi 10 prodotti musicali per numero di visualizzazioni ricevute negli ultimi 7 giorni:
	2.1. # alt1: Se il Database risponde con successo, il sistema mostra le canzoni popolari all'utente
	2.2. # alt2: Se si verificano errori nella richiesta, si comunica che non sono disponibili musicali popolari al momento
	3. Il sistema fa una richiesta al Database per ottenere le prime 10 serie tv per numero di visualizzazioni (le visualizzazioni di una serie tv sono la somma delle visualizzazioni dei singoli episodi) ricevute negli ultimi 7 giorni:
	3.1. # alt1: Se il Database risponde con successo, il sistema mostra le serie tv popolari all'utente
	3.2. # alt2: Se si verificano errori nella richiesta, si comunica che non sono disponibili serie tv popolari al momento
	4. Il sistema fa una richiesta al Database per ottenere i primi 10 album per numero di visualizzazioni (le visualizzazioni di un album sono la somma delle visualizzazioni delle singole canzoni) ricevute negli ultimi 7 giorni:
	4.1. # alt1: Se il Database risponde con successo, il sistema mostra gli album popolari all'utente 99
	4.2. # alt2: Se si verificano errori nella richiesta, si comunica che non sono disponibili album popolari al momento

ID	UC_47
Categoria	Ricerche
Nome	UC_SuggerisciContenuti
Priorità	Media
Attori	UtenteAutenticato
Descrizione	Suggerisce contenuti (sia prodotti che playlist) all'utente sulla base delle ultime visualizzazioni
Pre-condizioni	Nessuna
Post-condizioni	Nessuna
Flusso	1. Il sistema richiede al Database il genere più visualizzato dall'utente considerando gli ultimi 20 prodotti video riprodotti (o tutti i prodotti video riprodotti se l'utente ha visualizzato meno di 20 prodotti video),:
	1.1. # alt1: Se il Database risponde con successo, e il genere più visualizzato è @genere:
	 1.1.1. Il sistema fa una richiesta al Database per ottenere 5 prodotti video (non appartententi a una serie tv) con genere @genere 1.1.1.1. # alt1: Se il Database risponde con successo, il sistema mostra i prodotti video all'utente
	1.1.1.2. # alt2: Se si verificano errori nella richiesta, non vengono suggeriti prodotti video
	1.1.2. Il sistema fa una richiesta al Database per ottenere 5 serie tv con genere @genere
	1.1.2.1. # alt1: Se il Database risponde con successo, il sistema mostra le serie tv all'utente
	1.1.2.2. # alt2: Se si verificano errori nella richiesta, non vengono suggerite serie tv
	1.2. # alt2: Se si verificano errori nella richiesta (per esempio se l'utente non ha prodotti video visualizzati), vengono suggeriti solo i prodotti video restituiti dallo UC_46
	2. Il sistema richiede al Database il genere più visualizzato dall'utente considerando gli ultimi 20 prodotti musicali riprodotti (o tutti i prodotti musicali riprodotti se l'utente ha visualizzato meno di 20 prodotti musicali),:
	2.1. # alt1: Se il Database risponde con successo, e il genere più visualizzato è @genere:
	2.1.1. Il sistema fa una richiesta al Database per ottenere 5 prodotti musicali con genere @genere
	2.1.1.1. # alt1: Se il Database risponde con successo, il sistema mostra i prodotti musicali all'utente
	2.1.1.2. # alt2: Se si verificano errori nella richiesta, non vengono suggeriti prodotti musicali
	2.1.2. Il sistema fa una richiesta al Database per ottenere 5 album con genere @genere
	 2.1.2.1. # alt1: Se il Database risponde con successo, il sistema mostra gli album all'utente 2.1.2.2. # alt2: Se si verificano errori nella richiesta, non vengono suggeriti album
	2.2. # alt2: Se si verificano errori nella richiesta (per esempio se l'utente non ha prodotti musicali visualizzati), vengono suggeriti solo i prodotti musicali restituiti dallo UC_46

ID	UC_48
Categoria	Playlist
Nome	UC_GestisciPlaylist
Priorità	Alta
Attori	UtenteAttivo
Descrizione	Fornisce l'interfaccia per la gestione delle playlist
Pre-condizioni	Nessuna
Post-condizioni	Nessuna
Flusso	 L'utente accede alla pagina di gestione delle playlist Il sistema presenta la lista delle playlist L'utente seleziona l'azione da intraprendere (che può essere: creare una nuova playlist, rimuovere un prodotto da una playlist, cambiare lo stato di pubblicazione della playlist, rendere una playlist un album o una serie tv) In base all'azione scelta dall'utente, viene richiamato lo use case adeguato

ID	UC_49
Categoria	Playlist
Nome	UC_CreaPlaylist
Priorità	Alta
Attori	UtenteAttivo
Descrizione	Permette di creare una nuova playlist (vuota)
Pre-condizioni	L'utente ha il servizio che permette la creazione di playlist, e ha richiesto la creazione di una nuova playlist
Post-condizioni	Una nuova playlist vuota è asscociata all'utente che l'ha creata
Flusso	 Il sistema richiede all'utente il nome della nuova playlist L'utente fornisce l'informazione richiesta Il sistema, dopo aver validato l'informazione fornitagli dall'utente, controlla se è già esistente una playlist con quel nome tra quelle create dallo stesso utente: # alt1: Se non ci sono altre playlist con quel nome, il sistema procede con la creazione di una nuova con il nome fornitogli dall'utente e comunica a quest'ultimo che la playlist è stata creata correttamente # alt2: Se esiste almeno una playlist con quel nome, l'operazione fallisce e il sistema comunica all'utente l'errore e chiede un nuovo nome diverso d quello appena fornito.

ID	UC_50
Categoria	Playlist
Nome	UC_AggiungiProdottoPlaylist
Priorità	Alta
Attori	UtenteAttivo
Descrizione	Permette di aggiungere un prodotto all'interno di una playlist esistente
Pre-condizioni	L'utente ha il servizio che permette la creazione di playlist e ha indicato il prodotto da aggiungere
Post-condizioni	Il prodotto indicato fa parte della playlist scelta
Flusso	 Il sistema fornisce la lista delle playlist associate all'utente L'utente sceglie la playlist e la comunica al sistema Il sistema verifica che il prodotto può essere aggiunto alla playlist (la sua aggiunta non viola le proprietà della playlist, nel caso questa sia un album o una serie tv) # alt1: Se è possibile aggiungere il prodotto alla playlist, il sistema procede con l'aggiunta del prodotto scelto all'interno della playist scelta e avvisa l'utente della riuscita dell'operazione # alt2: Se non è possibile aggiungere il prodotto alla playlist, la procedura termina e l'errore viene comunicato all'utente

ID	UC_51
Categoria	Playlist
Nome	UC_RimuoviProdottoPlaylist
Priorità	Alta
Attori	UtenteAttivo
Descrizione	Permette di rimuovere un prodotto all'interno di una playlist esistente
Pre-condizioni	L'utente ha indicato la playlist da cui rimuovere un prodotto tra quelle di cui é proprietario.
Post-condizioni	Il prodotto scelto non fa piú parte della playlist scelta
Flusso	 Il sistema fornisce la lista di prodotti associati alla playlist scelta L'utente sceglie il prodotto e lo comunica al sistema Il sistema procede con la rimozione del prodotto all'interno della playlist scelta e avvisa l'utente della riuscita dell'operazione.

ID	UC_52
Categoria	Playlist
Nome	UC_CambiaVisibilitaPlaylist
Priorità	Alta
Attori	UtenteAttivo
Descrizione	Permette di rendere pubblica o privata una playlist
Pre-condizioni	L'utente ha indicato la playlist da modificare tra quelle di cui é proprietario
Post-condizioni	La playlist ha visibilitá aggiornata a quella fornita dall'utente
Flusso	 Il sistema chiede se impostare la visibilità a pubblica o privata L'utente sceglie la visibilità e la comunica al sistema Il sistema procede con l'aggiornamento dell'informaizone secondo le scelte fatte dall'utente e comunica quest'ultimo che la visibilità è stata agigornata con successo

ID	UC_53
Categoria	Playlist
Nome	UC_RiproduciPlaylist
Priorità	Alta
Attori	UtenteAttivo
Descrizione	Aggiunge i prodotti associati alla playlist sulla coda di riproduzione
Pre-condizioni	L'utente ha indicato la playlist da riprodurre.
Post-condizioni	Tutti i prodotti associati alla playlist sono inseriti all'interno della coda di riproduzione
Flusso	 Il sistema per ogni prodotto nella coda di riproduzione (UC_58) procede rimuovendolo dalla coda (UC_57); Il sistema per ogni prodotto associato alla playlist scelta dall'utente, lo aggiunge alla coda di riproduzione (UC_56); Viene avviata la riproduzione della coda (UC_59)

ID	UC_54
Categoria	Playlist
Nome	UC_CreaSerieTv
Priorità	Alta
Attori	UtenteAttivo
Descrizione	Permette di trasformare una playlist in una serie tv
Pre-condizioni	L'utente ha il servizio per creare serie tv, e ha indicato una playlist che intende trasformare in serie tv
Post-condizioni	La playlist indicata diventa una serie tv
Flusso	 Il sistema verifica che: Tutti i prodotti della playlist siano prodotti video Tutti i prodotti della playlist appartengono all'utente stesso Per ogni prodotto della playlist, non esiste un'altra serie tv dell'utente che contiene quel prodotto 1.1. # alt1: Se tutte le condizioni sono verificate: il sistema memorizza che la playlist indicata è una serie tv e viene comunicato all'utente che la creazione è avvenuta con successo 1.2. # alt2: Se almeno una condizione non è verificata: il sistema comunica all'utente che la playlist non può essere una serie tv

ID	UC_55
Categoria	Playlist
Nome	UC_CreaAlbum
Priorità	Alta
Attori	UtenteAttivo
Descrizione	Permette di trasformare una playlist in un album
Pre-condizioni	L'utente ha il servizio per creare album, e ha indicato la playlist che intende trasformare in album
Post-condizioni	Se non avvengono errori, la playlist indicata diventa un album
Flusso	 Il sistema verifica che: Tutti i prodotti della playlist siano prodotti musicali Tutti i prodotti della playlist appartengono all'utente stesso Per ogni prodotto della playlist, non esiste un'altro album dell'utente che contiene quel prodotto 1.1. # alt1: Se tutte le condizioni sono verificate: il sistema memorizza che la playlist indicata è un album e viene comunicato all'utente che la creazione è avvenuta con successo 1.2. # alt2: Se almeno una condizione non è verificata: il sistema comunica all'utente che la playlist non può essere un album

ID	UC_56	
Categoria	CodaDiRiproduzione	
Nome	UC_AggiungiProdottoAllaCoda	
Priorità	Alta	
Attori	UtenteAttivo	
Descrizione	Permette di aggiungere alla coda di riproduzione un prodotto	
Pre-condizioni	L'utente ha indicato un prodotto che intende aggiungere alla coda di riproduzione, l'utente ha il servizio per riprodurre il prodotto, il prodotto è pubblico	
Post-condizioni	Il prodotto scelto è inserito in fondo alla coda di riproduzione	
Flusso	1. Il sistema aggiunge il prodotto indicato alla fine della coda di riproduzione e comunica all'utente che l'aggiunta è avvenuta con successo	

ID	UC_57	
Categoria	CodaDiRiproduzione	
Nome	UC_RimuoviProdottoDallaCoda	
Priorità	Alta	
Attori	UtenteAttivo	
Descrizione	Permette di rimuovere dalla coda di riproduzione un prodotto	
Pre-condizioni	L'utente ha indicato un prodotto della coda di riproduzione che intende rimuovere	
Post-condizioni	Il prodotto scelto non é piú nella coda di riproduzione	
Flusso	1. Il sistema rimuove il prodotto dalla coda di riproduzione e comunica all'utente che la rimozione è avvenuta con successo	

ID	UC_58	
Categoria	CodaDiRiproduzione	
Nome	UC_MostraStatoCoda	
Priorità	Alta	
Attori	UtenteAttivo	
Descrizione	Permette di visualizzare tutti i prodotti nella coda di riproduzione	
Pre-condizioni	Nessuna	
Post-condizioni	Nessuna	
Flusso	1. Viene restituita la lista dei prodotti nella coda di riproduzione	

ID	UC_59	
Categoria	CodaDiRiproduzione	
Nome	UC_RiproduciCoda	
Priorità	Alta	
Attori	UtenteAttivo	
Descrizione	Riproduce la coda di riproduzione	
Pre-condizioni	La coda non è vuota	
Post-condizioni	Nessuna	
Flusso	 L'utente richiede la riproduzione della coda Il sistema estrae il prossimo prodotto dalla coda di riproduzione Il prodotto viene riprodotto con UC_31 Dopo la riproduzione del prodotto (o se la riproduzione del prodotto genera errori), # alt1: Se non é presente un prossimo prodotto da riprodurre, la riproduzione termina # alt2: Se é presente un prossimo prodotto da riprodurre, si torna al punto 2. 	

ID	UC_60	
Categoria	Recensioni	
Nome	UC_CalcolaQualitáContenuto	
Priorità	Media	
Attori	Utente, Staff	
Descrizione	Calcola il voto di un certo contenuto, in base ai voti ricevuti	
Pre-condizioni	Viene fornito un contenuto che ha ricevuto almeno una votazione	
Post-condizioni	Nessuna	
Flusso	 Il sistema esegue il calcolo di qualitá in base al tipo di contenuto: 1.1. # alt1: Se è un prodotto Video: qualita = somma_voti voti.totali. 1.2. # alt2: Se è un prodotto Musicale: qualita = somma_voti voti.totali. 1.3. # alt3: Se è una Playlist: qualita = ∑p∈p somma_voti-p ∑p∈p voti_totali-p dove P = insieme dei prodotti nella playlist 2. Il sistema restituisce la qualità calcolata 	

ID	UC_61	
Categoria	Recensioni	
Nome	UC_VotaContenuto	
Priorità	Media	
Attori	UtenteAttivo	
Descrizione	Permette a un utente di lasciare un feedback numerico (intero da 1 a 5) a un contenuto offerto dalla piattaforma (singolo prodotto o playlist di prodotti)	
Pre-condizioni	L'utente ha indicato il contenuto da recensire.	
Post-condizioni	Una nuova valutazione numerica é associata al contenuto scelto.	
Flusso	 Il sistema chiede all'utente di fornire un valore compreso tra 1 e 5 L'utente fornisce il valore richiesto Il sistema verifica se esiste giá una valutazione dell'utente a quel contenuto: # alt1: Se esiste, allora il sistema la aggiorna cambiando il valore numerico giá memorizzato con quello appena fornitogli dall'utente # alt2: Se non esiste, allora provvede a memorizzare il feedback Il sistema comunica all'utente la corretta memorizzazione del feedback 	

ID	UC_62	
Categoria	Recensioni	
Nome	UC_CommentaContenuto	
Priorità	Media	
Attori	UtenteAttivo	
Descrizione	Permette a un utente di lasciare un commento a un contenuto offerto dalla piattaforma (singolo prodotto o playlist di prodotti)	
Pre-condizioni	L'utente ha indicato il contenuto da recensire.	
Post-condizioni	Un nuovo commento é associato al contenuto scelto.	
Flusso	 Il sistema chiede all'utente di comunicare il commento relativo al contenuto scelto L'utente fornisce l'informazione richiesta Il sistema, dopo aver verificato l'input, effettua una richiesta al Database per memorizzare il commento e comunica all'utente che il commento è stato pubblicato con successo 	

ID	UC_63	
Categoria	Recensioni	
Nome	UC_RimuoviCommento	
Priorità	Media	
Attori	UtenteAutenticato	
Descrizione	Permette a un utente di rimuovere un commento da un contenuto offerto dalla piattaforma (singolo prodotto o insieme di prodotti)	
Pre-condizioni	L'utente ha scelto il commento da rimuovere dalla lista dei commenti da lui lasciati sotto un determinato prodotto.	
Post-condizioni	Il commento non é piú associato al contenuto scelto.	
Flusso	 Il sistema effettua una richiesta al Database per rimuovere il commento Il sistema comunica all'utente che il commento è stato rimosso con successo 	

Revisioni 8

Numero	Data	Descrizione	
1	20/02/2020	Stesura iniziale con requisiti funzionali principali	
2	26/02/2020	Revisione dei principali use case	

9 Stima dei costi

Presentiamo una stima dei costi, che utilizza la tecnica dei *Use Case Point (UCP)*, necessaria alla realizzazione del progetto Nexify. Nel seguito effettueremo, nell'ordine:

- una stima della complessità degli attori;
- una stima della complessità dei casi d'uso;
- calcoleremo i fattori di aggiustamento.

Vengono inoltre illustrate le tabelle utilizzate ai fini del calcolo.

Classificazione dell'attore	Tipo dell'attore	Peso
Semplice	Sistema esterno che interagisce col sistema attraverso un'API	1
Medio	Sistema esterno che deve interagire col sistema utilizzando protocolli di comunicazione standard (es. TCP/IP, FTP, HTTP, database)	2
Complesso	Attore umano che accede utilizzando un'interfaccia grafica (GUI)	3

Tabella 1: Unadjusted Actor Weight (UAW)

Tipo di use case	Numero di transazioni	Peso
Semplice	<=3	5
Medio	4 to 7	10
Complesso	>= 8	15

Tabella 2: Unadjusted Use Case Weight (UUCW)

Tabella 3: Attori

ID	Nome	Peso
A_1.1	Utente Non Autenticato	3
A_1.2	Utente Autenticato	3
A_2.1.1	ManagerAbbonamenti	3
A_2.1.2	ManagerSegnalazioni	3
A_3	Pagamento	1
A_4	Database	2
A_5	CDN	2
A_6	Timer	1

UAW = 18

Tabella 4: Casi d'uso

ID	Nome	Peso
UC_1	UC_GestisciAbbonamenti	10
UC_2	$UC_CreaAbbonamento$	10
UC_3	UC_RecuperaAbbonamentiEsistenti	5
UC_4	UC_RecuperaServizi	5
UC_5	UC_DisattivaAbbonamento	5
UC_6	UC_AttivaAbbonamento	5
UC_7	UC_AggiungiServizioAbbonamento	10
UC_8	UC_RimuoviServizioAbbonamento	10
UC_9	UC_RecuperaServiziAbbonamento	5
UC_10	UC_RecuperaPianiAbbonamentoUtente	5
UC_11	UC_EffettuaPagamentoPartner	15
UC_12	UC_CalcolaImportoDaPagare	5
UC_13	UC_GestisciSottoscrizioniAbbonamenti	10
UC_14	$UC_SottoscriviAbbonamento$	10
UC_15	$UC_DisdiciAbbonamento$	5
UC_16	$UC_CambiaAbbonamento$	15
UC_17	UC_GestisciScadenzeAbbonamenti	10

	<u>.</u>	_	
$\mathrm{UC}_{-}18$	$UC_SospendiAccount$	5	Ì
UC_19	$UC_RiattivaAccount$	5	
UC_20	$UC_Riattiva Account Automatico$	5	
UC_21	UC_EffettuaRegistrazione	10	l
UC_22	$UC_ModificaProfilo$	10	
UC_23	UC_EffettuaLogin	10	l
UC_24	UC_EffettuaLogout	5	l
UC_25	$UC_{-}OttieniCronologia$	5	
UC_26	$UC_GestisciProdotti$	10	
UC 27	$UC_CreaProdotto$	10	l
UC_28	$UC_Modifica In formazioni DiBase$	10	
UC_29	UC_CaricaFile	10	
UC_30	UC_CambiaVisibilitàProdotto	5	
UC_31	$UC_RiproduciProdotto$	15	
UC_32	$UC_StreamingVideo$	10	
UC_33	UC_StreamingMusica	10	
UC_34	UC_PausaPlayer	5	İ
UC_35	$UC_SpostaPuntoRiproduzionePlayer$	5	ĺ
UC_36	$UC_Download Prodot to$	5	

	_	_	
UC_37	$\mathrm{UC}_{ ext{-}}\mathrm{VisualizzaPubblicita}$	5	
UC_38	$UC_RiproduciAudioInBackground$	5	
UC_39	$UC_Segnala Prodotto$	10	
$\mathrm{UC}_{-}40$	$UC_GestisciSegnalazioni$	10	
$UC_{-}41$	$UC_OttieniSegnalazioni$	5	
$\mathrm{UC}_{ ext{-}}42$	$UC_ChiudiSegnalazione$	5	
UC_43	$UC_RiapriSegnalazione$	5	
$\mathrm{UC}_{ ext{-}}44$	$UC_V isualizza Prodotto Segnalato$	5	
UC_45	UC_RicercaContenuto	10	
$UC_{-}46$	UC_RicercaPopolari	15	
$\mathrm{UC}_{ ext{-}}47$	UC_SuggerisciContenuti	15	
UC_48	$UC_Gest is ciPlay list$	10	
UC_49	UC_CreaPlaylist	10	
UC_50	$UC_Aggiungi Prodotto Playlist$	10	
UC_51	$UC_Rimuovi Prodotto Playlist$	5	
UC_52	UC_CambiaVisibilitàPlaylist	5	
UC_53	UC_RiproduciPlaylist	5	
UC_54	$UC_CreaSerieTv$	10	
UC_55	$UC_CreaAlbum$	10	

UC_56	UC_AggiungiProdottoAllaCoda	5
UC_57	UC_RimuoviProdottoDallaCoda	5
UC_58	UC_MostraStatoCoda	5
UC_59	UC_RiproduciCoda	10
UC_60	UC_CalcolaQualitàContenuto	5
UC_61	UC_VotaContenuto	10
UC_62	UC_CommentaContenuto	5
UC_63	UC_RimuoviCommento	5

UUCW = 495

Tabella 5: Fattori tecnici

Fattore	Descrizione	Peso	T factor	Valore
T1	Sistema distribuito	2.0	4	2.0 * 4 = 8.0
Т2	Tempo di risposta o obbiettivi di permormance di troughput	1.0	4	1.0*4 = 4.0
Т3	Efficienza per l'utente finale	1.0	3	1.0 * 3 = 3.0
Т4	Complessità del processo interno	1.0	3	1.0 * 3 = 3.0
T5	Il codice deve essere riutilizzabile	1.0	2	1.0 * 2 = 2.0
Т6	Facile da installare	0.5	4	0.5 * 4 = 2.0
Т7	Facile da usare	0.5	5	0.5 * 5 = 2.5
Т8	Portatile	2.0	4	2.0 * 4 = 8.0
Т9	Facile da modificare	1.0	3	1.0 * 3 = 3.0
T10	Concorrente	1.0	4	1.0 * 4 = 4.0
T11	Include obbiettivi speciali di sicurezza	1.0	2	1.0 * 2 = 2.0
T12	Fornisce accesso diretto a terze parti	1.0	2	1.0 * 2 = 2.0
T13	Speciali strutture di training sono richieste per l'utente	1.0	1	1.0 * 1 = 1.0

TFactor = 44.5

Tabella 6: Fattori ambientali

Fattore	Descrizione	Peso	E factor	Valore
F1	Familiarità con RUP	1.5	1	1.5 * 1 = 1.5
F2	Esperienza dell'applicazione	0.5	3	0.5 * 3 = 1.5
F3	Esperienza orientata agli oggetti	1.0	3	1.0 * 3 = 3.0
F4	Capacità di analisi	0.5	4	0.5 * 4 = 2.0
F5	Motivazione	1.0	5	1.0 * 5 = 5.0
F6	Requisiti stabili	2.0	3	2.0 * 3 = 6.0
F7	Lavoratori part-time	-1.0	2	-1.0 * 2 = -2
F8	Linguaggio di programmazione difficile	-1.0	4	-1 * 4 = -4.0

EFactor = 13.0

UUCP = UAW + UUCW = attori + use-case =
$$18 + 495 = 513$$

TCF = $0.6 + (0.01 * TFactor) = 0.6 + (0.01 * 44.5) = 1.045$
EF = $1.4 + (-0.03 * EFactor) = 1.4 + (-0.03 * 13) = 1.01$
UCP = UUCP * TCF * EF = $513 * 1.045 * 1.01 = 541.46$

Considereremo il fattore Hours per UCP HpUCP pari a 20, il numero di sviluppatori dev che hanno preso parte al progetto pari a 5 e la paga oraria rate pari a 50 \$. Da cui:

Hours per UCP = HpUCP = 20
Settimane = HpUCP * UCP / (HpW * dev) =
$$20 * 541,46$$
 / ($30 * 5$) = $72,19$
Paga settimanale = $50 * 30 = 1500$ \$
Costo totale = $1500 * 72,19 * 5 = 541.425$ \$
Tempo totale = 1 anno e 20 giorni

Quindi in tutto la realizzazione del nostro progetto richiederà poco più di un anno e verrà a costare circa 541 mila dollari (ovvero circa 484 mila euro).

Revisioni 9

Numero	Data	Descrizione
1	1/03/2020	Stesura iniziale

10 Analisi del sistema

10.1 Analisi Nomi-Verbi

Viene qui rappresentato l'elenco delle funzionalità che il sistema deve avere, sulla base dal Documento di Visione. Inoltre, sono presenti le definizioni necessarie. La legenda spiega come interpretare le informazioni.

10.1.1 Legenda

- Nomi propri: istanze;
- Nomi comuni o predicati nominali: classi o attributi;
- Verbi: metodi;
- Verbi modali: precondizioni, postcondizioni, o condizioni di invarianza;
- Aggettivi: valore di attributo o classe;
- Riferimenti alle definizioni.

10.1.2 Definizioni

- 1. Utente del sistema: fornito di informazioni riguardanti nome, cognome, data di nascita, email, password, metodi di pagamento Ha la possibilità di sottoscrivere abbonamenti. Un partner è un utente con un abbonamento che gli consente di pubblicare sulla piattaforma;
- 2. Piano di abbonamento: selezionabile dagli utenti, ha proprietà quali nome, prezzo, durata, disponibilità di sottoscrizione. Esso raggruppa una lista di servizi offerti;
- 3. Servizio: caratterizzato da ID e descrizione;
- 4. Prodotto multimediale: oltre agli elementi identificativi, è caratterizzato dagenere, visibilità, utente proprietario. Esso può essere di tipo video o audio: nel primo caso è fornito di traccia audio e traccia video, nel secondo solo traccia audio, ma con accompagnamento di lyrics o video musicale;

- 5. Playlist: contenente una lista di prodotti multimediali. Casi particolari di essa sono:
 - 5.1. Serie TV: formata solamente da prodotti video, tutti pubblicati dallo stesso utente;
 - 5.2. Album: formato solamente da prodotti audio, tutti pubblicati dallo stesso utente;
- 6. Visualizzazione: proveniente da un utente verso un prodotto multimediale, considera anche l'istante in cui avviene;
- 7. Segnalazione: relativa ad un prodotto multimediale, caratterizzata dall' utente che la effettua e una motivazione;
- 8. Coda di riproduzione: relativa ad un singolo utente, composta da una lista di prodotti multimediali;
- 9. Amministratore del sistema: si occupa della gestione del sistema;
- 10. Valutazione: relative a contenuti e create da utenti;

10.1.3 Funzionalità

- 1. L'amministratore effettua diverse operazioni sugli abbonamenti. Egli crea abbonamenti e può attivare e disattivare alcuni già creati, modificando la loro disponibilità. Inoltre, egli aggiunge e rimuove servizi da abbonamenti. L'amministratore può anche recuperare informazioni riguardanti servizi (generici o in un particolare abbonamento) e piani di abbonamento;
- 2. Il sistema effettua pagamenti verso i partner.
- 3. L'amministratore può sospendere l'account di un utente;
- 4. L' utente effettua operazioni sul proprio account. Egli si registra, fornendo i propri dati, modifica il proprio profilo ed effettua login e logout per autenticarsi sulla piattaforma.
- 5. L' utente richiede ricerche al sistema. Queste sono relative ad un particolare contenuto (prodotto o playlist) oppure indirizzate a contenuti popolari. Inoltre, il sistema suggerisci contenuti agli utenti, sulla base delle loro preferenze;

- 6. L' utente sottoscrive nuovi abbonamenti e ne disdice di già sottoscritti. Egli può cambiare un abbonamento con un altro, pagando eventualmente un sovrapprezzo. Il sistema gestisce il rinnovo automatico:
- 7. Il partner pubblica nuovi prodotti sulla piattaforma. Egli compila le informazioni di base. Inoltre, nel caso di un prodotto video, egli carica il file video, il file audio e opzionalmente sottotitoli. Invece, per un prodotto audio, egli carica il file audio e opzionalmente video musicale o lyrics. Egli, può anche cambiare lo stato della pubblicazione, tra pubblico e privato;
- 8. L' utente riproduce prodotti (sia video che audio) con il player. Egli può mettere il player in pausa e in riproduzione e spostare il punto di riproduzione. Egli può anche riprodurre audio in background;
- 9. L' utente effettua operazioni sulle playlist. Egli crea nuove playlist, vuote; aggiunge e rimuove prodotti ad/da esse; cambia la loro visibilità (pubblica o privata); riproduce playlist, che devono contenere almeno un prodotto;
- 10. Il partner crea una serie TV;
- 11. Il partner crea un album;
- 12. L' utente può valutare contenuti. Egli può votare il contenuto e/o commentarlo. Il commento può essere eliminato dallo stesso utente;
- 13. L' utente può segnalare prodotti e l' amministratore controllare le segnalazioni di un certo utente;
- 14. L' utente ottiene la cronologia dei contenuti visualizzati;
- 15. L' utente effettua il download di un certo prodotto;
- 16. L' utente riproduce spot pubblicitari.
- 17. Il sistema calcola il voto di un certo contenuto, sulla base dei voti ricevuti.
- 18. L' utente effettua operazioni sulla coda di riproduzione. Egli aggiunge e rimuove prodotti da essa. Inoltre, egli può visualizzare i prodotti presenti nella coda.

${\bf 10.2}\quad {\bf Schede~CRC~-~Class-Responsability-Collaboration}$

Che cosa sono

Nome	Amministratore		
SuperClassi	-		
SottoClassi	ManagerAbbon	ManagerAbbonamenti, ManagerSegnalazioni	
Attributi	nome,cognome,codice fiscale, recapito telefonico		
Responsabilitá	Responsabilitá		
Nome		Collaboration	
-			

Nome	ManagerAbbonamenti		
SuperClassi	Amministratore	Amministratore	
SottoClassi	1		
Attributi	-		
Responsabilitá			
Nome		Collaboration	
gestire gli abbonamenti		handlerAbbonamenti	
gestire servizi		handlerServizi	

Nome	ManagerSegnalazioni		
SuperClassi	Amministratore		
SottoClassi	-		
Attributi	-		
Responsabilitá	Responsabilitá		
Nome		Collaboration	
gestire le segnalazioni		handlerSegnalazioni	
gestire sospensioni account utente		handlerUserBan	
gestire sospensionalate	ni risorse seg-	handlerProductBan	

Nome	Utente		
SuperClassi	-		
SottoClassi	UtenteNonAute	enticato, UtenteAutenticato	
Attributi	-		
Responsabilitá	Responsabilitá		
Nome		Collaboration	
richiede una ricerca		handlerRicerche	
ottenere cronologia prodotti visualizzati/ascoltati		handlerRicerche	

Nome	UtenteAutenticato	
SuperClassi	Utente	
SottoClassi	Partner	
Attributi	email di recupe	e, data di nascita, email, password, ro, data di registrazione, metodo di to, abbonamenti sottoscritti, attivo
Responsabilitá		
Nome		Collaboration
effettua login		handlerLogin
effettua logout		handlerLogout
modifica i propri	dati	handlerProfilo
sottoscrive abbonamenti		handlerAbbonamenti
disdice abboname	nti	handlerAbbonamenti
cambia abboname	enti	handlerAbbonamenti
creare playlist		handlerPlaylist
modifica le proprie playlist		handlerPlaylist
valutare prodotto		handlerValutazioni
modificare valutazione a un prodotto		handlerValutazioni

segnalare un prodotto	handlerSegnalazioni
scaricare prodotto	handlerDownload
riprodurre prodotti	handlerRiproduzione
interagire con player	handlerPlayer
riprodurre prodotti in back- ground	handlerRiproduzione
riprodurre playlist	handlerRiproduzione
riproduce una pubblicità	handlerRiproduzione
gestire coda riproduzione	handlerCodaRiproduzione

Nome	UtenteNonAutenticato	
SuperClassi	Utente	
SottoClassi	-	
Attributi	-	
Responsabilitá		
Nome		Collaboration
richiede la registrazione		handlerRegistrazione

Nome	Partner	
SuperClassi	UtenteAutenticato	
SottoClassi	-	
Attributi	metodo di ricezione pagamenti	
Responsabilitá		
Nome		Collaboration
pubblica prodotti		handlerProdotti
modifica prodotti		handlerProdotti
creare una serie TV		handlerPlaylist
creare un Album		handlerPlaylist

Nome	Prodotto	
SuperClassi	-	
SottoClassi	ProdottoVideo, ProdottoAudio	
Attributi	titolo, descrizione, età minima, genere, visibilità, proprietario	
Responsabilitá		
Nome		Collaboratore
-		-

Nome	ProdottoVideo	
SuperClassi	Prodotto	
SottoClassi	-	
Attributi	file video, file audio, sottotitoli	
Responsabilitá		
Nome		Collaboratore
-		-

Nome	ProdottoAudio	
SuperClassi	Prodotto	
SottoClassi	-	
Attributi	file audio, file lyrics, file video musicale	
Responsabilitá		
Nome		Collaboratore
-		-

Nome	Playlist	
SuperClassi	-	
SottoClassi	SerieTv, Album	
Attributi	nome, descrizione, visibilità, proprietario, prodotti	
Responsabilitá		
Nome		Collaboratore
-		-
Nome	SerieTv	

Nome	SerieTv	
SuperClassi	Playlist	
SottoClassi	-	
Attributi	-	
Responsabilitá		
Nome		Collaboratore
-		-

Nome	Album	
SuperClassi	Playlist	
SottoClassi	1	
Attributi	-	
Responsabilitá		
Nome Collaboratore		Collaboratore
-		-