

Szoftvertechnológia és -technikák

4. Előadás

Aktivitásdiagram, Állapotgép

Osztálydiagram és szekvenciadiagram

Osztályok és interfészek

- Osztályok és interfészek

- > Fejléc

- > Tagváltozók

- [Láthatóság] [Név]: [Típus][Multiplicitás] [= kezdőérték]
 - Statikus: aláhúzás

- > Metódusok/Műveletek

- [Láthatóság] [Név]([paraméterek])(: visszatérési érték)


- > Láthatóság

- Public: +
 - Private: -
 - Protected: #
 - Package: ~

Kapcsolatok

- Kapcsolat típusok

- > Asszociáció
- > Általánosítás/
Öröklés
- > Kompozíció
- > Aggregáció
- > Függőség
- > Interfész
megvalósítás




- Multiplicitás

- Navigálás

- > Szerepnév
- > Navigálhatóság

Életvonalak és üzenetek

- Életvonal
 - > [Név]: [típus]
- Üzenet
 - > Név([params])
 - > Szinkron/aszinkron
 - > Létrehozás/
megszűntetés
- Futási/végrehajtási
specifikáció (execution specification)



Blokkok


- Kombinált részletek (Combined fragments)
 - > Alt: Feltételes elágazás (if – else if – else szerkezet)
 - > Loop: Feltétel szerinti előltesztelős ciklus
 - > Opt: Opcionális utasítások (else ág nélküli if)
 - > Par: Párhuzamosan végrehajtandó utasítások
 - > Seq, Critical, Assert, ... (nem tanuljuk)

Aktivitás diagram

Aktivitásdiagram


- Struktúra – osztálydiagram
- Műveletek sorrendje – szekvenciadiagram
 - > Szekvenciális végrehajtás
 - > Jellemzően függvényhívások
- Munkafolyamatok leírása – Aktivitás diagram
 - > Workflow, control flow
 - > Elágazások, párhuzamos ágak, feltételek
 - > Fókusz a funkciókon, a folyamatokon
 - > Magasabb szintű, több használati esetet is összefoghat
 - > <https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-activity-diagram/>

Aktivitásdiagram: BKV jegyvásárlás




Jegyvásárlás

- Modellezzük a jegyvásárlást!
 - > **Kezdő csomópont (initial node)**
 - Folyamat kezdése
 - Nincs bemenő él
 - Több kezdőpont: párhuzamos kezdés
 - > **Aktivitás (Activity)**
 - > **Végső csomópont (final node)**
 - Folyamat befejezése
 - Nincs kimenő él
 - > **Vezérlési él (control flow)**
 - Elindítja a cél aktivitás futtatását



Több lépésben

- Bontsuk több lépésre a vásárlást!
 - > Lépésről-lépésre finomíthatjuk a folyamat leírását



Őrfeltétel és dekompozíció

- Csak sikeres fizetés esetén adjuk ki a jegyet!



- > Sikeres – sikertelen fizetés


- Őrfeltétel (guard condition):

- Szabályozza melyik vezérlési él válhat aktívvá

- > A fizetési folyamatot bontsuk lépésekre!

- Hívás aktivitás (call activity):

- Hierarchikus dekompozíció



Fizetés

- Lehessen kártyával és készpénzzel fizetni!




- > **Döntés (decision):**

Legfeljebb egy kimenő él aktiválható

- > **Összevonás (merge):**


Összefog több ágot, minden beérkező ágra lefut újra

- > Kártyás fizetésnél ellenőrizzük is le a kártyát!




Fizetés

- A fizetés jóváhagyása után
 - > Párhuzamosan:
 - Jegyezzük be a fizetést, küldjünk sms-t!
 - Nyomtassunk ki bizonylatot!
 - > Elágazás (fork), ill. Egyesítés (join)
 - Párhuzamos futás, szinkronizáció




Jegy átvétele

- A jegyet az automata nyomtatja
 - > Két résztvevő rendszer (szerepkör) van a folyamatban!
 - Partíció (partition)
 - > A jegy átadása adat átvadás, nem vezérlés!
 - Objektum él (object flow)
 - Objektum csomópont (object node)
 - Tüske (pin) – az objektum csomópont átvadásának jelölésére, egy fajta objektum




Hibakezelés

- Ha a nyomtatás során hiba adódik, kezelni kell
 - > Kivételkezelés, adatátadással
 - > **Kivétel (exception)**
 - Adott régióban történő váratlan megszakításhoz
 - (Modelio nem támogatja a „villám” jelölést)




Események

- A fizetés legyen bármikor megszakítható!
 - > Esemény alapú vezérlés: akkor folytatódik a vezérlés, ha az esemény bekövetkezett
 - > Az esemény bárhol kiváltható (mi most nem modellezzük)
 - > Esemény fogadása akció (accept event action)




Események

- A sikeres tranzakciót eseményen keresztül publikáljuk!
> Esemény küldése akció (send signal action)




Események

- A tranzakciónak legyen időkerete! Ha az idő lejár, automatikusan váljon sikertelenné a tranzakció!
 - > Időesemény fogadása akció (accept time event action)
- Indítsuk el az időzítőt az elején!
 - > Az időzítő elindítása után az a folyamat ág véget ér, de a teljes folyamat nem!
 - > Folyam vége csomópont (flow final node)



Összefoglalás

- Aktivitás
- Kezdő
- Végcsomópont
 - > Folyam vége
 - > Végő csomópont
- Vezérlési (folyam) él
 - > Őrfeltétel
- Hívás aktivitás
- Döntés – összevonás
- Elágazás – egyesítés
- Partíció
- Objektum, objektum él
- Esemény – fogadás és küldés
- Időesemény



Állapotgép


Állapotgépek

- **Állapotgép (Statemachine, statechart diagram)**
 - > **Objektum-orientált**, eseményvezérelt “véges automata”
 - > Fókusz:
 - A rendszer, vagy egy komponens állapotai
 - Állapotátmentek és feltételek
 - > Két fajta
 - Viselkedést leíró (Behavioral state machines)
 - Protokoll leíró (Protocol state machines)

Aktivitásdiagram: Folyamatot / munkafolyamatot modellez. (rendszer lépéseit írja le: megrendel -> feldolgoz -> kiszállít)


Állapotgép: Egy objektum életciklusát modellezi. (azt mutatja meg milyen állapotban van egy objektum: leadott -> feldolgozás alatt -> szállítás alatt)

Állapotgép: Kalandjáték



A kezdet és a vég

- Modellezzük egy kalandjátékot!
 - > A játék elkezdődik, kalandozunk, majd véget ér
 - > Kezdő állapot (initial state)
 - > Állapot (state)
 - > Átmenet (transition)
 - Ha több lehetséges átmenet van, nem-determinisztikusan választunk egyet
 - > Végő állapot (final state)



Főellenség

- Legyen egy főellenség, akit le kell győzni!


- > Trigger (trigger)

- Az állapotátmenet oka, leggyakrabban egy esemény
 - Kódban általában az objektumon kívülről hívott metódus

- Ne legyen automatikus a győzelem/vesztés!


- > Őrfeltétel (guard condition)

- Lehetséges átmenetnél a feltételnek is teljesülnie kell
 - Triggerek finomhangolása




Jutalom

- Ha győztünk, kapjunk jutalmat!
 - > Akciók (action, hivatalosan: behavior expression)
 - Az átmenet során végrehajtandó akció
 - Kódban általában belső függvényhívás




Visszavonulás és királyság

- Lehesse visszavonulni a csatából!
- Ha győztünk, kapjuk meg a királyságot!
 - > Utána még lehesse kalandozni!




Munka, munka, munka

- Lehessen dolgozni (kalandozóként)!
 - > A munkáért kapjunk pénzt!




Hibakezelés

- Ha nincs több főellenség, kapjunk hibát!
 - > Terminálási állapot (terminate pseudo state)
 - > Kilépési akciók, állapotváltások nélkül véget ér a végrehajtás




Fogadó

- Minden kaland egy fogadóban kezdődik...
 - > **Összetett állapot (composite state)**
 - > Kapjunk üdvözlést az elején, elköszönést a végén!
 - **Belépési akció (entry action)**: lefut, ha külső állapotból belépünk
 - **Kilépési akció (exit action)**: lefut, ha külső állapotba kilépünk
 - **Cselekvési akció (do action)**: folyamatosan fut a belépéstől a kilépésig (a példában ez nem szerepel)




Fogadó (folytatás)

- Lehesse beszélgetni a fogadóssal!
 - > Belső állapotok/hierarchikus állapotgép




Kard

- Lehessen venni kardot a fogadóstól!
 - > A kard kerüljön pénzbe!
 - > Ha megvettük, készen vagyunk a csatára
 - > Ha a főellenség ilyenkor betoppan, azonnal harcolni kell
 - Közvetlen kilépés





Varázsló

- Minden kalandban van egy varázsló...
 - > Az állapotváltás a fogadós szállal *párhuzamosan* zajlik
 - > Régió (region)
 - Összetett állapot ortogonális szétbontása



Varázsló

- Lehessen lefizetni a varázslót... de csak okosan!
 - > Állapoton belüli állapotgép
 - > **Alállapotgép állapot (submachine state)**
 - > Hivatkozás a másik összetett állapotra



Emlékezet

H^* -> Azaz ha kiléptél az **Inside Inn**-ből és visszatérsz, nem az **alapállapottól** indulsz újra, hanem onnan, **ahol abbahagytad**.


- Emlékezzon a rendszer, hol tartottunk a fogadóban, ha kimentünk és visszamentünk!

> Sekély történet (shallow history) (H)

- Visszaállítja a közvetlen tartalmazó állapotgép/régió állapotát visszatéréskor
- Csak egy hierarchia szinten keresztül működik



> Mély történet (deep history) (H^*)

- Visszaállítja a tartalmazó állapotgép/régió állapotát visszatéréskor
- Bármilyen mély hierarchiában működik




Belépési és kilépési pont

- Megadható külön nevesített be-, és kilépési pont
 - > Belépési/kilépési pont (entry/exit point)
 - Leaving / Enter inn
 - > Segíthet, ha különböző forgató- könyvekben különböző lépések kellenek
 - > Elrejtja a belső szerkezetet



Elágazás és egyesítés

- Elágazó útvonalak
 - > Elágazás (fork)
 - > Egyszerre minden állapot aktiválódik
 - > Kimenő élek kötelezően esemény (trigger) és őrfeltétel nélkül!




Elágazás és egyesítés

- Összefutó útvonalak

- > **Egyesítés (join)**


- > Megvárja a részállapotokat és egységesíti őket

- > Bemenő élek kötelezően esemény (trigger) és őrfeltétel nélkül!




Állapotgép

- Állapotok
 - > Történet elem
 - > Explicit be-, és kilépési pont
 - > Elágazás, egyesítés
- Kezdő és végállapot
- Terminálás
- Átmenetek
 - > Esemény
 - > Őrfeltétel
 - > Akció
- Összetett állapotok
 - > Régiók



Osztálydiagram

- Rajzoljuk meg az állapotgéphez tartozó osztálydiagrammot! 



Szekvencia-aktivitás-állapot?

- **Szekvenciadiagram**

- > Szekvenciális interakció objektumok közt
- > Metódushívások, üzenetek tényleges időbelisége

- **Aktivitásdiagram**

- > Vezérlési folyam: aktivitások/tevékenységek
- > Lehet szekvenciális, szétágazó, vagy párhuzamos
- > A vezérlés (flow) fontosabb az őrfeltételeknél

- **Állapotgép**

- > Állapotokat és állapotátmeneteket ír le
- > Események vezérlik az állapotátmenetet

Köszönöm a figyelmet!

Levélcsomag átvétele (+ pontért)

- MPL csomagponton szeretnénk a csomag átvételét modellezni
- Belépünk a Postára és odamegyünk a sorszám kiadó automatához
- Ha nem működik, akkor hazamegyünk, a folyamat véget ér
- Ha működik, akkor kérünk egy sorszámot
- Beállítjuk az óránkon, hogy fél óra múlva csipogjon. Ha csipog, akkor hazamegyünk, bárhol járunk is a folyamatban
- Leülünk, majd alszunk egy kicsit
- A rendszer eseménnyel jelzi, ha mi következünk ekkor odaadjuk a személyinket az ügyintézőnek, aki ezt ellenőrzi, majd elmegy a raktárba a csomagért és kihozza azt.
- Párhuzamosan, egy időben átvesszük a csomagot, valamint megköszönjük azt
- Hazamegyünk, a folyamat véget ér