



HÁLÓZATI RENDSZEREK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
TANSZÉK

HÁLÓZATOK ALAPJAI ÉS ÜZEMELTETÉSE

Socketek, szállítási réteg
2023. március 13.

Mészáros András

BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
meszarosa@hit.bme.hu



A TCP/IP protocol stack rétegei:


- **alkalmazási (application)**
 - a hálózati alkalmazásokat támogatja
 - FTP, SMTP, HTTP
- **szállítási (transport)**
 - Adatátvitel processztől processzig
 - TCP, UDP
- **hálózati (network)**
 - adatok (csomagok) mozgatása a forrás és nyelő hosztok között
 - IP, útvonalválasztó protokollok
- **adatkapcsolati (link)**
 - adatok (csomagok) továbbítása a szomszédos hálózatelemek között
 - PPP, Ethernet
- **fizikai (physical)**
 - bitek továbbítása a szomszédos csomópontok közti összeköttetéseken

1. Socketek programozása
2. A szállítási réteg szolgáltatásai
3. Nyalábolás és nyalábbontás
4. Összeköttetés nélküli szállítás: UDP

A fóliák elkészítéséhez felhasználtuk Jim Kurose és Keith Ross „Számítógép hálózatok működése” című könyvéhez készült fóliákat.


- **Socket** (ismétlés)
 - A **hálózati applikáció processze** nyitja meg
 - A hoszt operációs rendszere kezeli
 - Egyfajta ajtószerű interfész a processz számára
 - **Üzenetek küldésére és fogadására is képes**
 - Szállítási réteg szintű kapcsolatot teremt távoli processzek között
- **Socket API**
 - 1981-ben vezetik be a BSD4.1 UNIX-ban
 - Az applikáció felelőssége
 - Létrehozás
 - Használat
 - Megszüntetés
 - Kliens-szerver kommunikációra
 - Alapvető típusok
 - Megbízható, **kapcsolat-orientált**, **adatfolyam (stream)** átvitelére
 - Megbízhatatlan, **adatcsomag (datagram)** orientált

- Megbízható szállítás TCP-vel (ismétlés)
 - Kapcsolatorientált
 - Nyugtázott (minden megérkezik)
 - Sorrendhelyes
- Átvitt adatok
 - Összetartozó adatrészek, szegmensek
 - Nem az applikáció feladata az újraküldetés vagy átszortrendezés




- **Szerver**
 - **Folyamatosan futó** processz
 - **Várakozik a kliensre**
 - Hallgatózik egy adott porton:
Egy nyitott szerver-socketet
tart fenn a kliensek fogadására
- **Kliens**
 - **Kezdeményezi a csatlakozást**
a szerverhez
 - **Egy kliens-socketet** nyit
 - A szerver-socket adatait
használja: **IP cím, portszám**
 - A kliens-sockethez az
operációs rendszer rendel
portszámot általában
- **Adatátvitel**
 - A kliens-socket felől kapcsolat
épül fel a szerver-socket felé
 - A **szerver fogadja a klienst**,
de...
 - **Az egyes kliensekhez újabb és
újabb kapcsolat-socketeket**
nyit meg
 - A kliens oldali **IP cím és
portszám** alapján tudja a
szerver a megfelelő kapcsolat-
sockethez irányítani az
adatokat
 - Így kommunikálhat **több
kliens** is a szervernek
ugyanazt a portját használva

TCP ALAPÚ SOCKET-KOMMUNIKÁCIÓ LÉPÉSEI




- Egy **folyam (stream)** egy processzből kijövő, vagy abba bemenő **bájt sorozat**
- Egy bemeneti (input) stream **egy forráshoz** van kötve, pl. billentyűzet, vagy socket
- Egy kimeneti (output) stream **egy nyelőhöz** van kötve, pl. képernyő, vagy socket




- Egyszerű hálózati alkalmazás
- Kliens
 - Beolvas egy sort és elküldi a szervernek
 - Kiírja amit a szervertől kapott
- Szerver
 - Kiolvassa a socketből amit a klienstől kapott
 - Konvertálja csupa nagybetűre
 - Az eredményt visszaküldi a kliensnek

- UDP
 - Nincs felépített kapcsolat a kliens és a szerver között
 - Nincs nyugtázás
 - Nincs sorrendezés
- Datagramok küldése (kliens)
 - A socket a processztől kapott datagramhoz hozzáteszi a portszámot és az IP címet
- Datagramok fogadása (szerver)
 - A kliens azonosítása csak közvetlenül a küldési IP cím és portszám alapján történhet
- Következmény
 - Egy processz egy socketen keresztül több kliens-socket felől kaphat datagramokat
 - A különböző kliensek datagramjai keverve érkeznek a processzhez

UDP ALAPÚ SOCKET-KOMMUNIKÁCIÓ LÉPÉSEI



- A socketbe nem stream jelleggel megy az adat, hanem egyesével címezve
- A socketből nem stream jelleggel jön az adat, hanem egyesével
- A példa ugyanaz



- TCP és UDP socketek
- Akkor az alkalmazás-fejlesztőnek kell minden magasabb szintű protokollt implementálni?
 - Nyilván nem.
 - Internet protokollok implementációi szabványos könyvtárakban, pl:
 - http, webbrowser
 - smtpplib, smtpd, imaplib, poplib
 - ftplib
 - ssl (biztonság)
- A python beépített modulokkal támogat
- Csak python szkriptekben írhatunk alkalmazást?
 - Nyilván nem.
 - Más nyelvek is támogatják a socketeket
 - Java, C++, C#, Ruby, stb.
 - És sok közülük a protokollokat is

1. Socketek programozása
2. A szállítási réteg szolgáltatásai
3. Nyalábolás és nyalábbontás
4. Összeköttetés nélküli szállítás: UDP


SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS PROTOKOLLOK

- A különböző hosztokon futó alkalmazások processzei közti **logikai kommunikációt** biztosítják
- A szállítási protokollok a végponti rendszereken, hosztokon futnak
 - Küldő oldal: az alkalmazásprotokoll üzeneteit **szegmensekre darabolva** adja át a hálózati rétegnek
 - Fogadó oldal: **összeállítja az eredeti üzenetet a szegmensekből**, és átadja az alkalmazási rétegnek
- Szállítási protokollok
 - Internet: TCP és UDP (és QUIC)

Processz: Zoom videóhívás

TE gépeden is van egy "Zoom processz"

A FOGADÓ gépén is van egy "Zoom processz"



- Szállítási réteg: logikai kommunikáció a (hosztokon futó) **processzek között**
- Hálózati réteg: logikai kommunikáció a **hosztok között**
IP cím alapján megtalálja a célgépet.
- Minden réteg az alatta lévő szolgáltatásait használja:
 - Alkalmazási réteg a szállítási réteget
 - Szállítási réteg a hálózati réteget

TCP szolgáltatás

- **Kapcsolatorientált:** összeköttetés felépítése (set up) szükséges a kliens és szerver processz között
- **Megbízható szállítás:** a küldőtől minden megérkezik sorrendezve fogadóhoz
- **Forgalomszabályozás:** a küldő nem terheli túl a fogadót
- **Torlódáskezelés:** a küldő lefojtása ha hálózat túlterhelt
- Nem biztosít sem időzítést, sem minimális garantált sávszélességet

UDP szolgáltatás

- **Megbízhatatlan szállítás:** nem biztos, hogy minden és hogy helyes sorrendben érkezik meg
- **Nem biztosít összeköttetés felépítést, forgalomszabályozást, torlódáskezelést, időzítést, vagy garantált sávszélességet**


1. Socketek programozása
2. A szállítási réteg szolgáltatásai
3. Nyalábolás és nyalábbontás
4. Összeköttetés nélküli szállítás: UDP

NYALÁBOLÁS/NYALÁBBONTÁS

- **Nyalábolás (multiplexálás)** a küldő hosztnál
 - Különböző socketek adatainak összegyűjtése,
 - Fejlécezése (a demultiplexáláshoz)
- **Nyalábbontás (demultiplexálás)** a fogadó hosztnál
 - A vett szegmensek továbbítása a megfelelő socketnek

 = socket

 = processz



A DEMULTIPLEXÁLÁS MŰKÖDÉSE

- A hoszt megkapja az **IP datagramot (csomag, packet)**
 - Minden datagramnak van forrás és cél IP-címe
 - Minden egyes datagram pontosan egy darab szállítási rétegbeli **szegmenst** hordoz
 - Minden szegmensnek van forrás és cél portszáma
- A hoszt a szegmenst az IP-cím és a portszám alapján irányítja a megfelelő sockethez




a TCP/UDP szegmens szerkezete

- Socket létrehozása és portszám-hozzárendelés

```
dsock_s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
dsock_s.bind(('1.1.1.1', 2222))
```
- Az UDP socketet egy értékpár azonosítja
 - (cél IP cím, cél portszám)
- Amikor a hoszt kap egy UDP szegmenst:
 - megvizsgálja a szegmensben szereplő cél portszámot
 - az ennek megfelelő portszámú socketnek adja át a szegmenst
- A különböző forrás IP-című és/vagy forrás portszámot tartalmazó szegmensek a cél portszámuk alapján ugyanahhoz a sockethez kerülhetnek


- A kérdésben lévő forrás portszám (SP) lesz majd a válasz célportja (DP)
 - A szervernél vett SP, DP fordítva lesz a válaszban



- A TCP kapcsolat-socketet egy értéknégyes azonosítja:
 - Forrás IP cím
 - Forrás portszám
 - Cél IP cím
 - Cél portszám
- A vevő oldali hoszt mind a négy értéket felhasználja a szegmens megfelelő sockethez továbbítására
- Egy szerver szerepű host egyszerre számos TCP socketet kezelhet:
 - Minden egyes socketet saját értéknégyese azonosít
- Egy web szerver más-más socketen keresztül kezeli az egyes kapcsolódott klienseket
 - A nem perzisztens HTTP külön socketen keresztül kezel minden egyes kérést


TCP DEMULTIPLÉXÁLÁS ILLUSZTRÁCIÓ – EGY SOCKET

- Külön processz minden sockethez



TCP DEMULTIPLEXÁLÁS ILLUSZTRÁCIÓ – TÖBB SOCKET

- Egy processzhez több socket is tartozik




1. Socketek programozása
2. A szállítási réteg szolgáltatásai
3. Nyalábolás és nyalábbontás
4. Összeköttetés nélküli szállítás: UDP

- “Lecsupaszított” Internet transzport protokoll
- “Best effort” szolgáltatás, a szegmensek
 - Elveszhetnek
 - Összekeveredhetnek
- Összeköttetés nélküli
 - Nincs „kézfogás” az UDP küldő és fogadó oldala között
 - Minden egyes UDP szegmens kezelése független a többitől
- Miért kell az UDP (is)?
 - Nem szükséges összeköttetés felépítés: **nincs kezdeti késleltetés**
 - **Egyszerű:** nincs kapcsolatállapot-kezelés sem a küldő, sem a fogadó oldalon
 - **Kis méretű** szegmensfejléc
 - Nincs kézfogás és torlódáskezelés: az UDP a lehető **leggyorsabban továbbítja** az adatokat

- Gyakori alkalmazása a **multimédia folyam**
szállítás (streaming)
 - **Veszteségtűrő**
 - **Sávszélesség-érzékeny**
- További UDP felhasználás
 - DNS
 - SNMP (később)
- Az UDP feletti megbízható átvitelről az alkalmazási rétegben kell gondoskodni
 - Pl. alkalmazás specifikus hibakezelés

UDP szegmens formátuma



Az UDP szegmens hossza
(byte-ok száma) a fejléccel együtt

- **Cél a hibák detektálása**
(pl. „átbillent” bitek) az átvitt szegmensben
- Küldő oldal:
 - A szegmenst 16 bites egész számok sorozataként kezeli
 - **Ellenőrzőösszeg**
 - A számok összege
 - Invertálva
 - Beleteszi a fejlécbe
- Fogadó oldal:
 - **Azonos módszerrel kiszámítja az összeget**
 - **Hozzáadja az ellenőrzőösszeg mezőt**
 - Az eredmény csak egyeseket tartalmazhat
 - **Ha nem, akkor hiba volt, eldobható a szegmens**
 - Egyébként elfogadja (Biztos nem volt hiba?)

ELLENŐRZŐÖSSZEG SZÁMÍTÁSA

- Binárisan összeadjuk a számokat, és a legmagasabb helyi értékű bitek összeadásakor keletkező átvitelt a végén még hozzá kell adni az eredményhez
- Példa: két 16-bites egész összeadása

		1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	
	+	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
visszacsatolás: átvitel jobbról beléptetése		1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1
összeg		1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	
ellenőrző összeg		0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	



HÁLÓZATI RENDSZEREK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
TANSZÉK

