

Cómo instalar PHPMailer


Coescrito por **Personal de wikiHow**

¿Necesitas enviar correos electrónicos desde una aplicación de PHP? El sistema de correo electrónico predeterminado de PHP [*mail()*] no ofrece las características personalizables de PHPMailer, que es la extensión más popular para este lenguaje. Este wikiHow te enseñará cómo instalar PHPMailer usando "Composer" o agregando la extensión manualmente. Para poder usar Composer en Windows se necesitará el entorno WAMP o **XAMPP**.

Método 1

Método 1 de 2:

Usar Composer (Windows)

- 1 Ve al sitio <https://getcomposer.org/download/>.** Composer es un administrador de dependencias para PHP, lo cual quiere decir que administra todo aquello que necesita el código PHP, incluyendo bibliotecas y extensiones. Además, este es el método más sencillo para instalar y administrar PHPMailer. Para poder usar PHPMailer en un entorno de desarrollo, primero debes instalar XAMPP o WAMPP.
 - Encontrarás el enlace de descarga debajo del título "Windows Installer" (instalador para Windows).
- 2 Haz clic en el archivo descargado para iniciar el proceso de instalación.** Sigue las instrucciones en pantalla para instalar Composer.
 - Selecciona un ejecutable de PHP cuando veas el mensaje "choose the command-line PHP you want to use" (selecciona la línea de comandos PHP que quieras usar). Todos los ejecutables finalizan en ".exe".
- 3 Crea una nueva carpeta de "Composer".** Dirígete a la ubicación donde quieras instalar Composer usando el explorador de archivos.
 - Dirígete a la partición de XAMPP en el explorador de archivos y haz clic en ella. Luego haz clic derecho, selecciona "Agregar una nueva carpeta" y ponle el nombre "Composer".
- 4 Busca el "Símbolo del sistema" en el menú Inicio y ábrelo.** También puedes abrir la ventana de búsqueda presionando  Win + S. Se abrirá una ventana de la línea de comandos.

5

Dirígete a la carpeta donde quieras instalar PHPMailer. Por ejemplo, escribe `cd C:/xampp/composer`.

- La terminal confirmará que se encuentra en esa carpeta.

6 Escribe `composer require phpmailer/phpmailer` y presiona `↵ Enter`. La terminal mostrará un bloque de texto mientras instala Composer.

7 Composer se instala por medio de un archivo llamado "autoload.php".

- Por ejemplo, puedes escribir el siguiente código en PHP para incluir PHPMailer:

```
<?php

use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;
require 'C:/xampp/composer/vendor/autoload.php';

$mail = new PHPMailer(TRUE);
/* ... */
```

Método 2

Método 2 de 2:

Agregar PHPMailer manualmente (Windows y macOS)

- 1** Ve al sitio <https://github.com/PHPMailer/PHPMailer>. Ahí podrás descargar directamente los archivos fuente de PHPMailer.
- 2** Haz clic en `Clone or download` (clonar o descargar) en el lado derecho de la página. No es necesario que uses XAMPP, WAMP ni ningún otro entorno PHP.
- 3** Descomprime el archivo descargado donde quieras instalar PHPMailer. Cuando hagas doble clic en el archivo descargado, te solicitarán que selecciones la ubicación donde quieras descomprimir los archivos.

4 Agrega el siguiente código en PHP para incluir PHPMailer:

```
<?php

use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;

/* Clase Exception */
require 'C:\PHPMailer\src\Exception.php';

/* Clase principal de PHPMailer */
require 'C:\PHPMailer\src\PHPMailer.php';

/* Clase SMTP, necesaria si quieres usar SMTP */
require 'C:\PHPMailer\src\SMTP.php';

$email = new PHPMailer(TRUE);
/* ... */
```

- PHPMailer se habrá instalado y estará listo para que lo uses en tu código PHP.