Suche

Suche in ...

Confirm My Choices

Dokumente und Downloads
Ergebnisse anzeigen

Produkte
Ergebnisse anzeigen

Übersichtsseiten
Ergebnisse anzeigen

Multiparameter-Taschenmessgerät MultiLine® Multi 3630 IDS

2.660,00 € (Preis nur in Deutschland und Österreich gültig)

Artikelnummer: 2FD570

Varianten

MultiLine® 3630 IDS (Einzelgerät, Zubehör)

–
1
+

In den Warenkorb

Angebot auf Anfrage

* **Anrede/Titel:**
Auswählen

* **Vorname:** * **Nachname:**

* **Email-Adresse:**

Firma:

* **Telefonnummer*:**

* **Straße und Hausnummer:** * **Stadt:**

* **Postleitzahl:** * **Land:**
Auswählen

* **Für welche(s) Produkt(e) möchten Sie ein Angebot von uns? Bitte geben Sie Einzelheiten zu den Produkten an, an denen Sie interessiert sind, und wie Sie sie verwenden möchten. Geben Sie so viele Details wie möglich an, einschließlich Produktname und Artikel-Nummer, falls bekannt.**

Beschreibung -

MultiLine® 3630 IDS: Hochwertiges digitales tragbares IDS Multiparameter Messgerät **mit drei universellen Messkanälen**.

Varianten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
2FD570	MultiLine® 3630 IDS	**Einzelgerät** im Feldkoffer mit Puffer STP 4 und STP 7, 0,01 mol/l KCl Leitfähigkeitsstandard, Kurzbedienungsanleitung, CD-ROM und Akkus, Treibersoftware für USB, Kabel, Steckernetzgerät, Armierung SM Pro
2FD57F	MultiLine® 3630 IDS Set F	**Multi-Set** im Feldkoffer mit IDS-Sensoren **(SenTix® 940, TetraCon® 925, FDO® 925, QSC-Kit (EVE-pflichtig)),** mit Puffer STP 4 und STP 7, 0,01 mol/l KCl Leitfähigkeitsstandard, Kurzbedienungsanleitung, Stativ, Becher, CD-ROM und Akkus, Treibersoftware für USB, Kabel, Steckernetzgerät, Armierung SM Pro
2FD57G	MultiLine® 3630 IDS Set G	**Multi-Set** im Feldkoffer mit IDS-Sensoren **(SenTix® 940-3, TetraCon® 925-3, FDO® 925-3, QSC-Kit (EVE-pflichtig)),** mit Puffer STP 4 und STP 7, 0,01 mol/l KCl Leitfähigkeitsstandard, Kurzbedienungsanleitung, Stativ, Becher, CD-ROM und Akkus, Treibersoftware für USB, Kabel, Steckernetzgerät, Armierung SM Pro
2FD57V	MultiLine® 3630 IDS Set KS2	**Einzelgerät** im Feldkoffer mit **QSC Kit (EVE-pflichtig)**, Puffer STP 4 und STP 7, 0,01 mol/l KCl Leitfähigkeitsstandard, Kurzbedienungsanleitung, Stativ, Becher, CD-ROM und Akkus, Treibersoftware für USB, Kabel, Steckernetzgerät, Armierung SM Pro
2FD57W	MultiLine® 3630 IDS Set WL	**Einzelgerät** im Feldkoffer mit Puffer STP 4 und STP 7, 0,01 mol/l KCl Leitfähigkeitsstandard, Kurzbedienungsanleitung, CD-ROM und Akkus, Treibersoftware für USB, Kabel, Steckernetzgerät, Armierung SM Pro, **IDS WLM-M Modul**

Highlights:

Ein Gerät für b**is zu vier Parameter:** pH/Redox, gelöster Sauerstoff, Leitfähigkeit und Trübung

Drei Parameter inklusive Nebengrößen messen, anzeigen und dokumentieren

Zukunftsfähig, da **funkvorbereitet für die IDS Wireless-Module**

Digitale Sensorerkennung

Drei galvanisch getrennte Messeingänge

2 Kanäle, 4 Parameter: Damit lassen sich viele **Messaufgaben** gleichzeitig und so **zeit- und kostensparend** durchführen. Durch die galvanische Trennung der Sensoreingänge gibt es keine gegenseitige Beeinflussung von Messsignalen.

3 Kanäle, 4 Parameter: Drei Messkanäle **frei kombinierbar für gleiche oder verschiedene Parameter**: Die **gleichzeitige Multiparametermessung ohne Kompromisse**. Nutzen Sie auch die neuen Funkmodule in Verbindung mit den neuen IDS-Steckkopfsensoren, m**achen Sie sich unabhängig von Kabeln und messen Sie bequem auch an schwer zugänglichen Orten**. Und noch ein Highlight: Dieses Gerät ermöglicht den Betrieb mit den digitalen Multiparameter-Sonden MPP 910 IDS und MPP 930 IDS.

Das MultiLine® 3630 besitzt wie die MultiLine® Serie ein **brillantes Farbgraphik-Display** und zwei USB-Schnittstellen. Die Akkus können direkt im Gerät geladen werden. Die aktivierbare Nutzerverwaltung kann auch alternativ zur Kennzeichnung von Messorten eingesetzt werden. Die 10.000 Datensätze umfassen bis zu 3 Hauptparameter, drei Temperaturwerte sowie im Fall der Tiefensonde zusätzlich die Wassertiefe.

Im Lieferumfang ist der MultiLab® Importer zur Datenerfassung über Excel® sowie der MultiLab® User (Benutzerverwaltung) enthalten.

Zur Übersichtsseite der IDS Taschenmessgeräte

Kennen Sie schon unser neues digitales Labormessgerät?

Das MultiLab® Pro IDS ist ein modernes Hochleistungs-Multiparametergerät mit bis zu 4 galvanisch getrennten Messkanälen für pH, Redox, mV, Leitfähigkeits-, Sauerstoff-, ISE (in Kürze verfügbar)- und Trübungsmessung.

MultiLab® Pro IDS

Hier erfahren Sie mehr zur passenden Auswahl der geeignten pH-Elektrode und Antworten zu den Fragen:

Blog: Welche pH-Elektrode benötige ich?

Blog: Was ist der pH-Wert?

* Projektschwerpunkt:

Auswählen

Kundennummer (falls bekannt):

Umsatzsteuernummer:

* Bestätigen Sie, dass Sie mindestens 16 Jahre alt sind.

Zusätzliche Informationen:

Auswählen

Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co.KG und ihre verbundenen Unternehmen (in der Folge „Xylem") dürfen meine persönlichen Daten (z.B. Name, E-Mail Adresse oder mein Interesse) verarbeiten und mich zur Erfüllung dieser Anfrage via E-Mail und anderen Kommunikationswegen kontaktieren. Die Grundlage für die Verarbeitung meiner Daten ist mein Interesse an der Nutzung von Xylem.

Senden

By clicking "Accept All Cookies", you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy policy

Cookies Settings

Reject All

Accept All Cookies

This page is used by Marketo Forms 2 to proxy cross domain AJAX requests.

Blog: Kalibrierung und Justierung einer pH-Elektrode

Technische Daten +

MultiLine®	3630 IDS
Parameter	pH, Redox, gelöster Sauerstoff und/oder Trübung
Kanäle	3
Messbereich Luftdruck	300 ... 1100 mbar
Genauigkeit Luftdruck	± 4 mbar
Betriebstemperatur	-10 °C ... + 55 °C bei angeschlossenem Steckernetzgerät (Laden der Akkus): 0 °C ... + 40 °C
Schutzart	IP 67
Datenspeicher	Manuell: 500, Automatisch: 10.000

Zubehör +

WTW - Technische Pufferlösungen

Technische Pufferlösungen für WTW Messgeräte mit pH-Funktion

WTW - Standard (DIN/NIST) Pufferlösungen

Standard pH Pufferlösungen nach DIN/NIST

Downloads

BEDIENUNGSANLEITUNGEN

FIBELN / WHITEPAPER

SOFTWARE

FLYER / BROSCHÜREN / KATALOGE

KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN (CE, UKCA)

Zugehörige Produkte

Digitale pH-Elektroden SenTix® 940-x | wartungsarm | mit Temperatursensor

Ab 294,00 €

Digitale Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon® 925 | 4-Pol | Graphit

Ab 639,00 €

WTW - Optischer IDS Gelöst-Sauerstoffsensor FDO® 925

Ab 1.120,00 €

WTW - IDS Funkmodule

Ab 138,00 €

Related Information

Multiparameter-Labormessgerät inoLab® Multi 9630...
OxiTop®-IDS AN 6 Messsystem für anaeroben Abbau
Biologische aerobe Abbaubarkeit mit OxiTop®-IDS A6

© 2026 Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG. Alle Namen sind eingetragene Handelsnamen oder Warenzeichen der Xylem Inc. oder eines seiner Tochterunternehmen.

0 Artikel zum Warenkorb hinzugefügt

Available stock is reserved in someone's cart.

Artikelnummer:

Titel:

Preis:

Summe:

0,00 €

Zur Kasse

Weiter einkaufen