


MidnightBlue4. Considera un sistema distribuido con $n \geq 2$ procesos, p_1, p_2, \dots, p_n , en el que la gráfica de comunicacin es la completa K_n . El sistema es sincrónico pero la comunicacin no es confiable; sea P el conjunto de todos los procesos que envían mensajes en el tiempo d ; entonces, hay dos posibilidades, todos los mensajes de P llegan a su destino en el tiempo $d + 1$, o uno de ellos se pierde y nunca llega a su destino y los otros en P si llegan en el tiempo $d + 1$.

Considera un algoritmo A en el que cada proceso p_i tiene como entrada un identificador ID_i , que es un número natural (diferente al de los demás), y cada proceso p_i simplemente envía su ID_i a los otros $n - 1$ procesos.

Dibuja cuáles son todos los estados globales posibles (mundos posibles) en el tiempo 1 (los procesos mandan sus mensajes en el tiempo 0). En cada estado global, especifica el estado local de cada proceso, es decir, la información que cada proceso tiene en ese estado global; y entre cada par de estados globales pinta una arista con los procesos que no pueden distinguir entre esos estados. Es posible que cada proceso elija consistentemente uno de los ID s de entre los que recibió de forma tal que en cada estado global todos los procesos eligen el mismo ID ? Argumenta tu respuesta.

Solucin: Supongamos que $n = 3$, entonces la representación gráfica de lo requerido se verá como el siguiente gráfico:



in 1,2 [edge] let 1=3 in (1) to (1); in 5,6 [edge] let 1=4 in (1) to (1); in 7,8 [edge] let 1=9 in (1) to (1); in 11,12 [edge] let 1=10 in (1) to (1); in 13,14 [edge] let 1=15 in (1) to (1); in 17,18 [edge] let 1=16 in (1) to (1); in 20,21 [edge] let 1=19 in (1) to (1); [edge] (1) to (2); [edge] (5) to (6); [edge] (7) to (8); [edge] (11) to (12); [edge] (20) to (21); [edge] (17) to (18); [edge] (13) to (14);

(L) at (-1,2)P; [edge] (-2,3) to (12,3); [edge] (-2,-9) to (12,-9); [edge] (-2,3) to (-2,-9); [edge] (12,3) to

(12,-9);