

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO

## Facultad de Ciencias

Autores:

Fernanda Villafán Flores

Fernando Alvarado Palacios

Adrián Aguilera Moreno



Gráficas y Juegos

## Tarea 8

- Sean  $G$  una gráfica conexa y  $e \in E$ . Demuestre que
  - $e$  está en cada árbol generador de  $G$  si y sólo si  $e$  es un puente de  $G$ ;
  - $e$  no está en árbol generador alguno de  $G$  si y sólo si  $e$  es un lazo.
- Modifique el algoritmo BFS para que regrese una bipartición de la gráfica (si la gráfica es bipartita) o un ciclo impar (si la gráfica no es bipartita).

**Solución:** Para este ejercicio, emplearemos las siguientes estructuras de datos:

- ) Colas: Estas funcionan de la misma manera que originalmente en **BFS**.
- ) Listas: Estas nos servirán para insertar listas binarias en un tiempo constante en una posición conocida.
- ) Conjuntos: Esta estructura realmente se puede cambiar por una lista, arreglo (o la estructura que más les guste), sin embargo, se emplean conjuntos para preservar, en la medida de lo posible, el concepto de parte de una bipartición y aun más porque, en este caso, necesitamos una bipartición de vértices.

Los ciclos de longitud impar son obstrucción mínima de las gráficas bipartitas. Este resultado se menciona en las notas de clase, además, esto se sigue por la caracterización de gráficas bipartitas (demostrado en clases), esto es,

**Teorema.** Sea  $G$  una gráfica. Son equivalentes:

- $G$  es bipartita.
- $G$  no contiene ciclos impares.
- $G$  no contiene ciclos impares inducidos.

---

**1: OddCycleOrBipartition**( $\langle G, r \rangle; L/C$ )

---

**Input:** Una gráfica conexa  $G$  con un vértice distinguido  $r$ .**Output:** Una lista que contenga un ciclo impar o un conjunto que contenga una bipartición entre los vértices.

```

1   $Q \leftarrow []; i \leftarrow 0;$ 
2   $L \leftarrow []; C \leftarrow \emptyset;$ 
3   $X \leftarrow \emptyset; Y \leftarrow \emptyset;$ 
4   $i \leftarrow i + 1; X \leftarrow r;$ 
5  colorear a  $r$  de negro;
6  añadir a  $r$  al final de  $Q$ ;
7   $t(r) \leftarrow i, \mathcal{P}(r) \leftarrow \emptyset, \ell(r) \leftarrow 0;$ 
8  while  $Q \neq []$  do
9      elegir a la cabeza  $x$  de  $Q$ ;
10     if  $x$  tiene un vecino  $y$  sin colorear then
11          $i \leftarrow i + 1;$ 
12         if  $x$  es color negro then
13              $Y \leftarrow y;$ 
14             colorear a  $y$  de blanco;
15         else
16              $X \leftarrow y;$ 
17             colorear a  $y$  de negro;
18         end
19         añadir  $y$  al final de  $Q$ ;
20          $t(r) \leftarrow i, \mathcal{P}(y) \leftarrow x, \ell(y) \leftarrow \ell(x) + 1;$ 
21     else
22         if  $x$  tiene un vecino  $y$  coloreado &  $\ell(x) = \ell(y)$  then
23              $L \leftarrow [x, y, x];$ 
24              $\text{temp} \leftarrow [];$ 
25             while  $\mathcal{P}(x) \neq \mathcal{P}(y)$  do
26                  $x \leftarrow \mathcal{P}(x); y \leftarrow \mathcal{P}(y);$ 
27                  $\text{temp} \leftarrow [x, y];$ 
28                 insertar  $\text{temp}$  entre la primer  $x$  y  $y$  en  $L$ ;
29             end
30             insertar  $\mathcal{P}(x)$  entre la primer  $x$  y  $y$  en  $L$ ;
31             return  $L$ ;
32         end
33         eliminar  $x$  de  $Q$ ;
34     end
35 end
36  $C \leftarrow [X, Y];$ 
37 return  $C$ ;
```

---

□

3. Describa un algoritmo basado en BFS para encontrar el ciclo impar más corto en una gráfica.
4. Sea  $G$  una gráfica con conjunto de bloques  $B$  y conjunto de vértices de corte  $C$ . La *gráfica de bloques y cortes* de  $G$ , denotada por  $B_C(G)$ , esta definida por  $V_{B_C(G)} = B \cup C$  y si  $u, v \in V_{B_C(G)}$ , entonces  $uv \in E_{B_C(G)}$  si y sólo si  $u \in B$ ,  $v \in C$  y  $v$  es un vértice de  $u$ . Demuestre que  $B_C(G)$  es un árbol.
5. Describa un algoritmo para encontrar un bosque generador en una gráfica arbitraria (no necesariamente conexa).

6. Una *gráfica de Moore de diámetro  $d$*  es una gráfica regular de diámetro  $d$  y cuello  $2d + 1$ . Demuestre que si  $G$  es una gráfica de Moore, entonces todos los árboles de BFS de  $G$  son isomorfos.

## Puntos Extra

1. Sea  $G$  una gráfica conexa en la que todo árbol de DFS es una trayectoria hamiltoniana (con la raíz en uno de los extremos). Demuestre que  $G$  es un ciclo, una gráfica completa, o una gráfica bipartita completa en la que ambas partes tienen el mismo número de vértices.
2. Modifique BFS para que sea recursivo en lugar de iterativo.
3. Modifique DFS para que sea recursivo en lugar de iterativo.
4. Modifique al algoritmo BFS para que:
  - (a) Reciba una gráfica no necesariamente conexa con dos vértices distinguidos  $r$  y  $t$ .
  - (b) El algoritmo empiece en  $r$ , y termine cuando encuentre al vértice  $t$ , en cuyo caso lo regresa, junto con una trayectoria de longitud mínima de  $r$  a  $t$ , o cuando decida que el vértice  $t$  no puede ser alcanzado desde  $r$ , en cuyo caso regresa el valor **false**.
  - (c) El primer paso dentro del loop de **while** sea **eliminar** la cabeza de la cola.