

Homework Solution - Classification

I Gusti Ngurah Agung Hari Vijaya Kusuma Batch 57

August 10, 2025

Submission Links

- Repository: github.com/AgungHari

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perusahaan telekomunikasi di era digital saat ini menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan pelanggan. Salah satu permasalahan utama yang sering dihadapi adalah fenomena *customer churn*, yaitu kondisi ketika pelanggan memutuskan untuk berhenti berlangganan suatu layanan. Tingginya tingkat churn dapat berdampak signifikan terhadap pendapatan perusahaan, mengingat biaya untuk memperoleh pelanggan baru umumnya lebih tinggi dibandingkan mempertahankan pelanggan yang sudah ada.

Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi churn serta mampu memprediksi pelanggan mana yang berpotensi churn menjadi sangat penting bagi perusahaan. Dengan prediksi yang akurat, perusahaan dapat melakukan intervensi yang tepat, seperti memberikan penawaran khusus atau meningkatkan kualitas layanan, guna mencegah kehilangan pelanggan.

Melalui pemanfaatan data historis pelanggan, seperti data demografi, riwayat penggunaan layanan, dan perilaku pembayaran, teknologi *data science* dan *machine learning* memungkinkan perusahaan untuk membangun model prediksi churn yang efektif. Model ini dapat menjadi alat bantu pengambilan keputusan strategis, sehingga perusahaan dapat fokus pada segmen pelanggan yang paling berisiko churn dan merancang strategi retensi yang lebih efisien.

Tugas ini berfokus pada pembangunan model klasifikasi untuk memprediksi churn pelanggan pada perusahaan telekomunikasi berdasarkan berbagai fitur pelanggan. Diharapkan hasil dari proyek ini dapat memberikan insight dan rekomendasi bisnis yang relevan untuk meningkatkan retensi pelanggan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari tugas ini adalah diantara lain untuk:

- Membangun model klasifikasi untuk memprediksi churn pelanggan pada perusahaan telekomunikasi.
- Menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap churn pelanggan.
- Memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan retensi pelanggan berdasarkan hasil analisis dan model yang dibangun.

1.3 Batasan atau Ruang Lingkup

Batasan masalah dalam tugas ini mencakup:

- Menggunakan dataset yang diberikan oleh rakamin.
- Penggunaan model klasifikasi untuk memprediksi churn.
- Analisis dilakukan pada fitur-fitur yang tersedia dalam dataset, tanpa melakukan pengumpulan data tambahan.

1.4 Manfaat

Manfaat dari tugas ini adalah membuat model klasifikasi yang dapat digunakan untuk memprediksi churn pelanggan.

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Customer Churn

Customer churn, atau kehilangan pelanggan, adalah fenomena di mana pelanggan berhenti menggunakan layanan atau produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Hal ini menjadi perhatian utama bagi perusahaan, terutama di industri yang sangat kompetitif seperti telekomunikasi, karena churn dapat berdampak langsung pada pendapatan dan profitabilitas.

2.2 EDA (Exploratory Data Analysis)

Exploratory Data Analysis (EDA) adalah proses analisis data yang bertujuan untuk memahami struktur, pola, dan hubungan dalam dataset sebelum menerapkan model statistik atau machine learning. EDA melibatkan visualisasi data, statistik deskriptif, dan identifikasi anomali atau outlier. Proses ini penting untuk mendapatkan wawasan awal tentang data dan membantu dalam pengambilan keputusan selanjutnya.

2.3 Model Klasifikasi

Model klasifikasi adalah teknik dalam machine learning yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori atau kelas tertentu. Model ini dilatih menggunakan dataset yang berisi fitur-fitur input dan label output yang sesuai. Tujuan dari model klasifikasi adalah untuk memprediksi kelas dari data baru berdasarkan pola yang telah dipelajari dari data pelatihan.

2.4 Logistic Regression

Logistic regression adalah metode statistik yang digunakan untuk analisis regresi ketika variabel dependen bersifat kategorikal. Meskipun namanya mengandung kata "regression", logistic regression sebenarnya digunakan untuk klasifikasi. Metode ini memodelkan probabilitas suatu kejadian dengan menggunakan fungsi logit, yang mengubah output linear menjadi nilai antara 0 dan 1, sehingga cocok untuk prediksi kelas biner.

Untuk memahami logistic regression, kita perlu memahami konsep dasar dari regresi logistik. Regresi logistik digunakan untuk memprediksi probabilitas dari suatu kejadian yang bersifat biner (dua kelas), seperti churn atau tidak churn. Model ini mengasumsikan bahwa log odds dari probabilitas kejadian tersebut adalah linear terhadap fitur-fitur input.

$$P(Y = 1|X) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n)}} \quad (1)$$

di mana:

- $P(Y = 1|X)$ adalah probabilitas bahwa kelas target Y adalah 1 (misalnya, churn).
- β_0 adalah intercept dari model.
- $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ adalah koefisien regresi untuk fitur $X_1, X_2, \dots, X_n$.

- e adalah basis dari logaritma natural.
- $X_1, X_2, \dots, X_n$ adalah fitur-fitur input yang digunakan untuk memprediksi kelas target.

Dalam tugas ini apabila perhitungan probabilitas $P(Y=1|X)$ lebih besar dari 0.5 maka akan dikategorikan sebagai churn, sebaliknya jika kurang dari 0.5 maka tidak churn.

2.5 Random Forest

Random Forest adalah algoritma ensemble learning yang menggabungkan beberapa pohon keputusan (decision trees) untuk meningkatkan akurasi prediksi. Setiap pohon dalam hutan dibangun menggunakan subset acak dari data pelatihan dan fitur, sehingga mengurangi risiko overfitting yang sering terjadi pada pohon keputusan tunggal. Random Forest dapat digunakan untuk klasifikasi maupun regresi, dan memiliki keunggulan dalam menangani data besar dengan banyak fitur.

$$\hat{Y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N T_i(X) \quad (2)$$

di mana:

- $\hat{Y}$ adalah prediksi akhir dari Random Forest.
- N adalah jumlah pohon dalam hutan.
- $T_i(X)$ adalah prediksi dari pohon keputusan ke- i untuk input X .
- X adalah fitur-fitur input yang digunakan untuk memprediksi kelas target.
- $\sum_{i=1}^N T_i(X)$ adalah jumlah prediksi dari semua pohon dalam hutan.

2.6 XGBoost/Gradient Boosting

XGBoost (Extreme Gradient Boosting) adalah algoritma machine learning yang merupakan implementasi dari teknik gradient boosting. XGBoost dirancang untuk efisiensi, fleksibilitas, dan kinerja yang tinggi. Algoritma ini membangun model prediksi secara bertahap dengan menambahkan pohon keputusan baru yang mengoreksi kesalahan dari pohon sebelumnya. XGBoost sangat populer dalam kompetisi data science karena kemampuannya dalam menangani data besar dan kompleks.

$$\hat{y}_i = \sum_{k=1}^K f_k(x_i) \quad (3)$$

di mana:

- $\hat{y}_i$ adalah prediksi untuk data ke- i .
- K adalah jumlah pohon dalam model XGBoost.

- $f_k(x_i)$ adalah output dari pohon ke- k untuk input x_i .
- x_i adalah fitur-fitur input yang digunakan untuk memprediksi kelas target.
- $\sum_{k=1}^K f_k(x_i)$ adalah jumlah prediksi dari semua pohon dalam model XGBoost.

2.7 Confusion Matrix

Confusion matrix merupakan salah satu pengukuran yang paling mudah dilakukan dalam mencari nilai tingkat kebenaran dan juga akurasi dari model. *Confusion matrix* adalah sebuah tabel berbentuk dua dimensi yang terdiri dari data aktual dan data prediksi yang masing-masing memiliki kelas. Data aktual terletak pada bagian kolom tabel, sedangkan data prediksi terletak pada bagian baris dari tabel. Gambar 1 merupakan representasi visual dari perhitungan confusion matrix.

		Predicted Class	
		1 (Positive)	0 (Negative)
Actual Class	1 (Positive)	TP (True Positive)	FN (False Negative) <i>Type II Error</i>
	0 (Negative)	FP (False Positive) <i>Type I Error</i>	TN (True Negative)

Gambar 1: Contoh Confusion Matrix

Confusion matrix memberikan informasi tentang jumlah prediksi yang benar dan salah untuk setiap kelas. Dari confusion matrix, kita dapat menghitung berbagai metrik evaluasi model seperti akurasi, presisi, recall, dan F1-score. Metrik-metrik ini membantu dalam menilai kinerja model klasifikasi secara keseluruhan.

2.8 Akurasi

Akurasi adalah metrik evaluasi yang mengukur seberapa baik model klasifikasi dalam memprediksi kelas yang benar. Akurasi didefinisikan sebagai rasio antara jumlah prediksi benar (true positives + true negatives) dengan jumlah total prediksi. Rumusnya adalah:

$$\text{Akurasi} = \frac{\text{True Positives} + \text{True Negatives}}{\text{Total Prediksi}} \quad (4)$$

di mana:

- True Positives (TP): Jumlah kasus positif yang benar-benar terdeteksi oleh model.
- True Negatives (TN): Jumlah kasus negatif yang benar-benar terdeteksi oleh model.

- Total Prediksi: Jumlah total kasus yang diprediksi oleh model, yaitu jumlah dari true positives, true negatives, false positives, dan false negatives.

Akurasi memberikan gambaran umum tentang kinerja model, tetapi dapat menjadi menyesatkan jika dataset tidak seimbang (misalnya, jika satu kelas jauh lebih banyak daripada kelas lainnya). Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan metrik lain seperti recall dan precision untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja model.

2.9 Recall

Recall, juga dikenal sebagai sensitivitas atau true positive rate, adalah metrik evaluasi yang mengukur kemampuan model dalam mengidentifikasi kelas positif. Recall didefinisikan sebagai rasio antara jumlah prediksi benar positif (true positives) dengan jumlah total kasus positif aktual (true positives + false negatives). Rumusnya adalah:

$$\text{Recall} = \frac{\text{True Positives}}{\text{True Positives} + \text{False Negatives}} \quad (5)$$

di mana:

- True Positives (TP): Jumlah kasus positif yang benar-benar terdeteksi oleh model.
- False Negatives (FN): Jumlah kasus positif yang tidak terdeteksi oleh model (salah diklasifikasikan sebagai negatif).

Recall sangat penting dalam konteks di mana kita ingin meminimalkan jumlah kasus positif yang terlewatkan, seperti dalam deteksi penyakit atau pencegahan churn pelanggan. Metrik ini memberikan gambaran tentang seberapa baik model dapat menangkap semua kasus positif yang sebenarnya ada.

2.10 Precision

Precision adalah metrik evaluasi yang mengukur akurasi dari prediksi positif yang dibuat oleh model. Precision didefinisikan sebagai rasio antara jumlah prediksi benar positif (true positives) dengan jumlah total prediksi positif (true positives + false positives). Rumusnya adalah:

$$\text{Precision} = \frac{\text{True Positives}}{\text{True Positives} + \text{False Positives}} \quad (6)$$

di mana:

- True Positives (TP): Jumlah kasus positif yang benar-benar terdeteksi oleh model.
- False Positives (FP): Jumlah kasus negatif yang salah diklasifikasikan sebagai positif oleh model.

Precision sangat penting dalam konteks di mana kita ingin meminimalkan jumlah prediksi positif yang salah, seperti dalam deteksi penipuan atau spam. Metrik ini memberikan gambaran tentang seberapa akurat model dalam mengidentifikasi kasus positif yang sebenarnya ada.

2.11 F1-Score

F1-Score adalah metrik evaluasi yang menggabungkan precision dan recall menjadi satu nilai tunggal. F1-Score dihitung sebagai harmonik rata-rata dari precision dan recall, sehingga memberikan keseimbangan antara kedua metrik tersebut. F1-Score sangat berguna ketika kita ingin mempertimbangkan trade-off antara precision dan recall, terutama dalam situasi di mana dataset tidak seimbang.

$$\text{F1-Score} = 2 \cdot \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} \quad (7)$$

di mana:

- Precision adalah rasio antara true positives dan total prediksi positif.
- Recall adalah rasio antara true positives dan total kasus positif aktual.
- F1-Score memberikan nilai antara 0 dan 1, di mana nilai 1 menunjukkan keseimbangan sempurna antara precision dan recall, sedangkan nilai 0 menunjukkan kinerja yang buruk.

F1-Score sangat berguna dalam konteks di mana kita ingin meminimalkan baik false positives maupun false negatives, seperti dalam deteksi penyakit atau klasifikasi teks. Metrik ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja model dibandingkan dengan precision atau recall secara terpisah.

2.12 ROC-AUC

ROC (Receiver Operating Characteristic) curve adalah grafik yang menunjukkan kinerja model klasifikasi biner pada berbagai ambang batas (threshold). ROC curve memplot true positive rate (TPR) terhadap false positive rate (FPR) pada berbagai nilai threshold. Area di bawah kurva ROC (AUC - Area Under the Curve) memberikan ukuran kinerja model secara keseluruhan.

AUC adalah nilai antara 0 dan 1, di mana nilai 1 menunjukkan model yang sempurna (mampu memisahkan kelas positif dan negatif dengan sempurna), sedangkan nilai 0.5 menunjukkan model yang tidak lebih baik dari tebakan acak. AUC yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membedakan antara kelas positif dan negatif.

$$\text{AUC} = \int_0^1 \text{TPR}(\text{FPR}) d\text{FPR} \quad (8)$$

di mana:

- TPR (True Positive Rate) adalah rasio antara jumlah prediksi benar positif dengan jumlah total kasus positif aktual.
- FPR (False Positive Rate) adalah rasio antara jumlah prediksi salah positif dengan jumlah total kasus negatif aktual.

- Integral ini menghitung area di bawah kurva ROC, yang memberikan nilai AUC.
- Nilai AUC yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membedakan antara kelas positif dan negatif.

2.13 Chi-Squared Test

Chi-Squared Test adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji independensi antara dua variabel kategorikal. Uji ini membandingkan frekuensi yang diamati dalam kategori tertentu dengan frekuensi yang diharapkan jika kedua variabel tersebut independen. Chi-Squared Test sering digunakan dalam analisis data untuk menentukan apakah ada hubungan signifikan antara dua variabel.

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \quad (9)$$

di mana:

- χ^2 adalah nilai statistik Chi-Squared.
- O_i adalah frekuensi yang diamati untuk kategori ke-i.
- E_i adalah frekuensi yang diharapkan untuk kategori ke-i jika kedua variabel independen.
- Penjumlahan dilakukan untuk semua kategori yang ada.
- Nilai χ^2 yang lebih tinggi menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan antara frekuensi yang diamati dan yang diharapkan, yang mengindikasikan bahwa kedua variabel mungkin tidak independen.

2.14 Cramer's V

Cramer's V adalah ukuran asosiasi antara dua variabel kategorikal yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel tersebut. Nilai Cramer's V berkisar antara 0 hingga 1, di mana 0 menunjukkan tidak ada asosiasi dan 1 menunjukkan asosiasi sempurna. Cramer's V dihitung berdasarkan nilai Chi-Squared dan ukuran sampel.

Asosiasi adalah hubungan antara dua variabel yang dapat diukur dengan berbagai cara. Cramer's V adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengukur kekuatan asosiasi antara dua variabel kategorikal. Nilai Cramer's V berkisar antara 0 hingga 1, di mana 0 menunjukkan tidak ada asosiasi dan 1 menunjukkan asosiasi sempurna.

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n \cdot \min(k-1, r-1)}} \quad (10)$$

di mana:

- V adalah nilai Cramer's V.
- χ^2 adalah nilai statistik Chi-Squared yang dihitung dari tabel kontingensi.

- n adalah ukuran sampel (jumlah total observasi).
- k adalah jumlah kategori pada variabel pertama.
- r adalah jumlah kategori pada variabel kedua.
- Nilai Cramer's V yang lebih tinggi menunjukkan asosiasi yang lebih kuat antara kedua variabel kategorikal.
- Jika $V = 0$, berarti tidak ada asosiasi antara kedua variabel, sedangkan jika $V = 1$, berarti ada asosiasi sempurna.

2.15 SelectKBest

SelectKBest adalah metode pemilihan fitur yang digunakan untuk memilih sejumlah fitur terbaik dari dataset berdasarkan skor statistik tertentu. Metode ini membantu dalam mengurangi dimensi data dengan memilih fitur-fitur yang paling relevan untuk model, sehingga meningkatkan kinerja dan interpretabilitas model. SelectKBest dapat digunakan dengan berbagai fungsi skor, seperti ANOVA F-value, chi-squared, atau mutual information.

Adapun penggunaan SelectKBest harus menggunakan data yang sudah dibagi menjadi data latih dan data uji. Hal ini penting untuk memastikan bahwa fitur yang dipilih tidak bias terhadap data uji, sehingga model yang dibangun dapat generalisasi dengan baik pada data baru.

$$\text{Score}(X, y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(X_i, y) \quad (11)$$

di mana:

- $\text{Score}(X, y)$ adalah skor fitur yang dihitung berdasarkan fungsi skor f .
- n adalah jumlah fitur yang ada.
- X_i adalah nilai dari fitur ke- i .
- y adalah label target (kelas) yang ingin diprediksi.
- Fungsi skor f dapat berupa ANOVA F-value, chi-squared, atau mutual information, tergantung pada jenis data dan tujuan analisis.
- Nilai skor yang lebih tinggi menunjukkan bahwa fitur tersebut lebih relevan untuk memprediksi label target.

3 Desain dan Implementasi

Tugas ini dilakukan sesuai dengan desain sistem berikut beserta implementasinya. Desain sistem adalah konsep dari pembuatan dan perancangan infrastruktur dan kemudian diwujudkan dalam bentuk alur yang harus dikerjakan

3.1 Deskripsi sistem

Pada tugas ini kita akan melakukan analisis data dan membangun model klasifikasi untuk memprediksi apakah pelanggan perusahaan telekomunikasi penyedia wifi akan berhenti berlangganan atau tidak. Dataset yang digunakan adalah dataset churn pelanggan yang berisi informasi tentang pelanggan, seperti jenis layanan, jenis kelamin, status pekerjaan, biaya langganan, dan informasi lainnya. Desain sistem ini mencakup langkah-langkah yang akan dijabarkan dalam Gambar 2.



Gambar 2: Desain Sistem

3.2 Feature Extraction

Feature extraction adalah proses mengidentifikasi dan memilih fitur-fitur yang relevan dari dataset yang akan digunakan dalam model klasifikasi. Dalam tugas ini, fitur-fitur yang dipilih mencakup informasi tentang pelanggan, seperti jenis layanan, jenis kelamin, status pekerjaan, biaya langganan, dan informasi lainnya.

3.2.1 Deskripsi Fitur

Dataset yang digunakan dalam tugas ini adalah dataset dalam format .csv yang berisi informasi langganan internet dari perusahaan telekomunikasi. Dataset ini mencakup berbagai informasi seperti customerid, jenis layanan, jenis kelamin, status pekerjaan, biaya langganan, dan informasi lainnya. Setiap baris dalam dataset mewakili satu pelanggan dan setiap kolom mewakili fitur fitur tersebut. Gambar 3 merupakan contoh dari dataset yang digunakan.

customerID	gender	SeniorCitizen	Partner	Dependents	tenure	PhoneService	MultipleLines	InternetService	OnlineSecurity	OnlineBackup	DeviceProtection	TechSupport	StreamingTV	StreamingMovies	Contract	PaperlessBilling	PaymentMethod	MonthlyCharges	TotalCharges	Churn			
7590-VHVEG	Female	0	Yes	No	1	No	No	phone service	DSL	No	No	No	No	Month-to-month	Yes	Electronic check	29.85	29.85	No				
5375-GWDE	Male	0	No	No	34	Yes	No	DSL	Yes	No	No	No	One year	No	Mailed check	56.95	1895.5	No					
3668-QPVBK	Male	0	No	No	2	Yes	No	DSL	Yes	Yes	No	No	No	Month-to-month	Yes	Mailed check	53.85	108.15	Yes				
7795-CFOCW	Male	0	No	No	45	No	No	phone service	DSL	Yes	No	Yes	Yes	No	One year	No	Bank transfer (automatic)	42.3	1840.75	No			
9237-HQITU	Female	0	No	No	2	Yes	No	Fiber optic	No	No	No	No	No	Month-to-month	Yes	Electronic check	76.7	151.65	Yes				
9305-CDSJC	Female	0	No	No	8	Yes	Yes	Fiber optic	No	No	No	Yes	Yes	Month-to-month	Yes	Electronic check	59.65	820.5	Yes				
1452-KIOVK	Male	0	No	Yes	22	Yes	Yes	Fiber optic	No	Yes	No	Yes	No	Month-to-month	Yes	Credit card (automatic)	89.1	1949.4	No				
6713-OKOMC	Female	0	No	No	10	No	No	phone service	DSL	Yes	No	No	No	Month-to-month	No	Mailed check	29.75	301.9	No				
7892-POODP	Female	0	Yes	No	26	Yes	Yes	Fiber optic	No	No	Yes	Yes	Yes	Month-to-month	Yes	Electronic check	104.8	3546.05	Yes				
6388-TABGU	Male	0	No	Yes	42	Yes	No	DSL	Yes	Yes	No	No	No	One year	No	Bank transfer (automatic)	56.15	1447.95	No				
9763-GRSKD	Male	0	Yes	Yes	13	Yes	No	DSL	Yes	No	No	No	No	Month-to-month	Yes	Mailed check	49.95	587.45	No				
7489-LBKCJ	Male	0	No	No	16	Yes	No	No	Internet service	No	Internet service	No	Internet service	No	Internet service	No	Internet service	Two year	No	Credit card (automatic)	18.95	326.8	No
8091-TTVAK	Male	0	Yes	No	58	Yes	Yes	Fiber optic	No	No	Yes	No	Yes	Yes	One year	No	Credit card (automatic)	100.35	3468.1	No			
0380-XGEX	Male	0	No	No	49	Yes	Yes	Fiber optic	No	Yes	No	Yes	Yes	Month-to-month	Yes	Bank transfer (automatic)	103.7	5036.3	Yes				

Gambar 3: Contoh Dataset Pelanggan

Adapun untuk memperjelas fitur-fitur yang akan dipilih dalam metode feature selection untuk model klasifikasi kita nantinya, berikut adalah deskripsi singkat dari beberapa fitur yang terdapat dalam dataset:

- Customerid: ID unik dari pelanggan.
- Gender: Jenis kelamin pelanggan (Pria/Wanita).
- Seniorcitizen: Apakah pelanggan merupakan senior citizen (1 untuk ya, 0 untuk tidak).
- Partner: Apakah pelanggan memiliki pasangan (Ya/Tidak).
- Dependents: Apakah pelanggan memiliki tanggungan (Ya/Tidak).
- Tenure: Lama berlangganan layanan (dalam bulan).
- PhoneService: Apakah pelanggan menggunakan layanan telepon (Ya/Tidak).
- MultipleLines: Apakah pelanggan menggunakan layanan telepon multiple lines (Ya/Tidak).
- InternetService: Tipe layanan internet yang digunakan (DSL/Fiber optic/No).
- OnlineSecurity: Apakah pelanggan menggunakan fitur keamanan online (Ya/Tidak).
- OnlineBackup: Apakah pelanggan menggunakan fitur backup online (Ya/Tidak).
- DeviceProtection: Apakah pelanggan menggunakan fitur perlindungan perangkat (Ya/Tidak).
- TechSupport: Apakah pelanggan menggunakan fitur dukungan teknis (Ya/Tidak).
- StreamingTV: Apakah pelanggan menggunakan fitur streaming TV (Ya/Tidak).
- StreamingMovies: Apakah pelanggan menggunakan fitur streaming film (Ya/Tidak).
- Contract: Tipe kontrak layanan (Month-to-month/One year/Two year).
- PaperlessBilling: Apakah pelanggan menggunakan penagihan tanpa kertas (Ya/Tidak).
- PaymentMethod: Metode pembayaran yang digunakan (Electronic check / Mailed check / Bank transfer (automatic) /Credit card (automatic)).
- MonthlyCharges: Biaya bulanan yang dibayarkan oleh pelanggan.
- TotalCharges: Total biaya yang dibayarkan oleh pelanggan selama berlangganan.
- Churn: Target variabel yang menunjukkan apakah pelanggan berhenti berlangganan (Ya/Tidak), dan merupakan Label target yang akan diprediksi oleh model klasifikasi.

3.3 EDA (Exploratory Data Analysis)

Exploratory Data Analysis (EDA) adalah proses analisis awal terhadap dataset untuk memahami struktur, pola, dan hubungan antar fitur. Dalam tugas ini, EDA dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik data, mendeteksi adanya missing values, outliers, dan distribusi dari setiap fitur.

Pertama tama yang kita akan lakukan adalah mengimport dataset dan menyiapkan library yang akan digunakan dalam EDA. Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn adalah beberapa library yang umum digunakan untuk analisis data dan visualisasi di Python. Pandas digunakan untuk manipulasi data, NumPy untuk operasi numerik, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi data.

Listing 1: Import Library dan Dataset

```
1 import pandas as pd
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 import seaborn as sns
5
6 # Import dataset
7 df = pd.read_csv('dataset.csv')
```

Setelah mengimport dataset, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis awal terhadap data. Kita akan melihat beberapa informasi dasar tentang dataset, seperti jumlah baris dan kolom, tipe data dari setiap kolom, serta beberapa baris pertama dari dataset. Dengan menggunakan `.info` kita bisa melihat tipe data dari setiap kolom.

Listing 2: Informasi Awal Dataset

```
1 # Informasi awal dataset
2 df.info()
3
4 # Output
5 <class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
6 RangeIndex: 7043 entries, 0 to 7042
7 Data columns (total 21 columns):
8 #    Column                Non-Null Count  Dtype
9 ---  -
10 0    customerID             7043 non-null   object
11 1    gender                 7043 non-null   object
12 2    SeniorCitizen          7043 non-null   int64
13 3    Partner                7043 non-null   object
14 4    Dependents             7043 non-null   object
15 5    tenure                 7043 non-null   int64
16 6    PhoneService           7043 non-null   object
17 7    MultipleLines           7043 non-null   object
18 8    InternetService        7043 non-null   object
19 9    OnlineSecurity         7043 non-null   object
20 10   OnlineBackup            7043 non-null   object
21 11   DeviceProtection       7043 non-null   object
```

```

22 12 TechSupport      7043 non-null object
23 13 StreamingTV      7043 non-null object
24 14 StreamingMovies  7043 non-null object
25 15 Contract          7043 non-null object
26 16 PaperlessBilling  7043 non-null object
27 17 PaymentMethod     7043 non-null object
28 18 MonthlyCharges    7043 non-null float64
29 19 TotalCharges      7043 non-null object
30 20 Churn             7043 non-null object
31 dtypes: float64(1), int64(2), object(18)
32 memory usage: 1.1+ MB

```

Setelah saya analisa ternyata terdapat beberapa kolom yang memiliki tipe data yang tidak sesuai, seperti kolom TotalCharges yang seharusnya bertipe numerik namun masih bertipe object. Hal ini bisa terjadi karena adanya missing values atau karakter non-numerik dalam kolom tersebut. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pembersihan data untuk memastikan bahwa semua kolom memiliki tipe data yang sesuai.

Listing 3: Perbaikan Tipe Data Kolom TotalCharges

```

1 # Mengubah tipe data kolom TotalCharges menjadi numerik
2 df['TotalCharges'] = pd.to_numeric(df['TotalCharges'], errors='coerce')
3
4 # Mengecek missing values setelah perubahan tipe data
5 missing_values = df.isnull().sum()
6 print("Missing values after type conversion:\n", missing_values)
7
8 # Output
9 customerID      0
10 gender          0
11 .....
12 .....
13 PaperlessBilling  0
14 PaymentMethod    0
15 MonthlyCharges   0
16 TotalCharges     11
17 Churn            0
18 dtype: int64

```

Saya juga melakukan pengecekan terhadap missing values pada dataset. Dengan menggunakan `.isnull().sum()` kita bisa melihat jumlah missing values pada setiap kolom. Dari hasil pengecekan, terdapat 11 missing values pada kolom TotalCharges. Kita perlu menangani missing values ini sebelum melanjutkan analisis lebih lanjut.

Untuk menangani missing values pada kolom TotalCharges, kita bisa menghapus baris yang memiliki missing values tersebut atau mengisi missing values dengan nilai rata-rata atau median dari kolom tersebut. Dalam tugas ini, saya memilih untuk menghapus baris yang memiliki missing values.

Listing 4: Menghapus Missing Values

```

1 # output

```

```

2 .....
3 .....
4 MonthlyCharges      0
5 TotalCharges        0
6 Churn               0
7 dtype: int64

```

Kita telah selesai menghapus missing values pada kolom TotalCharges. Setelah itu, kita akan melakukan analisis lebih lanjut terhadap fitur-fitur yang ada dalam dataset. Kita akan melihat distribusi dari setiap fitur, hubungan antar fitur, serta outliers yang mungkin ada dalam dataset.

Agar memudahkan analisa maka dataset akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu dataset untuk fitur numerik dan dataset untuk fitur kategorikal. Hal ini dilakukan agar analisis dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Adapun pembagiannya sebagai berikut :

Listing 5: Memisahkan Fitur Numerik dan Kategorikal

```

1 Numerical Columns: ['tenure', 'MonthlyCharges', 'TotalCharges']
2 Categorical Columns: ['customerID', 'gender', 'SeniorCitizen',
3 'Partner', 'Dependents', 'PhoneService', 'MultipleLines',
4 'InternetService', 'OnlineSecurity', 'OnlineBackup',
5 'DeviceProtection', 'TechSupport', 'StreamingTV',
6 'StreamingMovies', 'Contract', 'PaperlessBilling',
7 'PaymentMethod', 'Churn']

```

3.4 Analisis Fitur Kategorikal

Analisis fitur kategorikal dilakukan untuk memahami distribusi dari setiap fitur kategorikal dalam dataset. Kita akan menggunakan visualisasi seperti bar plot untuk melihat jumlah pelanggan berdasarkan setiap kategori. Namun agar barplot tidak terlalu banyak kita akan uji dengan chi square terlebih dahulu untuk melihat fitur mana saja yang signifikan terhadap target variabel Churn. Dengan begitu kita bisa plot barplot hanya untuk fitur yang signifikan saja.

Setelah melakukan pengecekan menggunakan chi-square saya menemukan bahwa terdapat fitur-fitur yang signifikan terhadap target variabel Churn.

4 Pengujian dan analisis

4.1 Pengujian Sistem

5 Kesimpulan dan Saran