

Calendario y disponibilidad por excepciones

Fecha: 8 de septiembre de 2026. Audiencia: administración y desarrollo del turno.

Decisión

Recomiendo React DayPicker 10.0.1 para este alcance: calendario mensual visible en client y backoffice, selección de fechas y bloqueo de días. Se mantiene la lista actual y se guarda en la API una preferencia global de vista inicial. DayPicker publica compatibilidad con React 16.8 o posterior y licencia MIT; la versión 10.0.1 y sus peers fueron corroborados con npm y el paquete instalado. [DayPicker](#) y [inicio](#).

Comparación

Opción	Encaje con el pedido	Licencia y límites	Decisión
React DayPicker	Mes visible, selección de días, fechas deshabilitadas; los horarios se muestran junto al día elegido	MIT. Es selector/calendario de fechas; no agenda de eventos por hora	Elegida por encajar sin agregar una agenda compleja
FullCalendar Standard	Vistas mensuales y agenda diaria/semanal; componente React 17-19	MIT para Standard; recursos/timeline Premium tienen otra licencia	Alternativa si se requiere arrastrar turnos o comparar agendas por hora
Schedule-X	Calendario de eventos con React y plugin de recurrencia	Core MIT; productos Premium con términos propios. El plugin documenta una implementación parcial de iCalendar	Alternativa si se prioriza una agenda de eventos y se acepta integrar más componentes

Fuentes: [DayPicker](#), [FullCalendar React](#), [FullCalendar licencia](#), [TimeGrid](#), [Schedule-X React](#), [Schedule-X licencia](#), [recurrencia](#), [Premium](#).

No se requiere una compra ni se utiliza un plugin Premium para el alcance elegido.

Cómo funcionará

1. El administrador configura los días habituales, apertura, cierre, duración del turno y anticipación máxima por sede/deporte.
2. El servidor calcula los turnos automáticamente dentro de ese horario y ventana móvil. No se cargan uno por uno.
3. Se bloquean fechas excepcionales para toda una sede. Reabrir una fecha vuelve a aplicar el horario habitual; conserva bloqueos individuales.
4. Ambas vistas consumen la misma disponibilidad. El switch cambia la vista inicial; cada usuario puede alternar entre lista y calendario.
5. Un bloqueo se revalida también al actualizar una solicitud o generar su enlace de WhatsApp. No borra borradores ni envía cancelaciones.

Estas son decisiones de diseño del proyecto, no prestaciones de la librería.

Fechas, límites y compatibilidad

DayPicker permite fijar una zona IANA y recomienda TZDate para trabajar con fechas en esa zona. Se utilizará America/Argentina/Buenos_Aires, evitando depender de la configuración del dispositivo. Su propiedad disabled acepta días, rangos o funciones. [Zona horaria](#) · [Días deshabilitados](#).

La librería controla presentación; NestJS conserva la autoridad sobre disponibilidad, compatibilidad y persistencia. El calendario mensual consulta conteos sin escribir. La consulta de un día materializa sus turnos con IDs estables y una transacción, manteniendo el contrato UUID existente.

Alcance inicial: una franja diaria por regla, duración uniforme, horarios dentro del mismo día y cierres por sede. No define tarifas, canchas, capacidad ni políticas de solapamiento. Los turnos manuales existentes se conservan; en coincidencias exactas prevalece su estado.

Conclusión y límites de la investigación

La evidencia primaria cubre licencia, React, zona horaria y bloqueo de fechas. La elección de menor complejidad es una valoración de integración, no un benchmark de rendimiento. No se midieron tamaños de bundles ni se auditó accesibilidad WCAG; las afirmaciones de cada proveedor no equivalen a una certificación de esta aplicación. Se descartó ampliar la búsqueda porque las capacidades decisivas ya estaban verificadas. Publicación de páginas sin fecha explícita: fecha de consulta 8/9/2026.

Fuentes primarias consultadas el 8 de septiembre de 2026. Documento de decisión para el proyecto.