GUÍA DE DESARROLLO

Crear y verificar un usuario local de prueba

Uso del script automatizado `scripts/Create-LocalTestUser.ps1` para preparar autenticación JWT en cada computadora.

Una sola ejecución

El script crea o actualiza un Coordinator local, genera su PasswordHash, asigna el rol, inicia la API, prueba el login y `/api/auth/me`, detiene la API y elimina todos sus archivos temporales.

El script no hace estas acciones

- No modifica `Program.cs` ni otro archivo del backend.
- No genera migraciones.
- No almacena la contraseña en el repositorio.
- No sube datos locales a GitHub.
- No crea un CRUD de coordinadores.

Alcance local

Cada integrante debe ejecutarlo porque cada computadora utiliza su propio SQL Server y su propia base `MuniBouwerDeportes`.

1 Preparación

Desde la raíz del repositorio, actualizar la rama de trabajo:

```
git switch desarrollo
git pull origin desarrollo
```

Si estás trabajando en una rama feature, podés ejecutar el script desde esa rama siempre que ya contenga la autenticación integrada.

Requisitos

- SDK de .NET 8 instalado.
- SQL Server local funcionando.
- Migraciones aplicadas en `MuniBouwerDeportes`.
- `ConnectionStrings:BouwerDatabase` configurada en User Secrets.
- `Jwt:Key` configurada en User Secrets.

Comprobar los secretos:

```
dotnet user-secrets list --project "Backend/Muni-Bouwer.Api/Muni-Bouwer.Api.csproj"
```

> **No copiar valores privados**
> Solo se debe confirmar que aparecen los nombres `ConnectionStrings:BouwerDatabase` y `Jwt:Key`. No enviar sus valores por chat.

2 Ejecutar

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File "scripts/Create-LocalTestUser.ps1"
```

PowerShell solicitará una contraseña de forma oculta. Usá una clave exclusiva para desarrollo, de al menos ocho caracteres.

Valores predeterminados:

Dato	Valor
DNI	99999999
Nombre	Usuario Prueba
Tipo	Coordinator
Rol	Coordinator

3 Qué sucede durante la ejecución

1. Comprueba que el repositorio y los proyectos necesarios existen.
2. Comprueba la conexión y la clave JWT en User Secrets.
3. Crea un proyecto auxiliar dentro de la carpeta temporal de Windows.
4. Se conecta a SQL Server mediante Entity Framework Core.
5. Crea el rol Coordinator si todavía no existe.
6. Crea el usuario o actualiza su PasswordHash si el DNI ya existe y es Coordinator.
7. Asegura que el usuario esté activo y tenga el rol Coordinator.
8. Inicia la API en una ventana oculta si todavía no está ejecutándose.
9. Comprueba `POST /api/auth/login` y `GET /api/auth/me`.
10. Detiene la API iniciada por el script y elimina el proyecto temporal.

Resultado correcto

```
Verificación completada correctamente:
  DNI: 99999999
  Nombre: Usuario Prueba
  Rol: Coordinator
  Login: correcto
  /api/auth/me: correcto
```

El usuario queda disponible

Aunque el proyecto auxiliar se elimina, el usuario y su hash permanecen en la base SQL Server local para futuras pruebas.

Usar otro DNI o nombre

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File "scripts/Create-LocalTestUser.ps1" `
  -Dni "88888888" `
  -FirstName "Nombre" `
  -LastName "Apellido"
```

Crear el usuario sin iniciar la API

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File "scripts/Create-LocalTestUser.ps1" `
  -SkipApiVerification
```

Esta opción prepara la base, pero no comprueba el JWT ni los endpoints.

4 Problemas frecuentes

Mensaje o problema	Solución
La ejecución de scripts está deshabilitada	Ejecutar exactamente con `-ExecutionPolicy Bypass`.
Falta ConnectionStrings:BouwerDatabase	Configurar la conexión local siguiendo la guía de desarrollo.
Falta Jwt:Key	Generar la clave JWT en User Secrets antes de verificar la API.
No se pudo conectar con SQL Server	Comprobar el servicio SQL Server, el nombre del servidor y las migraciones.
El DNI pertenece a otro tipo de usuario	Usar otro DNI. El script no transforma alumnos o docentes en coordinadores.
El puerto 5218 está ocupado	Si corresponde a esta API, el script la reutiliza. Si es otro programa, cerrarlo.
Login o /api/auth/me falla	Leer el error de la API, compilar la solución y repetir la ejecución.

Comprobaciones después de ejecutar

- ☐ La salida indica Login: correcto.
- ☐ La salida indica /api/auth/me: correcto.
- ☐ El rol informado es Coordinator.
- ☐ No se modificó Program.cs.
- ☐ No se creó ninguna migración.
- ☐ La contraseña no aparece en Git.

Revisar el repositorio:

```
git status
```

Qué se puede compartir

Se pueden subir el script y esta guía. No se deben compartir contraseñas, User Secrets, cadenas de conexión ni copias de la base local.

Procedimiento terminado

El usuario local queda preparado para probar endpoints protegidos con el rol Coordinator.