

MONACO SMART BARBER · INGENIERÍA · CASO REAL

Teníamos barberos **parados** mientras los clientes esperaban.

Lo encontramos y lo resolvimos con **teoría de colas**, cadenas de Markov y simulación Monte Carlo sobre datos de producción.

3 sucursales

5,439 walk-ins / 60 d

3,414 clientes

43,200 turnos simulados

EL SÍNTOMA

**Un barbero libre. Un cliente esperando.
Al mismo tiempo.**

89%

de los turnos tenían **al menos un barbero ocioso** con un cliente dinámico esperando. Hasta **71 min por turno** de silla vacía con cola — exactamente lo contrario de lo que promete "menor espera".

El sistema "reservaba" cada cliente a un barbero **al llegar**.

De facto, no era **una fila para todos**: eran **c filas separadas**, una por barbero. Si tu barbero asignado se complicaba, esperabas — aunque otro estuviera libre y no pudiera atenderte.

✗ **Binding al check-in**

c × fila individual

✓ **Pool al liberarse**


1 fila · c servidores

NO ERA UN CASO DE BORDE

≈ **47%** de los clientes elige
"el que esté libre".

El bug degradaba a **la mayoría**, no a un nicho. Y fuimos honestos con los datos: **detectamos y corregimos un error en nuestra propia métrica** que subestimaba esa adopción (un flag que se reseteaba al asignar). La rigurosidad también es revisar lo propio.

Una sola fila para c barberos es **siempre** mejor que c filas.



Mismos barberos, misma demanda. Solo cambia la
arquitectura de la cola: **10x menos espera** en hora pico

Simulamos miles de escenarios. El resultado no deja lugar a dudas.



Minutos por turno con un barbero ocioso y un cliente

06 · Monaco Smart Barber · Ingeniería

esperando. Modelo nuevo (pool): **0.00** — el problema

EL IMPACTO

Mejor para el cliente **y** para el negocio.

0.00

min de inanición
antes: 20–71 / turno

–44%

espera P50
con priorización WSJF

+2 pp

utilización
≈ 0.2 barbero/10 sillas

0.96–1.00

equidad (Jain)
carga pareja entre barberos

Y no es solo simulación: validado contra los datos reales con **Erlang-C** y la aproximación **Allen-Cunneen** (G/G/c).

Lo que nos llevamos.

- 1 **Asigná cuando el recurso se libera**, no cuando el trabajo llega. La asignación temprana destruye la conservación de trabajo.
- 2 **La equidad nunca debe retener trabajo.** Un "gate de justicia" que deja a alguien parado reintroduce el problema (lo probamos).
- 3 **Validá con teoría + simulación + datos**, no con intuición. Los tres coincidieron.
- 4 **Medí dos veces.** Corregimos nuestro propio error de métrica antes de sacar conclusiones.

MONACO SMART BARBER

Construimos software de gestión para barberías con **esta** vara.

Teoría de colas (M/G/c, Erlang), cadenas de Markov, Ley de Little y Monte Carlo — aplicados a un problema real de operación, no a una slide.

— Equipo de Plataforma · 2026-05-16