



El profesor agregó comentarios a las preguntas de esta evaluación

1 OPCIÓN MÚLTIPLE

2 / 2



¿Cuáles son los tres métodos para aplicar CSS a un documento?

☒ A Hoja de estilo externa

☐ B Hoja de estilo compilada

☒ C Estilos en línea

☒ D Hoja de estilo interna

☐ E Hoja de estilo remota

2 VERDADERO/FALSO

2 / 2



Hoja de estilo externa:
Es el método menos común para adjuntar CSS a un documento HTML

☐ Verdadero

☒ Falso

3 COMPLETAR EL ESPACIO EN BLANCO

2 / 2



Una hoja de estilo externa se vincula desde un elemento link de HTML.

4 ENSAYO

2 / 2



¿A qué se denomina hoja de estilo interna?

Respuesta

Es cuando las reglas de estilo se escriben dentro de un elemento <style> contenido en el <head> del HTML.

5 VERDADERO/FALSO

2 / 2



La hoja de estilo interna requiere un archivo .css separado.

☐ Verdadero

☐ Falso

6 COMPLETAR EL ESPACIO EN BLANCO

2 / 2



Las reglas CSS en una hoja de estilo interna se escriben dentro de un elemento style contenido dentro del elemento <head>.

7 VERDADERO/FALSO

2 / 2



La hoja de estilo interna es tan eficiente como la hoja de estilo externa para sitios con múltiples páginas.

☐ Verdadero

☐ Falso

8 OPCIÓN MÚLTIPLE

0 / 2



¿En qué situaciones puede ser útil usar una hoja de estilo interna?

☒ A Cuando se trabaja con un CMS donde no se pueden modificar los archivos CSS directamente

☐ B Cuando se quiere aplicar estilos a múltiples páginas a la vez

☐ C Cuando el entorno de trabajo es restrictivo

☐ D Cuando se quiere ahorrar tiempo de carga

9 VERDADERO/FALSO

2 / 2



Los estilos en línea son recomendables para usar en la mayoría de los proyectos web porque son fáciles de mantener.

☐ Verdadero

☐ Falso

10 OPCIÓN MÚLTIPLE

2 / 2



¿Cuáles son desventajas de los estilos en línea?

☒ A Mezclan CSS con HTML dificultando la lectura del código

☐ B No funcionan en navegadores modernos

☒ C Son difíciles de mantener

☒ D Obligan a actualizar la misma información en varios lugares

11 ENSAYO

2 / 2



¿Qué reglas tiene CSS para controlar el caso de colisión?

Respuesta

cascada y especificidad

12 COMPLETAR EL ESPACIO EN BLANCO

2 / 2



El lenguaje CSS tiene reglas para controlar cuál selector ganará en caso de colisión; reciben el nombre de Cascada y especificidad.

13 ENSAYO

2 / 2



¿Cómo funciona la regla de la cascada?

Respuesta

Cuando dos reglas tienen la misma especificidad, se aplica la que aparece en último lugar en el CSS.

14 ENSAYO

2 / 2



La especificidad es el modo que tiene el navegador para...

Respuesta

Decidir qué regla se aplica si diversas reglas tienen selectores diferentes pero podrían aplicarse a un mismo elemento.

15 VERDADERO/FALSO

2 / 2



Cuando dos reglas tienen la misma especificidad, se aplica la que aparece primero en el CSS.

☐ Verdadero

☒ Falso

16 OPCIÓN MÚLTIPLE

2 / 2



El orden de los tres factores es: (marque cuáles están enumeradas con el orden correcto)

☒ A
1. Orden en el código
2. Especificidad
3. Importancia

1. Importancia

- ☐ B 2. Orden en el código
3. Especificidad
- ☐ C 1. Orden en el código
2. Importancia
3. Especificidad
- ☐ D 1. Importancia
2. Especificidad
3. Orden en el código

17 ENSAYO

2 / 2



¿Qué mide la especificidad?

Respuesta

Mide que tan específica es la selección de un selector.

18 OPCIÓN MÚLTIPLE

2 / 2



En el orden de especificidad de mayor a menor, ¿cuál es el orden correcto?

- ☐ A Identificadores → Estilos in-line → Elementos → Clases
- ☒ B Estilos in-line → Identificadores → Clases/pseudo-clases/atributos → Elementos
- ☐ C Elementos → Clases → Identificadores → Estilos in-line
- ☐ D Clases → Identificadores → Estilos in-line → Elementos

19 VERDADERO/FALSO

2 / 2



Una clase tiene menos especificidad que un selector de elementos.

☐ Verdadero

☒ Falso

20 ENSAYO

2 / 2



¿Cómo funciona la herencia en CSS?

Respuesta

Funciona de manera que algunos valores de las propiedades CSS que se han establecido para los elementos padre los heredan los elementos hijo (como el color o la fuente), mientras que otros no.

21 VERDADERO/FALSO

2 / 2



Todas las propiedades se heredan en CSS

☐ Verdadero

☐ Falso

22 VERDADERO/FALSO

2 / 2



La propiedad width con un valor del 50% es heredada por los elementos hijo.

☐ Verdadero

☐ Falso

23 OPCIÓN MÚLTIPLE

0 / 2



Control de herencia:

☒ A **revert**: revierte el valor en cascada de la propiedad hasta el valor origen como si no hubiera cambios en el elemento actual

☒ B **unset**: restablece la propiedad a su valor natural

☒ C **initial**: evita que el valor de la propiedad no sea el establecido por el estilo por defecto del navegador

☒ D **inherit**: establece que el valor de la propiedad de un elemento hijo sea exactamente igual al del elemento padre

☒ E **unset** actúa como **initial** y en caso contrario como **inherit**

☐ F **revert** funciona exactamente igual a **unset** en muchos casos

24 OPCIÓN MÚLTIPLE

2 / 2



¿Cuáles son los cuatro valores universales de CSS para el control de la herencia?

☐ A important

☒ B initial

☒ C inherit

☐ D cascade

☒ E unset

☒ F revert

25 OPCIÓN MÚLTIPLE

2 / 2



¿Cómo funciona el valor unset?

☒ A Actúa como inherit si la propiedad se hereda de forma natural

☐ B Siempre actúa como inherit

☐ C Siempre elimina el valor sin reemplazarlo

☒ D Actúa como initial si la propiedad no se hereda naturalmente

26 VERDADERO/FALSO

2 / 2



El valor revert es ampliamente soportado por todos los navegadores actuales.

☐ Verdadero

☒ Falso

27 ENSAYO

2 / 2



¿Para qué se utiliza **!important**?

Respuesta

Se utiliza para convertir una propiedad y un valor particular en el elemento más específico, invalidando las reglas normales de la cascada.

28 VERDADERO/FALSO

2 / 2



!important se usa para convertir una propiedad y un valor particular en el elemento más específico, invalidando las reglas normales de la cascada.

☒ Verdadero

☐ Falso

29 COMPLETAR EL ESPACIO EN BLANCO

2 / 2



La única manera de anular una declaración **!important** es incluir otra declaración **!important** con la misma especificidad que aparezca más adelante en el orden del código fuente.

30 VERDADERO/FALSO

2 / 2



Se recomienda usar **!important** con frecuencia para facilitar el mantenimiento del código CSS.

☐ Verdadero

☒ Falso

31 ENSAYO

2 / 2



¿Qué son las funciones en CSS?

Respuesta

Una función consta del nombre de la función y, a continuación, unos paréntesis entre los que se colocan los valores permitidos útiles para realizar acciones como cálculos o transformaciones.

32 VERDADERO/FALSO

2 / 2



La función calc() permite hacer operaciones matemáticas sencillas desde CSS.

☒ Verdadero

☐

Falso

33 VERDADERO/FALSO

2 / 2



Una función consta del nombre de la función y, a continuación, unos paréntesis entre los que se colocan los valores permitidos para esa función.

☒ Verdadero

☐ Falso

34 OPCIÓN MÚLTIPLE

0 / 2



¿Cuáles de los siguientes son ejemplos de funciones CSS?

☐ A media()

☒ B rotate()

☐ C import()

☒ D calc()

35 ENSAYO

2 / 2



¿Qué son las @rules?

Respuesta

LAS @RULES DAN AL CSS ALGUNAS INSTRUCCIONES SOBRE CÓMO COMPORTARSE

36 COMPLETAR EL ESPACIO EN BLANCO

0 / 2



¿Qué @rule debo utilizar para importar una hoja de estilo adicional?

Para importar una hoja de estilo adicional a la hoja de estilo CSS principal se usa En blanco 1.

37 OPCIÓN MÚLTIPLE

0 / 2



¿Para qué se utiliza @media?

☒ A Para aplicar CSS solo cuando se dan ciertas condiciones como el ancho de pantalla

☐ B Para importar fuentes externas

☐

☐ C Para aplicar estilos cuando la resolución supera un valor determinado

☐ D Para declarar variables CSS

38 ENSAYO

2 / 2



¿Cómo funcionan las abreviaturas en CSS?

Respuesta

Permiten establecer varios valores de propiedad (como de font, background, margin) en una sola línea, ahorrando tiempo y ordenando el código. Si se omite un valor en la abreviatura, se restablece a su valor inicial.

39 VERDADERO/FALSO

2 / 2



Las propiedades abreviadas como padding o margin permiten establecer varios valores en una sola línea.

☒ Verdadero

☐ Falso

40 COMPLETAR EL ESPACIO EN BLANCO

0 / 2



En propiedades abreviadas con 4 valores como margin y padding, los valores se aplican en el siguiente orden: top, right, bottom e left.

41 VERDADERO/FALSO

2 / 2



Si se usa una propiedad abreviada y se omite un valor, ese valor quedará igual al que tenía antes.

☐ Verdadero

☒ Falso

42 VERDADERO/FALSO

2 / 2



Los comentarios en CSS comienzan con `/*` y terminan con `*/`

☐ Verdadero

☒ Falso

43 VERDADERO/FALSO

2 / 2



Bootstrap fue desarrollado originalmente por Twitter en 2010 bajo el nombre de "Twitter Blueprint".

☒ Verdadero

☐ Falso

44 OPCIÓN MÚLTIPLE

2 / 2



¿Cuáles son los tres tipos de containers en Bootstrap?

☒ A container

☒ B container-{breakpoint}

☐ C container-responsive

☒ D container-fluid

☐ E container-fixed

45 VERDADERO/FALSO

2 / 2



Bootstrap combina únicamente CSS para estilizar los elementos de una página HTML, sin necesidad de JavaScript.

☐ Verdadero

☒ Falso

46 COMPLETAR EL ESPACIO EN BLANCO

2 / 2



Bootstrap es un framework front-end utilizado para desarrollar aplicaciones web y sitios mobile first.

47 OPCIÓN MÚLTIPLE

2 / 2



¿Cuáles son razones para usar Bootstrap?

☐ A Requiere conocimientos avanzados de programación

☒ B Comunidad activa

☒ C Reutilización de código

☒ D Mobile-first

☒ E Estándar visual

48 VERDADERO/FALSO

2 / 2



Para usar Bootstrap, la única opción es descargarlo e instalarlo en el servidor.

☐ Verdadero

☒ Falso

49 VERDADERO/FALSO

2 / 2



Bootstrap le asignó al elemento <div> una característica de class [container], que funciona para determinar las dimensiones apropiadas para los elementos insertados en ese espacio.