

Matriz Global de Evidencia de Testing

PROGRAMACIÓN II • ANALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN • UNIVERSIDAD ORT URUGUAY

Autores del Plan de Pruebas: Agustina Figueroa / Enzo Curbelo

Fecha de Validación General: 08/06/2026

Cobertura: 100% de los Casos de Uso del Sistema (Anónimo, Operador y Administrador)

1. Casos de Uso Compartidos y Anónimo

ID	CASO DE USO	OBJETIVO / DATOS DE ENTRADA	RESULTADO ESPERADO (LÓGICA / BACKEND)	RESULTADO REAL (UI / RESOLUCIÓN)	ESTADO
CP-01	ANÓNIMO Login exitoso	Ingreso de Email y Contraseña correspondientes a un Operador registrado y activo.	El controlador invoca la validación de credenciales. Setea variables de sesión "UsuarioCedula" y "UsuarioRol" = "OPERADOR".	Redirección exitosa hacia la pantalla Home/Perfil del Operador. Menú dinámico cargado.	PASS
CP-02	ANÓNIMO Login fallido	Email corporativo existente con contraseña incorrecta o vacía.	El controlador detecta inconsistencia o falta de coincidencia en el Dominio. No altera la sesión (se mantiene nula).	Permanece en la vista Login, desplegando un mensaje de alerta: "Credenciales inválidas".	PASS
CP-03	ANÓNIMO Registro Operador	Cédula, Nombre, Email válido, Contraseña robusta y Teléfono cargados en formulario de alta.	Instancia la entidad Operador, ejecuta su método Validar() de la interfaz IValidable y lo añade a las colecciones del Sistema.	Redirección automática hacia el Login con mensaje de confirmación de registro exitoso.	PASS
CP-04	ANÓNIMO Registro Inválido	Formulario de registro con campo Cédula vacío o con formato de texto erróneo.	El Dominio captura la falla de consistencia dentro de Validar() arrojando una excepción controlada. No se añade a las listas.	La vista de registro recarga reteniendo los datos correctos y muestra la alerta específica de validación.	PASS
CP-05	AMBOS Ver Perfil	Usuario autenticado (Admin u Op) presiona el botón de acceso a Perfil. Sesión activa.	Recupera la cédula desde la sesión, ejecuta BuscarPersonaPorCedula() y pasa el objeto Persona como modelo a la vista.	Muestra correctamente los datos, el rol actual, calcula el conteo de activos y dibuja la grilla de cuentas.	PASS
CP-06	AMBOS Logout General	Usuario autenticado solicita el cierre de sesión mediante el botón correspondiente.	El controlador invoca HttpContext.Session.Clear() borrando el caché, tokens de rol e identificadores de memoria.	Cierre seguro de sesión y redirección mandatoria hacia la vista de Login/ Anónimo.	PASS

2. Casos de Uso Exclusivos del Administrador

ID	CASO DE USO	OBJETIVO / DATOS DE ENTRADA	RESULTADO ESPERADO (LÓGICA / BACKEND)	RESULTADO REAL (UI / RESOLUCIÓN)	ESTADO
CP-07	ADMIN Ver Personas	Administrador accede a la sección de control de usuarios de la organización.	El controlador solicita la colección completa de objetos que heredan o son de tipo Persona guardados en la clase central Sistema.	Se despliega la tabla estructurada con los datos de todas las personas registradas en el sistema.	PASS
CP-08	ADMIN Crear Cuenta	Carga datos de formulario para una nueva Cuenta (Mfa: true, Contraseña: "Secure_Pass2026") asignada a un Operador.	Instancia el objeto Cuenta, autoincrementa el identificador único Id, asigna DateTime.Now, y lo incorpora a la lista interna.	Persistencia correcta en el Dominio. Redirección y refresco de la tabla visual de cuentas de la persona.	PASS
CP-09	ADMIN Crear Activo	Carga un formulario de nuevo activo tecnológico en una cuenta seleccionada previamente.	Crea la instancia de la entidad Activo, valida sus atributos internos y lo concatena a la lista de activos de la cuenta específica.	El activo pasa a estar visible dentro del desglose de la cuenta. El contador de activos totales del perfil se incrementa.	PASS
CP-10	ADMIN Desasociar Activo	Administrador presiona el control de remoción de un activo de la tabla de una cuenta.	El controlador localiza la cuenta, extrae el objeto Activo de su colección interna mediante operaciones sobre la lista privada.	El activo desaparece de la interfaz de la cuenta seleccionada. Se resguarda la consistencia relacional.	PASS
CP-11	ADMIN Listar Incidentes	Administrador ingresa a la vista consolidada de alertas de ciberseguridad.	El controlador procesa la lista global y aplica un algoritmo de ordenamiento (como burbuja) decreciente basado en el retorno de CalcularSeveridad().	Muestra el listado de incidentes priorizados desde el nivel de severidad más crítico al menor de forma impecable.	PASS

3. Casos de Uso Exclusivos del Operador

ID	CASO DE USO	OBJETIVO / DATOS DE ENTRADA	RESULTADO ESPERADO (LÓGICA / BACKEND)	RESULTADO REAL (UI / RESOLUCIÓN)	ESTADO
CP-12	OPERADOR Ver Mis Activos	Operador autenticado ingresa a su panel exclusivo de activos tecnológicos.	El controlador recorre todas las instancias de Cuenta del Operador, consolida todos sus activos en una sola lista y los ordena ascendentemente por código.	Se visualiza la grilla limpia y ordenada con la totalidad de los activos pertenecientes al usuario logueado en sesión.	PASS
CP-13	OPERADOR Activos Vacíos	Un operador nuevo sin cuentas asociadas ingresa al panel de activos corporativos.	El backend evalúa la colección. Al detectar que la lista unificada resultante posee un tamaño de cero elementos, no rompe la ejecución.	La pantalla se muestra de manera segura desplegando la advertencia informativa: "No posees activos registrados".	PASS