

Pro Spot 28

Pro seri · 3-fazlı ray spotu

Ürün görseli



Teknik çizim



Yüksek renksel geriverimli, dar ışın açılı ray spotu. Döküm alüminyum gövde ve hassas reflektör optiği ile mağaza, galeri ve sergi alanlarında vurgu aydınlatması için tasarlanmıştır. 3-fazlı ray adaptörü ile konumlandırması esnek, değiştirilebilir optikleri ile sahaya uyartılabilir.

Teknik özellikler

Elektriksel

Güç	28 W
Besleme gerilimi	220-240 V AC · 50/60 Hz
Sürücü	Dahili, TRIAC dimlenebilir
Güç faktörü	> 0,90
Giriş akımı	130 mA

Fotometrik

Işık akısı (armatür)	2.600 lm
Etkinlik	93 lm/W
Renk sıcaklığı	3000 K
Renksel geriverim	Ra ≥ 95
Renk toleransı	≤ 2 SDCM
Işın açısı	24° (15°/24°/36° seçeneekli)
Optik	Değiştirilebilir reflektör

Fiziksel

Boyutlar	Ø 75 × 180 mm
Ağırlık	0,8 kg
Gövde	Döküm alüminyum
Yüzey / Renk	RAL 9005 mat siyah
Dönüş / Eğim	355° / 90°
Montaj	3-fazlı ray adaptörü

Koruma & Ortam

Koruma sınıfı	IP20
Darbe dayanımı	IK05
Ortam sıcaklığı (ta)	-10 ... +35 °C
İzolasyon sınıfı	Class I
Fotobiyolojik güvenlik	R60

Ömür & Garanti

Ömür	L90B10 @ 50.000 saat
Garanti	5 yıl

Sipariş matrisi

Sipariş kodu	Renk sıcaklığı	Işın açısı	Işık akısı	Güç	Yüzey
AGT-PRS28-3015	3000 K	15°	2.450 lm	28 W	Siyah
AGT-PRS28-3024	3000 K	24°	2.600 lm	28 W	Siyah
AGT-PRS28-3036	3000 K	36°	2.700 lm	28 W	Siyah
AGT-PRS28-3024-W	3000 K	24°	2.600 lm	28 W	Beyaz

Sertifikalar CE · RoHS